

Câble Adaptateur HDMI vers DisplayPort de 30cm, 8K 60Hz, Convertisseur Vidéo Actif
HDMI 2.1 vers DP 1.4, Câble HDMI vers DisplayPort 1.4, Alimenté par Bus USB avec
Câble Inclus

N° de produit: 148B-HDMI-DP-8K



Cet adaptateur HDMI 2.1 vers DisplayPort 1.4 connecte une source vidéo HDMI 8K 60Hz, comme un ordinateur portable ou de bureau, à un moniteur DisplayPort.

Ce convertisseur vidéo HDMI vers DisplayPort de 30 cm prend en charge des résolutions allant jusqu'à 7680 x 4320 à 60Hz*. Il prend en charge HDR, HDCP 2.3, CEC, ARC et l'audio DisplayPort 2 canaux. De plus, il prend en charge des résolutions inférieures telles que 4K 120Hz, 4K 60Hz et 1080p.

Ce convertisseur actif universel utilise des GPU intégrés ou dédiés, permettant une vidéo haute performance avec une utilisation minimale du processeur. Il ne nécessite aucun pilote ou logiciel et fonctionne avec tout ordinateur portable, de bureau, Ultrabook, MacBook ou Chromebook compatible HDMI. Il est compatible avec tous les systèmes d'exploitation, y compris Windows, macOS, Ubuntu et ChromeOS.

Cet adaptateur HDMI vers DP dispose d'un câble de 30 cm (1 pied) entre les connecteurs HDMI et DP, réduisant la tension sur les ports et connecteurs. L'adaptateur comprend un câble d'alimentation USB de 50 cm pour se connecter à un port USB alimenté sur l'ordinateur portable ou à un chargeur mural USB. L'alimentation est requise pour que l'adaptateur fonctionne.

Certifications, rapports et compatibilité





Applications

- Connecter un ordinateur HDMI 8K 60Hz à un moniteur DisplayPort 8K 60Hz
- Concevoir et éditer des fichiers graphiques haute résolution sur un écran DisplayPort, en utilisant la sortie HDMI d'un ordinateur

Spécifications techniques

- **CONVERSION HDMI VERS DISPLAYPORT** : Le câble actif convertit une source HDMI 2.1 en une sortie DP 1.4 pour connecter un moniteur DisplayPort; Utilise le GPU intégré ou dédié, permettant une vidéo haute performance avec une utilisation minimale de l'UC
- **RÉSOLUTION 8K 60HZ** : Prend en charge jusqu'à 7680x4320 à 60Hz, idéal pour les vidéos haute résolution; Prend en charge les résolutions inférieurs tels que 4K 120Hz, 4K 60Hz; La prise en charge DSC est requise pour des performances vidéo maximales
- **PAS DE DRIVERS NI DE LOGICIEL** : Le convertisseur vidéo universel est compatible avec tous les OS; Fonctionne avec les PC/tablettes/MacBooks/Chromebooks compatibles HDMI, quelle que soit la plate-forme matérielle (Intel, Nvidia, AMD, Apple Silicon)
- **TENSION RÉDUITE DES PORTS** : l'adaptateur est doté d'un câble de 30cm entre les connecteurs HDMI et DP, ce qui réduit la tension sur les ports; Le câble d'alimentation USB de 50cm inclus se connecte à n'importe quel port USB-A disponible/chargeur mural USB
- **CARACTÉRISTIQUES** : Unidirectionnel, source HDMI vers écran DP; Compatible HDMI 2.1 supportant HDCP 1.4/2.2/2.3, DSC 1.2a/HDR (jusqu'à 10-bit RGB/YCbCr 4:4:4), CEC/ARC/audio 2.1ch; Alimenté par USB, l'alimentation est nécessaire au fonctionnement

Matériel

Politique de garantie	3 Years
Active or Passive Adapter	Actif
Entrée AV	HDMI
Sortie AV	DisplayPort - 1.4
Prise en charge audio	Oui
Normes de l'industrie	HDMI 2.1

	DisplayPort 1.4
ID du chipset	LT6711GX-U3
Performance	
Video Revision	DisplayPort 1.4
	HDMI 2.1
Résolutions numériques max.	7680 x 4320 à 60 Hz
Résolutions prises en charge	7680 x 4320 @ 60Hz
	7680 x 4320 @ 30Hz
	5120 x 2880 @ 60hz
	3840 x 2160 @ 60hz
	3200 x 1800 @ 60hz
	3072 x 1728 @ 60hz
	2560 x 1440 @ 60hz
	2048 x 1536 @ 60hz
	1920 x 1200 @ 60hz
	2560 x 1440 @ 60hz
	1920 x 1080 @ 60hz
	1760 x 990 @ 60hz
	1680 x 1050 @ 60hz
	1600 x 1200 @ 60hz
	1600 x 900 @ 60hz
	1366 x 768 @ 60hz
	1280 x 1024 @ 60hz
	1280 x 720 @ 60hz
	1152 x 870 @ 60hz
	1128 x 634 @ 60hz
	1024 x 768 @ 60hz

832 x 624 @ 60hz

800 x 600 @ 60hz

1280 x 720 @ 60hz

1280 x 720 @ 100hz

1280 x 720 @ 120hz

Other resolutions and refresh rates may be supported

Prise en charge grand écran Oui

Spécifications audio DisplayPort - 2 Channel Audio

Connecteur(s)

Connecteur(s) d'entrée 1 - HDMI

1 - USB Micro-B (5 pin) (Power)

Connecteurs de sortie 1 - DisplayPort

Logiciel

Compatibilité système d'exploitation Aucun pilote ou logiciel requis

Notes spéciales / Configuration

Remarque Pour obtenir une résolution 8K, la source et l'écran doivent tous deux la prendre en charge

Pour atteindre le 8K 60Hz, le support DSC de l'hôte et un moniteur DisplayPort 8K 60Hz sont nécessaires

Conditions environnementales

Température de fonctionnement 0°C to 40°C (32°F to 104°F)

Température de stockage -10°C to 70°C (14°F to 158°F)

Humidité 0% ~ 85% HR (sans condensation)

Caractéristiques physiques

Couleur Gris sidéral

Couleur des détails	Noir
Longueur de câble	11.8 in [30 cm]
Longueur du produit	14.8 in [37.7 cm]
Largeur du produit	1.2 in [3.1 cm]
Hauteur du produit	0.5 in [1.2 cm]
Poids du produit	1.6 oz [45 g]

Informations d'emballage

Longueur du Paquet	6.4 in [16.3 cm]
Largeur du Colis	5.0 in [12.7 cm]
Hauteur du Paquet	0.7 in [1.9 cm]
Poids brut	1.7 oz [48.0 g]

Contenu du paquet

Inclus dans le paquet	1 - Adaptateur HDMI vers DisplayPort
	1 - Câble d'Alimentation Micro-USB (50cm)

Informations de garantie

Warranty	3 Ans
----------	-------

* L'apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis