

Adaptateur USB vers Série de 1m - Convertisseur DB9 Mâle vers USB - Adaptateur USB RS232, Prolific IC - Convertisseur RS232 vers USB pour PLC/Imprimante/Scanner/Switch - Windows/Mac

N° de produit: 1P3FP-USB-SERIAL



Le 1P3FP-USB-SERIAL 1 Port USB to Serial Adapter vous permet d'ajouter un port COM série RS-232 DB9 à votre ordinateur portable ou de bureau, lui permettant de contrôler et de communiquer avec un périphérique série.

Connectivité accessible

Le câble USB vers RS232 est une solution de connectivité pratique qui comble le fossé entre les technologies actuelles et anciennes. Son faible encombrement, son débit de données allant jusqu'à 921,6 kbps et sa longueur de câble de 0,91 m en font la solution idéale pour l'industrie informatique, les points de vente (POS), les applications industrielles, les installations audiovisuelles et les bureaux.

Connectez-vous avec facilité

Ce câble adaptateur vous permet d'ajouter un port COM DB9 RS-232 en le connectant au port USB de type A couramment trouvé, situé sur votre appareil hôte. Ce convertisseur USB 2.0 est compatible avec les autres révisions USB. Il prend en charge Windows, macOS et Linux (y compris les dernières versions) pour une compatibilité optimale.

Certifications, rapports et compatibilité





Applications

Spécifications techniques

- **USB VERS SERIE** : Connectez des périphériques série RS232 (DB9) à un PC avec cet adaptateur. Fixez le câble à l'aide des écrous de verrouillage situés sur le connecteur DB9 série mâle. Atteignez les périphériques grâce à un câble de 0,91m
- **COMPATIBILITÉ DES DISPOSITIFS** : Utilisez cet adaptateur série USB vers RS232 pour connecter, configurer et surveiller les dispositifs série de manière fiable. Compatible avec les lecteurs/scanners de codes à barres/switch/automates programmables, etc
- **APPLICATIONS** : Ce câble est idéal pour les salles de serveurs, le contrôle/automatisation industriel/logistique/points de vente/installations audiovisuelles/laboratoires, etc. Continuez à utiliser le matériel existant avec des systèmes modernes
- **SPÉCIFICATIONS DE L'ADAPTATEUR USB VERS SÉRIE** : Longueur du câble : 91cm | Max Baud 921.6 Kbps | 512 Byte FIFO | Supporte Windows/macOS/Linux | Chipset Prolific PL2303GT | Modes de parité Impaire/Pair/Marque/Espace/Aucune Parité | 5/6/7/8 Bits de Données
- **LE CHOIX DES PROFESSIONNELS DE L'INFORMATIQUE** : Conçu et fabriqué pour les professionnels de l'informatique, cet adaptateur USB vers port série est garanti pendant 3 ans, y compris une assistance technique multilingue gratuite à vie 24/5

Matériel

Politique de garantie	3 Years
Nombre de ports	1
Interface	Série
Type de bus	USB 2.0
Style de port	Câbles adaptateurs
Normes de l'industrie	USB 1.1/2.0

	RS-232
ID du chipset	Prolific - PL2303GT
Performance	
Protocole série	RS-232
Débit en bauds max.	921,6 Kb/s
Bits de données	5, 6, 7, 8
PEPS	512 Bytes
Contrôle de flux	Aucun, CTS/RTS, DSR/DTR, XON/XOFF
Parité	Even, Odd, None, Space, and Mark
Bits d'arrêt	1, 1.5, 2
Connecteur(s)	
Types de connecteur	1 - DB-9 (9 broches , D-Sub)
	1 - USB 2.0 Type-A (4 broches, 480Mbps)
Logiciel	
Compatibilité système d'exploitation	Windows® 7, 8.1, 10, 11
	Windows Server® 2016, 2019, 2022
	macOS 10.11 to 10.15, 11.0, 12.0, 13.0, 14.0, 15.0
	Linux 4.15.x et plus Versions LTS uniquement
	Chrome OS™
Notes spéciales / Configuration	
Configurations du système et du câblage	Ordinateur doté d'un port USB Type A disponible, version 1.1 ou supérieure
Conditions environnementales	
Température de fonctionnement	0°C to 60°C (32°F to 140°F)
Température de stockage	-10°C to 70°C (14°F to 158°F)

Humidité 50% à 90% RH sans condensation

Caractéristiques physiques

Longueur de câble	36.0 in [914.4 mm]
Longueur du produit	36.0 in [91.4 cm]
Largeur du produit	1.8 in [4.5 cm]
Hauteur du produit	0.6 in [1.6 cm]
Poids du produit	2.1 oz [60.0 g]

Informations d'emballage

Quantité par paquet	1
Longueur du Paquet	5.2 in [13.3 cm]
Package Width	7.8 in [19.9 cm]
Package Height	0.9 in [2.3 cm]
Poids brut	2.6 oz [74.0 g]

Contenu du paquet

Inclus dans le paquet	1 - Adaptateur USB vers série
-----------------------	-------------------------------

* L'apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis