

7-Port USB Hub - USB 3.0 5Gbps - USB-A to 7x USB-A - Compact Self Powered USB-A Hub w/ 35W Power Supply - Desktop/Laptop USB Hub - USB Expansion Hub

Produkt-ID: 5G7AS-USB-A-HUB



This 7-Port USB 3.2 Gen 1 (5Gbps) hub adds seven USB Type-A ports to a computer, with the added benefit of a dedicated on/off switch. The USB hub is self-powered with an included power adapter, making it ideal for a fixed workstation setup.

The USB 3.2 Gen 1 hub expands your laptop or desktop computer's USB connectivity, adding seven USB ports. It is backward compatible with USB 2.0, ensuring support for a wide range of USB devices such as thumb drives, HDDs/SSDs, mice, keyboards, webcams and USB headsets.

The USB hub is self-powered, using an included power adapter. It includes one fast-charge port that supports BC 1.2, providing 1.5A (7.5W) of power. It also supports CDP (Charging Downstream Port) applications.

The 7-Port USB Hub is OS independent, supporting all operating systems (Windows, macOS, ChromeOS, iPadOS and Android), and installs automatically when connected to a computer.

Developed to improve performance and security, StarTech.com Connectivity Tools is the only software suite on the market that is compatible with a wide variety of IT connectivity accessories. The applicable software for this product is the USB Event Monitoring Utility. Use this utility to track and log connected USB devices.

For more information and to download the StarTech.com Connectivity Tools application, please visit: www.StarTech.com/connectivity-tools

This product is backed for 2-years by StarTech.com, including free lifetime 24/5 multi-lingual technical assistance.

Zertifikate Berichte und Kompatibilität



Anwendungen

- Verbinden Sie externe Geräte (Thumb Drives, HDDs/SSDs), HD-Kameras, Mäuse, Tastaturen, Webcams und USB Headsets mit einem Computer

Merkmale

- 7-PORT USB HUB: USB 3.2 Gen 1 (5 Gbit/s) Verteiler Hub mit USB-A Host, 7x USB-A Anschlüsse; 1 m abnehmbares Host Kabel; 1x BC 1.2 Laden mit bis zu 1.5A/7.5W, 35W Leistung dynamisch geteilt zwischen 7 Anschlüssen; dedizierter Ein/Aus Schalter
- SCHNELLLADEANSCHLUSS MIT BC 1.2: Der Hub mit 7 Ports verfügt über einen Schnellladeanschluss, der bis zu 1,5A (7,5W) liefert; 35W wird auf alle verwendeten benutzen und verbundenen Geräte verteilt; hat Charging Downstream Port (CDP) für Daten und Ladung
- IT PRO PERFORMANCE: Die OCP Funktion schützt verbundene Geräte vor überhöhter Stromaufnahme und reduziert die Gefahr von ausfällen/abschaltungen, Wake On USB weckt Ihren Laptop aus dem Ruhezustand, USB Events verfolgt/protokolliert angeschlossene Geräte
- KOMPATIBILITÄT: OS unabhängig; Unterstützt alle Betriebssysteme, inklusive Windows, Linux, ChromeOS; Kompatibel mit USB Typ-A Host Geräten wie Lenovo X1 Carbon, Dell XPS, Microsoft Surface; Funktioniert mit USB 2.0 Geräten
- UNSER VORTEIL: Enthält die Software IT Pro Connectivity Tools zur Verbesserung der USB Sicherheit auf Windows OS - Mit USB Event protokollierungsfunktion mit Zeitstempeln, die es Administratoren ermöglicht, potenziell bösartige Geräte zu identifizieren

Hardware

Garantiebestimmungen 2 Years

USB-C-Geräteanschlüs se Nein

USB-C-Hostanschluss Nein

Schnellladeanschlüsse Ja

Ports	7
Schnittstelle	USB 3.2 Gen 1 (5Gbit/s)
Industrienormen	USB 3.2 Gen 1 - Abwärtskompatibel mit USB 2.0 und 1.1
Chipset-ID	VIA VL817
<hr/>	
Leistung	
Total USB Power Output	35W
Max. Datenübertragungsrate	5 Gbit/s (USB 3.2 Gen 1)
Typ und Rate	USB 3.2 Gen 1 - 5 Gbit/s
UASP-Unterstützung	Ja
Supported Charging Modes	Charging Downstream Port (CDP)
MTBF	50.000 Stunden
<hr/>	
Steckverbinder	
Externe Ports	7 - USB Type-A (9-polig) USB 3.0 (5 Gbps)
Hostanschlüsse	1 - USB 3.2 Typ-B (9-polig, Gen 1, 5Gbit/s)
<hr/>	
Software	
Betriebssystemkompatibilität	Betriebssystemunabhängig; erfordert keine zusätzlichen Treiber oder Software
<hr/>	
Spezielle Hinweise/Anforderungen	
Hinweis	USB 3.2 Gen 1 (5 Gbit/s) wird auch als USB 3.1 Gen 1 (5 Gbit/s), USB 3.0 (5 Gbit/s) und SuperSpeed USB bezeichnet.
<hr/>	
Anzeiger	
LED-Anzeiger	1 - Betriebsanzeige (Solide grün)
<hr/>	
Strom	

Stromversorgung	Mit Netzadapter
Eingangsspannung	110V-240V AC
Eingangsstrom	1.2A
Ausgangsspannung	5 DC
Ausgangsstrom	7A
Polarität der Mittelpitze	Positiv
Steckertyp	M

Umgebungsbedingungen

Betriebstemperatur	5°C to 50°C (41°F to 122°F)
Lagertemperatur	-20°C to 85°C (-4°F to 185°F)
Feuchtigkeit	10 bis 90 % relative Luftfeuchtigkeit

Physische Eigenschaften

Farbe	Schwarz
Formfaktor	Kompakt
Gehäusetyp	Kunststoff
Kabellänge	3.3 ft [1 m]
Produktlänge	3.7 in [9.3 cm]
Produktbreite	2.4 in [6.0 cm]
Produkthöhe	0.9 in [2.2 cm]
Produktgewicht	2.9 oz [81.0 g]

Verpackungsinformationen

Paketmenge	1
Paketlänge	6.9 in [17.5 cm]

Paketbreite	4.7 in [11.9 cm]
Pakethöhe	3.5 in [8.9 cm]
Versandgewicht (Verpackung)	1.0 lb [0.5 kg]

Verpackungsinhalt

Im Paket enthalten	1 - USB Hub
	1 - 3.3ft (1m) USB 3.0 Kabel
	1 - Netzadapter

Garantieinformatio
nen

Warranty	2 Jahre
----------	---------

* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.

