Cable de 1m USB C a DisplayPort 1.2 de 4K a 60Hz - Cable Adaptador de Video Bidireccional DP a USB-C o USB-C a DP Reversible - HBR2/HDR - Cable de Monitor USB tipo C/TB3

ID del Producto: CDP2DP1MBD

Este cable USB-C™ a DisplayPort™1.2 le permite conectar su dispositivo USB Type-C™ (o Thunderbolt 3™) a una pantalla DisplayPort, o un dispositivo DisplayPort a un monitor USB-C, con solo un cable.

Con una longitud de 1 metro, este cable adaptador bidireccional ofrece una conexión compacta que evita el exceso de cables y adaptadores, a fin de garantizar una instalación ordenada y profesional. Para instalaciones de mayor longitud, también ofrecemos un cable USB-C a DP (2m), lo cual permite elegir la longitud más adecuada de cable para sus requisitos específicos de instalación.

Asimismo, el cable funciona con el sistema operativo tanto Windows, como Mac y se instala mediante el sencillo sistema plug-and-play, que no requiere software ni controladores adicionales.

Este cable adaptador USB-C a DisplayPort le permite transmitir video 4K y audio de salida a una pantalla DisplayPort desde el puerto USB Type-C (o Thunderbolt 3) de su laptop u otro dispositivo. Gracias a su capacidad bidireccional, este cable también puede conectar sus dispositivos equipados con DisplayPort a una pantalla con entrada USB-C.

Este cable adaptador USB-C a DP 1.2 le permite aprovechar al máximo las capacidades de video integradas en la conexión USB Type-C (o DisplayPort) de su computadora, a fin de ofrecer la asombrosa calidad de imágenes UHD a su pantalla 4K. Para una resolución superior y compatibilidad con el ancho de banda, también ofrecemos un cable USB-C a DP 1.4, accesorio perfecto para usuarios que adopten por adelantado la tecnología 8K.

Nota: Su dispositivo USB 3.1 Type-C debe ser compatible con el modo Alt (alternativo) de DisplayPort para que funcione con este cable.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad

Aplicaciones

• Ideal para entornos domésticos, de oficina convencional u oficina compartida

• Accesorios perfectos para profesionales creativos

• Haga mejores presentaciones al desplazarse

• Transmita, visualice y edite vídeo 4K

Características

• ALTO RENDIMIENTO: Cable reversible de USB-C a DisplayPort 1.2 (21,6Gbps) o cable DP a USB-C soporta 4K 60Hz/HBR2/HDR/HDCP 2.2/1.4 | 1080p compatible con Thunderbolt 3

• CABLE REVERSIBLE: Este cable bidireccional DisplayPort a USB C funciona en ambos sentidos para conectar su laptop USB-C a un monitor DisplayPort o conectar un dispositivo DisplayPort a una pantalla USB Type-C

• COMPATIBLE CON EL MODO DP O USB-C DP ALT: Cable de video USB-C para Dell XPS/Precision/Latitude, Lenovo ThinkPad X1 Carbon/Extreme, Surface Laptop 3/Pro, TB3 MacBook Pro/Air, HP EliteBook/Spectre/ZBook

• COMPATIBLE CON MONITORES DP O USB-C: Utilice este cable de DisplayPort a USB C para convertir de un host DP a un monitor USB-C; es compatible con monitores USB-C 16:9 y ultrawide de LG, Dell UltraSharp, Acer, Asus Pro Art

• CABLE ADAPTADOR DE VÍDEO INTEGRADO: Admite la configuración sin controladores en cualquier sistema operativo, minimiza los puntos de fallo y la pérdida de señal, y cuenta con un conector DP de enganche para garantizar una conexión fiable y consistente

---

Hardware

Política de Garantía	3 Years
Entrada A/V	USB-C

		DisplayPort - 1.2
	Salida A/V	DisplayPort
		USB-C
	Soporte de Audio	Sí
	ID del Conjunto de Chips	Chrontel - CH7213C-BF
		VIA Labs - VL170
Rendimiento		
	Video Revision	DisplayPort 1.2
	Resoluciones Admitidas	DisplayPort: 3840x2160 (4K) / 60Hz
		USB-C: 3840x2160 (4K) / 60Hz
	Pantalla Plana Soportada	Sí
	Especificaciones de Audio	DisplayPort - Audio de 7,1 canales USB - Audio de 7,1 canales
	MTBF	3.304.646 horas
Conector(es)		
	Conector A	1 - Modo Alt (alternativo) de DisplayPort USB-C (24 pines)
	Conector B	1 - DisplayPort (20 pines)
Observaciones / Requisitos		
	Requerimientos del Sistema y Cables	Para utilizar este cable, su dispositivo USB-C debe ser compatible con el modo Alt (alternativo) de DisplayPort
	Nota	El rendimiento máximo depende de las especificaciones de su fuente y destino de vídeo
Requisitos Ambientales		
	Temperatura Operativa	0°C to 45°C (32°F to 113°F)
	Temperatura de Almacenamiento	-10°C to 70°C (14°F to 158°F)

	Humedad	HR de 10%-85%
Características Físicas		
	Color	Negro
	Tipo de Gabinete	Plástico
	Longitud del Producto	39.4 in [100.0 cm]
	Ancho del Producto	0.8 in [2 cm]
	Altura del Producto	0.4 in [1 cm]
	Peso del Producto	1.7 oz [47 g]
Información de la Caja		
	Cantidad de Paquetes	1
	Longitud de la Caja	4.7 in [12.0 cm]
	Ancho de la Caja	4.9 in [12.4 cm]
	Altura de la Caja	0.9 in [2.4 cm]
	Peso (de la Caja) del Envío	1.9 oz [54.0 g]
Contenido de la Caja		
	Incluido en la Caja	1 - Cable adaptador bidireccional USB-C a DisplayPort 1.2 de 1m
Información Acerca de la Garantía		
	Warranty	3 Años

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.