

## Cable de 1m USB-C a DisplayPort - 4K 60Hz - Negro

ID del Producto: CDP2DPMM1MB



Este cable adaptador USB-C™ a DisplayPort constituye una solución práctica para la conexión directa de su dispositivo DisplayPort a través de USB Type-C™ con su monitor o proyector DisplayPort, a una distancia de hasta 1m.

El adaptador funciona con dispositivos USB-C compatibles con el modo Alt (alternativo) de DisplayPort, como los MacBook, ChromeBook Pixel™ y Dell™ XPS™ (modelos 15 y 13). También es compatible con puertos Thunderbolt™ 3.

Con 1m de longitud, este cable adaptador ofrece una conexión compacta que elimina el exceso de adaptadores y cables, a fin de garantizar una instalación ordenada y profesional. Para instalaciones de mayor longitud, también ofrecemos un cable USB-C a DP de 1,8m (CDP2DPMM6B), lo cual permite elegir la longitud más adecuada de cable para su instalación.

Este cable adaptador se conecta fácilmente, a través del versátil y práctico puerto USB Type-C de su dispositivo. USB-C es un conector reversible, lo cual significa que no importa qué cara del conector se ve al insertarlo, evitando así las frustraciones de insertarlo correctamente cuando conecte su computador a su estación de trabajo o en una zona de trabajo compartida.

Con una resolución cuatro veces superior a la alta definición a 1080p, las imágenes de un televisor o monitor con calidad 4K le dejarán asombrado. El cable adaptador le permite aprovechar al máximo la capacidad de video integrado en su conexión USB Type-C, para reproducir la asombrosa calidad de resolución Ultra HD en su pantalla 4K.

Además, el adaptador es retrocompatible con pantallas a 1080p, lo cual lo convierte en el accesorio ideal para aplicaciones domésticas, de oficina u otros entornos de trabajo.

El modelo CDP2DPMM1MB está avalado por la garantía de 3 años de StarTech.com y con soporte técnico gratuito de por vida.

## Certificaciones, Reportes y Compatibilidad

### Aplicaciones

- Conecte un ordenador equipado con USB Type-C a un proyector o pantalla DisplayPort de su aula de clases, auditorio o sala de juntas
- Instálelo en su estación de trabajo doméstica o en el equipo de una oficina compartida, con el fin de que su ordenador equipado con USB-C sea compatible con su pantalla DisplayPort
- Experience enhanced imaging with support for 4K 60Hz
- Deliver enriched presentations on the go

### Características

- **ALTO RENDIMIENTO:** Cable negro de 1m USB-C DP Modo Alt a DisplayPort 1.2 (21,6Gbps) soporta 4K 60Hz UHD (3840x2160), HBR2, Audio de 5.1, HDCP 2.2/1.4 | 1080p y compatible con Thunderbolt 3
- **CABLE ADAPTADOR DE VÍDEO INTEGRADO:** El cable USB C a DisplayPort 1.2 (macho/macho) reduce el desorden, minimiza las pérdidas de señal/puntos de fallo y tiene conectores de host y de pantalla delgados que encajan en espacios reducidos
- **COMPATIBILIDAD DEL HOST:** Dell XPS, Precision & Latitude, Lenovo ThinkPad X1 Carbon/Extreme, Microsoft Surface & Surface Pro, MacBook Pro, iPad Pro, TB3 MacBook Air, HP EliteBook, Spectre & Zbook
- **COMPATIBILIDAD DE PANTALLAS:** El cable USB-C a DP ha sido probado y verificado con toda la gama de monitores DP, incluyendo Dell, Samsung, Asus, Acer y LG
- **FÁCIL DE USAR:** El cable convertidor DisplayPort por USB-C con configuración sin controladores funciona con cualquier dispositivo USB Type-C/Thunderbolt 3 (DP Modo Alt). Compatible con macOS, iPadOS, Windows 10, Chrome OS, Android y Linux

---

#### Hardware

Política de Garantía	3 Years
Cantidad de Puertos	1
Entrada A/V	USB-C
Salida A/V	DisplayPort - 1.2
ID del Conjunto de	Controller: STM32F072CBU6 or VL103

## Chips

---

### Rendimiento

Video Revision	DisplayPort 1.2
Resolución Digital Máxima	3840x2160 @ 60 Hz
Resoluciones Admitidas	1024x768 1280x720 (High-definition 720p) 1920x1080 (High-definition 1080p) 1920x1200 2560x1440 2560x1600 3840x2160 (Ultra HD 4K)
Pantalla Plana Soportada	Sí
Especificaciones de Audio	Sonido envolvente 7.1

---

### Conector(es)

Conector A	Modo Alt (alternativo) de DisplayPort USB-C (24 pines)
Conector B	DisplayPort (20 pines)

---

### Observaciones / Requisitos

Requerimientos del Sistema y Cables	Para que este adaptador funcione, su puerto USB-C debe ser compatible con DisplayPort a través de USB-C (modo Alt (alternativo) de DisplayPort).
--	--

---

### Requisitos Ambientales

Temperatura Operativa	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Temperatura de Almacenamiento	-40°C to 80°C (-40°F to 158°F)
Humedad	HR de 20%-70%

---

### Características



Físicas

Color	Negro
Longitud del Cable	39.4 in [100.0 cm]
Longitud del Producto	39.4 in [100 cm]
Ancho del Producto	0.8 in [20 mm]
Altura del Producto	0.4 in [10 mm]
Peso del Producto	1.2 oz [34 g]

---

Información de la Caja

Longitud de la Caja	5.9 in [15.1 cm]
Ancho de la Caja	5.3 in [13.4 cm]
Altura de la Caja	0.5 in [12 mm]
Peso (de la Caja) del Envío	1.5 oz [42 g]

---

Contenido de la Caja

Incluido en la Caja	Cable USB-C a DisplayPort
---------------------	---------------------------

---

\* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.

