

USB C Multiport Adapter, USB-C naar HDMI 4K Video, 100W PD Pass-Through, USB 3.0 Hub 5Gbps (1xType-C/1xA), USB-C Mini Dock, USB-C Travel Dock, Draagbaar Laptop Docking Station

Productcode: CDP2H DUACP2



Met deze USB-C™ HDMI multiport adapter kunt u essentiële aansluitingen aan uw laptop toevoegen met een enkele USB-C-poort. Het USB-C mini-dockingstation is voorzien van automatische driverinstallatie en ondersteunt Windows, macOS, Chrome OS, Linux en Android, en biedt een draagbare connectiviteitsoplossing voor uw USB-C laptop, tablet, telefoon, Ultrabook of Chromebook. De multiport adapter is ook compatibel met Thunderbolt 3, en Thunderbolt 4 laptops zoals MacBook Pro/Air, HP EliteBook, Dell XPS/Latitude, Lenovo Thinkpad X1 & Surface Laptop 3/Book 3.

Het USB-C mini-dockingstation is voorzien van een HDMI output die videoresoluties tot 4K 30Hz ondersteunt, zodat u kunt beschikken over een scherm met hoge resolutie om uw productiviteit te verhogen wanneer u meerdere taken tegelijk met behulp van een HDMI-desktopmonitor (3440x1440 ultrabrede monitoren/displays worden ondersteund). U kunt ook verbinding maken met een HDMI-projector of -televisie in een boardroom of andere vergaderruimte, om presentaties te leveren op een gedeeld scherm.

Andere outputpoorten op de adapter zijn een USB-A-poort (USB 3.2 Gen 1 5Gbps & BC 1.2 opladen) voor het aansluiten en opladen van apparaten, en een USB-C (5Gbps Data + 100W Power Delivery 3.0) voor het opladen van uw laptop of het aansluiten op een downstream USB-C randapparaat.

De USB-C-adapter heeft een kabel van 34 cm die voor een extra lange verbinding zorgt waardoor de poort/connector minder wordt belast bij aansluiting op 2-in-1 apparaten zoals de Surface Pro (7+) en op laptops die op riser stands rusten. De adapter heeft ook een compact, draagbaar design dat gemakkelijk in uw laptoptas past, waardoor hij ideaal is voor gebruik onderweg als reisaccessoire met uw laptop en andere draagbare apparaten.

Om flexibiliteit te bieden in de stroomvoorziening bij verschillende toepassingen, kan de USB-C-multipoortadapter werken met enkel busvoeding, maar kan ook worden aangesloten op een externe USB-C-voedingsadapter van maximaal 100 W.

De adapter is voorzien van 100W Power Delivery 3.0 pass through, zodat u uw laptop en aangesloten apparaten kunt opladen. Wanneer aangesloten op een voedingsadapter is tot 92W vermogen beschikbaar voor het opladen, terwijl 8W vermogen gereserveerd is voor de USB-C multiport-adapter. Deze reserve voorkomt het flikkeren van video's en het uitvallen van apparaten, veroorzaakt door een te grote stroomtrekking, zoals bij andere hubs, en zorgt ervoor dat deze adapter krachtige prestaties levert terwijl uw apparaten betrouwbaar worden opgeladen. Als er geen voedingsadapter is aangesloten, werkt deze adapter met USB-busvoeding, en de USB-C-poort waarop u uw voedingsadapter aansluit, wordt dan een downstream 5Gbps USB Type-C-poort voor het aansluiten van USB-C-randapparatuur.

Note: De adapter zal niet zo effectief zijn in het opladen van downstream apparaten, wanneer een USB-C voedingsadapter niet is aangesloten.

De StarTech.com Connectivity Tools zijn ontwikkeld om de prestaties en veiligheid te verbeteren en zijn het enige softwarepakket op de markt dat werkt met een breed scala aan IT-connectiviteitsaccessoires. De software suite omvat:

Advanced Windows Layout Utility: voor het instellen en opslaan van aangepaste vensterindelingen.


Mac Address Pass-Through Utility: om de beveiliging van uw netwerk te verhogen

USB Event Monitoring Utility: voor het monitoren en loggen van aangesloten USB-apparaten

Wi-Fi Auto Switch Utility: om gebruikers snel toegang te geven tot hogere netwerksnelheden via bekabeld LAN

Voor meer informatie en om de StarTech.com Connectivity Tools te downloaden, kunt u terecht op:

Certificaties, rapporten en compatibiliteit



Toepassingen

- Past gemakkelijk in uw laptoptas en is dus de ideale reisgenoot
- Biedt een 4K scherm met hoge resolutie zodat u uw productiviteit kunt maximaliseren bij multitasken met een HDMI desktopscherm
- Maak verbinding met een HDMI projector of tv in een vergaderruimte of op andere plaats, voor

presentaties op een gedeeld scherm

Eigenschappen

- **3-IN-1 MULTIPORT ADAPTER:** USB C mini docking station met HDMI 4K 30Hz video, USB-A (USB 3.1 Gen 1 5 Gbps & BC 1.2 Charging), 1x USB-C (5 Gbps data + 100W Power Delivery 3.0); geschikt voor ultrawide monitors/schermen (3440x1440)
- **EXTRA LANGE KABEL:** USB-C adapter met 34 cm vaste kabel biedt extra bereik om de poort-/connectorbelasting te verminderen bij 2-in-1 apparaten zoals Surface Pro (7+) en laptops op standaarden | handig compact, draagbaar ontwerp voor gebruik on-the-go
- **BETROUWBARE PRESTATIES:** Gevoed via USB of externe USB-C voedingsadapter; 100W Power Delivery 3.0 passthrough met 8W gereserveerd voor adapter (voorkomt flikkering, uitval en te hoog stroomverbruik zoals bij andere hubs); 92W voor opladen host
- **BREDE COMPATIBILITEIT:** Compatibel met USB-C laptops, tablets, telefoons, Ultrabooks & Chromebooks, Thunderbolt 3 & 4 laptops zoals MacBook Pro/Air, HP EliteBook, Dell XPS/Latitude, Lenovo Thinkpad X1 en Surface Laptop 3/Book 3
- **EENVOUDIGE INSTALLATIE:** USB Type-C multiport adapter hub met automatische installatie van drivers en ondersteuning van Windows, macOS, Chrome OS en Android; automatische installatie van drivers
- **CONNECTIVITY TOOLS:** De bij dit apparaat geleverde tools verbeteren de prestatie en beveiliging, waaronder de hulpprogramma's USB Event Monitoring en Windows Layout

Hardware

Garantiebeleid	3 Years
4K ondersteuning	Ja
Ondersteunde schermen	1
Bus type	USB-C
Industriestandaarden	USB 3.0 - Neerwaarts compatibel met USB 2.0 en 1.1
	HDMI 1.4
Chipsetcode	VIA/VLI - VL817
	VIA/VLI - VL103
	Parade - PS176

Prestaties

Maximale overdrachtsnelheid	5 Gbps (USB 3.0)
Maximale digitale resoluties	4096 x 2160p bij 24Hz 3840 x 2160p bij 30Hz 3440 x 1440 bij 60 Hz 1920 x 1080 bij 120 Hz Lagere resoluties worden ook ondersteund.
Type en snelheid	USB 3.0 - 5 Gbit/s

Connector(en)

Type connector(en)	1 - USB 3.2 Type-C (24 pin, Gen 1, 5Gbps)
	1 - USB Type-C (24 pin) Enkel USB Power Delivery
	1 - HDMI (19-polig)
	1 - USB Type-A (9-polig) USB 3.0 (5 Gbps)

Speciale opmerkingen / vereisten

Systeem- en kabelvereisten	Een host laptop met een beschikbare USB-C poort (om volledige functionaliteit van de adapter te garanderen, moet de USB-C hostpoort USB Power Delivery en DP Alt Mode ondersteunen). Optioneel: USB-C voedingsadapter (bijvoorbeeld de op USB-C gebaseerde voedingsadapter van uw laptop).
Notitie	Niet alle USB-C poorten ondersteunen de volledige functionaliteit van de USB Type-C standaard. Zorg dat de USB-C poort van uw hostcomputer USB Power Delivery specificatie en DP Alt Mode ondersteunt. De adapter kan worden aangesloten op de USB-C poort van een host laptop die USB Power Delivery niet ondersteunt. In deze configuratie wordt er echter, als er een voedingsadapter is aangesloten op de multifunctionele adapter, geen stroom doorgegeven naar uw host laptop. Een voor 4K geschikt scherm is vereist voor een resolutie van 3840 x 2160p (4K is ook bekend als 4K x 2K) USB 3.0 staat ook bekend als USB 3.1 Gen 1 en 3.2 Gen 1; deze connectiviteitsstandaard biedt snelheden tot 5 Gbps.

Voeding

Voedingsbron	Bus Powered and Host USB-C Power Adapter
Power Delivery	100W
Vermogensopname	8W

Gebruiksomgeving

Bedrijfstemperatuur	0°C to 45°C (32°F to 113°F)
Opslagtemperatuur	-10°C to 70°C (14°F to 158°F)
Vochtigheid	10~85% RV (niet-condenserend)

Fysieke eigenschappen

Kleur	Grijs
Type behuizing	Kunststof
Kabellengte	13.4 in [34 cm]
Lengte product	2.4 in [6.0 cm]
Breedte product	1.6 in [4.0 cm]
Hoogte product	0.6 in [1.4 cm]
Gewicht product	1.2 oz [33 g]

Verpakkingsinformatie

Lengte Verpakking	5.7 in [14.4 cm]
Package Width	6.9 in [17.4 cm]
Package Height	1.3 in [3.2 cm]
Verzendgewicht (verpakt)	3.0 oz [84.0 g]

Wat wordt er meegeleverd

Meegeleverd	1 - USB-C Multiport Adapter
-------------	-----------------------------

Garantiebepalinge

n

Warranty

3 Jaar

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.