

Adaptador USB-C a HDMI 2.0 con Entrega de Potencia - Conversor de Video USB Tipo C a HDMI 4k 60Hz - Puerto de Carga de 60W PD - Compatible con Thunderbolt 3 - Negro

ID del Producto: CDP2HDUCP



El adaptador USB- C^{TM} a 4K HDMI® conecta una pantalla HDMI a su notebook o MacBook equipado con USB Type-C. El adaptador USB C a HDMI incluye entrega de potencia por USB, lo cual permite suministrar alimentación a su notebook mientras transmite video de salida, a través del mismo puerto USB-C. El adaptador está disponible en color blanco (CDP2HDUCPW), a fin de elegir un adaptador a juego con el estilo de su notebook.

Los notebooks de tamaño más pequeño y peso más ligero son fabulosos en cuanto a portabilidad, pero con la desventaja de tener menos puertos de conectividad. Este adaptador de video USB-C es compatible con la entrega de potencia por USB hasta 60W e incluye un puerto USB-C adicional, a fin de poder cargar su notebook con el adaptador de alimentación USB-C, incluso mientras transmite videos de salida. Muchos notebooks como Dell XPS y MacBook Pro son compatibles con la carga a través de su puerto USB-C mediante entrega de potencia por USB; consulte las especificaciones de su equipo para confirmar si es compatible.

Para garantizar que se mantiene la calidad UHD de su señal de video, el adaptador USB Type C a HDMI es compatible con resoluciones HDMI de hasta 3840 x 2160 60Hz, incluyendo las resoluciones populares de alta definición 1080p y 720p.

Este conversor USB C a HDMI tiene una caja de color negro completamente, así como un cable integrado USB-C diseñado para armonizar con su Ultrabook u notebook. El adaptador es compatible con cualquier dispositivo a su vez compatible con el modo Alt (alternativo) de DisplayPort USB-C.

El adaptador CDP2HDUCP está avalado por la garantía de 3 años de StarTech.com y con soporte técnico gratuito de por vida.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad















Aplicaciones

- Conecte su equipo a cualquier pantalla HDMI cuando viaje
- Conecte su ordenador portátil a una pantalla HDMI cuando lo utilice en modo BYOD (Trae tu propio dispositivo), en cualquier entorno de trabajo, académico o doméstico
- Haga presentaciones en una pantalla grande HDMI, a través de su ordenador portátil equipado con USB-C

Características

- ALTO RENDIMIENTO: Adaptador activo USB-C (modo Alt (alternativo) de DisplayPort 1.2) a HDMI 2.0 que le permite conectar una pantalla HDMI compatible con 4K 60Hz UHD (4096x2160/3840x2160); compatible con HDCP 2.2/1.4 y Thunderbolt 3
- 60W DE ENTREGA TOTAL DE CARGA PASS-THROUGH: Este conversor de vídeo USB-C (negro), con entrega de potencia (PD) de hasta 60W para alimentación y carga de su ordenador portátil, permite mostrar vídeo en una pantalla HDMI a través de un puerto USB-C
- COMPATIBILIDAD: Funciona con DisplayPort a través de USB Type-C (compatible con TB3) en ordenadores portátiles como Lenovo ThinkPad X1 Carbon, Dell XPS 13, HP EliteBook, TB3 MacBook Pro 13 / Air, Surface Book 3/Laptop 3, Chromebook
- COMPATIBILIDAD CON PANTALLAS: Sometidos a pruebas para medir el máximo rendimiento a 4K 60Hz en monitores, proyectores y televisores de alta definición (HDTV) HDMI de marcas como Dell, Samsung, LG, Asus, Acer, BenQ, Sony, NEC y Epson; retrocompatible con 1080p
- FÁCIL DE UTILIZAR: Adaptador USB C a HDMI compatible con configuración plug-and-play que no requiere software controlador, en los sistemas operativos macOS, iPadOS, Windows, Chrome OS y Linux | Compatible con Thunderbolt 3 y versiones anteriores de DisplayPort

Hardware

Política de Garantía 3 Years

Entrada A/V USB-C

Salida A/V HDMI - 2.0



	ID del Conjunto de Chips	Parade - PS176 VIA/VLI - VL100
Rendimiento	Maximum Cable Distance To Display	23.0 ft [7 m]
	Video Revision	HDMI 2.0
	Resolución Digital Máxima	3840 x 2160 @ 60Hz
	Resoluciones Admitidas	3840 x 2160 @ 60Hz
		2560 x 1600
		2048 x 1280
		1920 x 1200
		1920 x 1080
		1280 x 720
		1680 x 1050
		1600 x 900
		1440 x 900
		1360 x 768
		1280 x 800
		1280 x 768
		Lower resolutions and refresh rates may also be supported
	Pantalla Plana Soportada	Sí

Conector(es)

Conector A 1 - Modo Alt (alternativo) de DisplayPort USB-C (24

Sonido envolvente 7.1

pines)

Especificaciones de

Audio



Conector B 1 - HDMI (19 pines)

1 - USB Tipo C (24 pines) con Entrega de Alimentación

por USB Solamente

Observaciones / Requisitos

> Requerimientos del Sistema y Cables

Para que este adaptador funcione, su puerto USB-C debe ser compatible con DisplayPort a través de USB-C

(modo Alt (alternativo) de DisplayPort)

Requisitos de Energía

Power Delivery 60W

Requisitos Ambientales

Temperatura Operativa 0°C to 40°C (32°F to 104°F)

Temperatura de Almacenamiento -20°C to 70°C (-4°F to 158°F)

Humedad HR 0~90%

Características Físicas

Color Negro

Tipo de Gabinete Plástico

Longitud del Cable 3.9 in [100 mm]

Longitud del Producto 2.0 in [5.0 cm]

Ancho del Producto 1.3 in [3.3 cm]

Altura del Producto 0.5 in [1.3 cm]

Peso del Producto 0.8 oz [24.0 g]

Información de la Caja

Cantidad de Paquetes 1

Longitud de la Caja 6.9 in [17.5 cm]

Ancho de la Caja 5.5 in [14.0 cm]



Altura de la Caja 1.3 in [3.2 cm]

Peso (de la Caja) del 4.0 oz [112.0 g]

Envío

Contenido de la Caja

Incluido en la Caja 1 - Adaptador USB-C a HDMI

^{*} La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.