

Dock USB C para 1 Monitor 4K 30Hz con HDMI - Entrega de Potencia de 85W - Hub 4x Puertos USB-A 3.0 - Gb Ethernet - Audio - Dock Compacto USB Tipo C 3.1 Gen 1 - Mac y PC

ID del Producto: DK30CHDPD



Esta base USB-C™ le ofrece todas las conexiones que necesita para convertir su portátil o tablet con USB-C en una estación de trabajo totalmente capacitada, con soporte para un único monitor externo 4K HDMI® o monitor ultra ancho.

Con la entrega de alimentación USB 2.0 (85 W), puede alimentar y cargar su portátil mientras trabaja, eliminando la necesidad de utilizar un adaptador de corriente independiente con su portátil. Es el compañero perfecto para su MacBook Pro u otro portátil o tableta equipado con Thunderbolt™ 3.

La base USB-C le ayuda a maximizar su espacio de trabajo, ideal para áreas de trabajo más pequeñas o compartidas que utilizan un monitor. La base amplía las capacidades de visualización de su ordenador portátil, conectándose a una pantalla HDMI con soporte para resoluciones que incluyen 4096x2160 @ 30Hz, 3840 x 2160 @ 30Hz, 2560x1600 @60 Hz, 1920 x 1200 @ 60Hz.

Cree una experiencia inmersiva conectando la base USB-C a un monitor curvo ultra ancho o ultra ancho con relación de aspecto 21:9 (3440 x 1440p @ 60 Hz), para emular una configuración multipantalla y obtener una calidad de imagen excepcional.

La base ofrece cuatro puertos USB 3.0 (tipo A) para conectar periféricos como el ratón o el teclado. También incluye un puerto USB 3.0 de carga rápida y sincronización, un puerto Gigabit Ethernet (con soporte de arranque PXE) y un puerto combinado de audio y micrófono de 3,5 mm.

Compatible con Mac y Windows®, esta base de acoplamiento universal funciona con portátiles con USB-C y Thunderbolt 3.

Desarrollada para mejorar el rendimiento y la seguridad, la aplicación Connectivity Tools es el único paquete de software del mercado que funciona con una amplia gama de accesorios de conectividad informática. El conjunto de software incluye:

Utilidad Avanzada de Configuración de Windows: Para configurar y guardar distribuciones de ventanas personalizadas.

Utilidad de Paso de Direcciones MAC: Para mejorar la seguridad de la red.

Utilidad de Monitorización de Eventos USB: Para rastrear y registrar los dispositivos USB conectados

Utilidad de Conmutación Automática Wi-Fi: Permite a los usuarios acceder rápidamente a velocidades de red más rápidas a través de la LAN por cable.

Para más información y para descargar la aplicación de Herramientas de Conectividad, visite:
www.StarTech.com/Connectivity-Tools

DK30CHDPD está respaldado por 3 años, soporte técnico gratuito de por vida.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad



Aplicaciones

- Una solución de replicadores de puertos económica para entornos empresariales y de oficina, donde la mayoría de los empleados utilizan un único monitor externo
- Conecte con un monitor ultraancho o ultraancho curvado, a fin de emular una experiencia multipantalla y obtener una calidad de imagen excepcional
- Eficaz en espacios de trabajo pequeños o entornos de cubículos con espacio limitado para pantallas múltiples
- Ideal para espacios de trabajo temporales o compartidos (por ejemplo, en hotelería) donde se requiere un único monitor externo

Características

- **DOCK COMPACTO CON TODAS LAS CARACTERÍSTICAS:** Este dock USB-C cuenta con vídeo HDMI 4K 30Hz, 85W PD, 4 puertos USB-A 3.0 (5Gbps) (1 de carga rápida), Gigabit Ethernet, un puerto para auriculares/audio y un cable USB-C de 1m
- **AMPLIA COMPATIBILIDAD DE DISPOSITIVOS:** La base USB C es compatible con portátiles USB-C/Thunderbolt 3 (TB3) como HP, Dell, Lenovo, Surface Laptop 3 y Pro 7, Chromebook, MacBook Pro, MacBook Air, iPad Pro, Samsung, Google Pixel
- **ENTREGA DE POTENCIA DE 85W:** La estación de acoplamiento USB 3.1 Gen 1 Tipo-C cargará rápidamente los portátiles de las estaciones de trabajo, como la serie P de Lenovo ThinkPad, los HP Z Books y los MacBook Pro 15/16, donde se requiere más potencia
- **TAMAÑO COMPACTO:** Diseñado para espacios de trabajo pequeños o para trabajar desde casa, este replicador de puertos USB-C para portátiles es ideal para configuraciones de un solo monitor o de estaciones de trabajo con monitores ultra anchos
- **AMPLIA COMPATIBILIDAD DEL SISTEMA OPERATIVO:** Instalación automática del controlador; la base universal USB-C es compatible con las principales plataformas del sistema operativo como Windows, MacOS, Chrome OS, iPadOS y teléfonos Android
- **HERRAMIENTAS DE CONECTIVIDAD:** Con este dispositivo, la aplicación mejora el rendimiento y la seguridad, ya que incluye un cambiador de direcciones MAC, un control de eventos USB, un diseño de Windows y utilidades de cambio automático de Wi-Fi.

Hardware

Política de Garantía	3 Years
Compatibilidad con 4K	Sí
Puerto(s) de carga rápida	Sí
Pantallas compatibles	1
Interfaz	USB 3.2 Gen 1(5Gbps)
Tipo de Bus	USB-C
Estándares Industriales	Especificación 2.0 para entrega de potencia por USB Especificación 1.2 de carga de batería USB DisplayPort 1.2 IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab USB 3.0 - Retrocompatible con USB 2.0 y 1.1
ID del Conjunto de Chips	C-Media - CM6533

Parade - PS176

Realtek - RTS5440

Realtek - RTL8153

Realtek - RTS5411

Rendimiento

Tasa de Transferencia de Datos Máxima	5 Gbps (USB 3.0) 2 Gbps (Ethernet; dúplex completo)
Resolución Digital Máxima	HDMI - 4096x2160 @ 30Hz, 3840 x 2160 @ 30Hz, 2560x1600 @60 Hz, 1920 x 1200 @ 60Hz UltraWide - 3440 x 1440p @ 60 Hz
Tipo y Velocidad	USB 3.0 - 5 Gbit/s
Compatibilidad con UASP	Sí
Redes Compatibles	10/100/1000 Mbps
MDIX Automático	Sí
PXE	Sí
Soporte Full Duplex	Sí

Conector(es)

Tipo(s) de Conector(es)	1 - HDMI (19 pines) 1 - USB 3.2 Type-C (24 pines, Gen 1, 5Gbps) 1 - USB 3.2 Type-A (9 pines, Carga Rápida) 3 - USB Type-A (9 pines) USB 3.0 (5 Gbps) 1 - RJ-45 1 - Enchufe mini-jack de 3,5mm (4 posiciones)
-------------------------	---

Software

Compatibilidad OS	Windows® 7, 8, 8.1, 10, 11
-------------------	----------------------------

macOS 10.11 a 10.15, 11.0, 12.0, 13.0, 14.0, 15.0

Observaciones /
Requisitos

Requerimientos del Sistema y Cables	Ordenador equipado con USB-C con un puerto USB Type-C disponible
Nota	No todos los puertos USB-C son compatibles con la funcionalidad completa de la norma USB Type-C. Asegúrese de que su puerto USB-C anfitrión es compatible con el suministro de alimentación por USB 2.0 y el modo Alt (alternativo) de DisplayPort. Compatible con resolución 4K. Para obtener la resolución 4Kx2K se requiere una pantalla HDMI con capacidad 4K. USB 3.0 es también conocido como USB 3.1 Gen 1; este estándar de conectividad ofrece velocidades de hasta 5Gbps

Requisitos de
Energía

Adaptador de Corriente Incluido	Adaptador de alimentación de CA incluido
Power Delivery	85W
Tensión de Entrada	100 - 240 AC
Corriente de Entrada	2 A
Tensión de Salida	20V DC
Alimentación de Salida	5 A
Polaridad Central	Positivo
Tipo de Enchufe	N
Consumo de Energía	100W

Requisitos
Ambientales

Temperatura Operativa	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Temperatura de	-10°C to 70°C (14°F to 158°F)

Almacenamiento

Humedad HR de 5% a 95% (sin condensación)

Características Físicas

Color	Negro
Tipo de Gabinete	Plástico
Longitud del Producto	3.9 in [9.8 cm]
Ancho del Producto	3.6 in [9.1 cm]
Altura del Producto	1.3 in [3.2 cm]
Peso del Producto	7.1 oz [200.0 g]

Información de la Caja

Cantidad de Paquetes	1
Longitud de la Caja	7.6 in [19.2 cm]
Ancho de la Caja	6.7 in [17.0 cm]
Altura de la Caja	4.0 in [10.2 cm]
Peso (de la Caja) del Envío	2.6 lb [1.2 kg]

Contenido de la Caja

Incluido en la Caja	1 - replicador de puertos
	1 - Cable USB-C de 1m
	1 - adaptador universal de alimentación (NA/JP, ANZ)
	1 - Guía rápida de inicio

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.