

Adaptador Multipuertos USB-C 4K con HDMI, VGA, Ethernet Gigabit y USB 3.0 - Mini Docking Station USB Tipo C de Viajes a HDMI de 4K o VGA 1080p - Replicador de Puertos USBC

ID del Producto: DKT30CHVCM



Ideal para los trabajadores móviles, este adaptador multipuerto USB-C con HDMI y VGA le ofrece una salida de vídeo flexible. Es como cuatro adaptadores en uno, con conexiones HDMI o VGA, un puerto Ethernet Gigabit y un puerto USB 3.0, todo a través de una conexión al puerto USB-C de su portátil. Además, cuenta con un cable oculto para una mejor gestión de los cables y un viaje más fácil.

Con una fácil instalación plug-and-play en la mayoría de los sistemas operativos, el adaptador USB-C no requiere controladores ni software adicionales. Es el accesorio perfecto para MacBook Pro, Dell XPS, Chromebook u otros portátiles con USB-C.

El adaptador multipuertos USB Type-C le mantiene preparado para los viajes de negocios. Puede ampliar la pantalla de su portátil conectándola a un monitor o proyector HDMI 4K (4096 x 2160 o 3840 x 2160p) o VGA (1920 x 1200p), para hacer presentaciones o montar una estación de trabajo.

Con múltiples puertos y un cable oculto de fácil acceso, el adaptador USB-C todo en uno es una base de acoplamiento ideal para viajar, para facilitar las conexiones sobre la marcha. Además, el adaptador USB Tipo-C se alimenta por bus, por lo que no es necesario llevar un adaptador de corriente por separado.

Conecte una unidad flash, un ratón u otro periférico a su portátil USB-C o Thunderbolt 3 utilizando el puerto USB 3.0 Tipo-A. El adaptador USB-C añade conectividad de red por cable con el puerto GbE, lo que lo hace ideal en zonas sin Wi-Fi.

Desarrollada para mejorar el rendimiento y la seguridad, la aplicación Connectivity Tools es el único paquete de software del mercado que funciona con una amplia gama de accesorios de conectividad informática. El conjunto de software incluye:

Utilidad de Configuración Avanzada de Windows: Para configurar y guardar configuraciones de

Windows personalizadas.

Utilidad de Paso de Direcciones MAC: Para mejorar la seguridad de la red.


Utilidad de monitorización de eventos USB: Para rastrear y registrar los dispositivos USB conectados.

Utilidad de Conmutación Automática Wi-Fi: Permite a los usuarios acceder rápidamente a velocidades de red más rápidas a través de la LAN por cable.

Para más información y para descargar la aplicación de Herramientas de Conectividad, visite:
www.StarTech.com/Connectivity-Tools

DKT30CHVCM está respaldado por 3 años, con soporte técnico gratuito de por vida.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad



Aplicaciones

- Haga presentaciones mediante la conexión de un monitor HDMI o VGA en una sala de juntas o aula
- Accesorio ideal para el ordenador portátil de usuarios móviles
- Práctico replicador de puertos para viaje cuando se trabaja en la habitación de un hotel
- Funciona bien con estaciones de trabajo pequeñas, compartidas y temporales

Características

- REPLICADOR DE PUERTOS PORTÁTIL 4 EN 1: Adaptador USB C, con una salida de vídeo de pantalla 4K HDMI 1.4 (30Hz) o VGA (1080p), puerto USB-A (5Gbps) y Ethernet Gigabit para ordenadores portátiles, tablets o smartphones equipados con USB-C/Thunderbolt 3
- IDEAL AL VIAJAR O DESPLAZARSE: El dock USB C de viaje es compacto, de peso ligero, portátil e incluye un cable integrado oculto que facilita la gestión de cables, a fin de evitar marañas en bolsas,

fundas o bolsillos para ordenador portátil

- **AMPLIA COMPATIBILIDAD CON DISPOSITIVOS:** Compatible con tablets o smartphones equipados con USB-C, este hub multipuerto USB 3.0 (USB 3.1 Gen 1) Type C funciona con los dispositivos HP, Lenovo, Dell, MacBook, Chromebook y Samsung Galaxy
- **FÁCIL CONFIGURACIÓN E IMPLEMENTACIÓN:** Gracias a la configuración automática de controladores, este dock USB-C es compatible con la mayoría de los sistemas operativos, incluyendo Windows, macOS, Chrome OS y Android
- **SOPORTE LÍDER EN LA INDUSTRIA:** StarTech.com ofrece 3 años de garantía y soporte técnico profesional gratuito de por vida, por lo cual usted puede fiarse de adaptador multipuerto USB C para viajes
- **HERRAMIENTAS DE CONECTIVIDAD:** La aplicación suministrada mejora el rendimiento y la seguridad, y cuenta con las utilidades Cambiador de direcciones MAC, Supervisión de Eventos USB, Configuración de Windows y Conmutación automática de Wi-Fi

Hardware

Política de Garantía	3 Years
Compatibilidad con 4K	Sí
Puerto(s) de carga rápida	No
Pantallas compatibles	1
Tipo de Bus	USB-C
Estándares Industriales	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab USB 3.0 - Retrocompatible con USB 2.0 y 1.1
ID del Conjunto de Chips	Genesys Logic - GL3523 Realtek - RTL8153 Eton Technology - EJ899T Parade Technologies - PS176 ITE -IT6516

Rendimiento

Tasa de Transferencia de Datos Máxima	5 Gbps (USB 3.0) <br / > 2 Gbps (Ethernet; dúplex completo)
---------------------------------------	---

	Resolución Analógica Máxima	1920 x 1200p @ 60Hz (VGA)
	Resolución Digital Máxima	4096 x 2160p a 24Hz o 3840 x 2160p a 30Hz (HDMI)
	Tipo y Velocidad	USB 3.0 - 5 Gbit/s
	Compatibilidad con UASP	Sí
	Redes Compatibles	10/100/1000 Mbps
	MDIX Automático	Sí
	Soporte Full Duplex	Sí
Conector(es)	Tipo(s) de Conector(es)	1 - USB 3.2 Type-C (24 pines, Gen 1, 5Gbps) 1 - HDMI (19 pines) 1 - VGA (15 pines, D-Sub de alta densidad) 1 - RJ-45 1 - USB Type-A (9 pines) USB 3.0 (5 Gbps)
Software	Compatibilidad OS	Windows® 7, 8, 8.1, 10, 11, 11 ARM macOS 10.11 a 10.15, 11.0, 12.0, 13.0, 14.0, 15.0 Chrome OS™
Observaciones / Requisitos	Requerimientos del Sistema y Cables	Ordenador portátil anfitrión con un puerto USB-C disponible (para garantizar total funcionalidad, el puerto USB-C del ordenador portátil debe ser compatible con el modo Alt (alternativo) de DisplayPort).
	Nota	No todos los puertos USB-C son compatibles con la funcionalidad de la norma USB Type-C. Compruebe que el puerto USB-C de su ordenador portátil es compatible con el modo Alt (alternativo) de DisplayPort. Solo se puede utilizar una salida de vídeo a la vez (HDMI

o VGA). Si hay dos pantallas conectadas, el puerto HDMI tiene prioridad.

Para obtener una resolución 4K x 2K (4K también se conoce como 4K x 2K), se requiere una pantalla con capacidad 4K.

USB 3.0 es también conocido como USB 3.1 Gen 1; este estándar de conectividad ofrece velocidades de hasta 5Gbps.

Requisitos de Energía

Adaptador de Corriente Incluido	Alimentado por USB
Tensión de Salida	5 DC

Requisitos Ambientales

Temperatura Operativa	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Temperatura de Almacenamiento	-20°C to 70°C (-4°F to 158°F)
Humedad	HR 0~90%

Características Físicas

Color	Negro
Tipo de Gabinete	Plástico
Longitud del Cable	3.0 in [75 mm]
Longitud del Producto	4.1 in [10.5 cm]
Ancho del Producto	2.4 in [6.2 cm]
Altura del Producto	0.6 in [1.6 cm]
Peso del Producto	2.9 oz [82.0 g]

Información de la Caja

Cantidad de Paquetes	1
Longitud de la Caja	5.7 in [14.4 cm]

Ancho de la Caja 6.9 in [17.5 cm]

Altura de la Caja 1.3 in [3.2 cm]

Peso (de la Caja) del Envío 5.6 oz [160.0 g]

Contenido de la Caja

Incluido en la Caja 1 - adaptador multipuertos

1 - Manual de instrucciones

Información Acerca de la Garantía

Warranty 3 Años

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.