

Adaptador Multipuertos USB-C - USB Tipo C a HDMI 2.0 4K a 60Hz - Hub Ladrón USB de 2 Puertos de 10Gbps - con PD de Paso de 100W - GbE - SD/MicroSD - Mini Docking Station

ID del Producto: DKT31CSDHPD3



Este adaptador multipuerto USB-C con DP 1.4 es compatible con HDMI® a 4K 60Hz (HDR) y convierte su MacBook Pro, Dell XPS u otros portátiles o tablets USB-C™ en una estación de trabajo, allá donde vaya. El adaptador multipuerto USB Type-C proporciona una salida de vídeo HDMI 4K, dos puertos USB 3.1 Gen 2 Type-A (10Gbps), un lector de tarjetas SD y un puerto Gigabit Ethernet, todo ello a través de una conexión al puerto USB-C o Thunderbolt 3/4™ de su portátil. Además, ofrece una carga avanzada a través de USB Power Delivery 3.0 y un cable anfitrión conectado extra largo de 10 pulgadas (25 cm) para un mayor alcance que ofrece más flexibilidad de configuración.

El USB 3.1 Gen 2 (10Gbps) también se conoce como USB 3.1 Gen 2x1 (10Gbps).

La estación de acoplamiento portátil conecta su portátil a un monitor HDMI 4K 60Hz (4096 x 2160p) para crear una potente estación de trabajo. También puede conectarse a un monitor ultra ancho.

El hub USB-C a USB 3.1 Gen 2 le ofrece dos puertos USB-A (10Gbps) para conectar sus dispositivos USB.

Para un uso móvil, el adaptador USB-C puede funcionar sólo con alimentación de bus, o con un adaptador de corriente USB-C para cargar portátiles y periféricos BC 1.2. La estación de acoplamiento es ligera y cuenta con un cable anfitrión USB-C envolvente integrado.

Acceda a su contenido multimedia con facilidad. El adaptador multipuerto proporciona acceso directo a sus tarjetas de memoria SD, SDHC™ y SDXC™ o tarjetas microSD (uSD).

Con la compatibilidad con USB PD 3.0 (hasta 100 W), el adaptador multipuerto USB Tipo-C le permite alimentar y cargar su portátil y alimentar sus periféricos cuando se conecta a un adaptador de corriente USB-C. PD 3.0 cuenta con Fast Role Swap para evitar la interrupción de los datos USB cuando se cambia de fuente de alimentación (del adaptador de corriente USB-C a la alimentación del

bus).

El puerto Gigabit Ethernet garantiza un acceso fiable a la red por cable con soporte para PXE Boot y WoL.

Desarrollada para mejorar el rendimiento y la seguridad, la aplicación Connectivity Tools de StarTech.com es el único conjunto de software del mercado que funciona con una amplia gama de accesorios de conectividad informática. El conjunto de software incluye:

Utilidad avanzada de diseño de Windows: para configurar y guardar diseños de Windows personalizados.


Utilidad de paso de direcciones Mac: para mejorar la seguridad de la red.

Una utilidad de monitorización de eventos USB: para rastrear y registrar los dispositivos USB conectados

Utilidad de cambio automático de Wi-Fi: que permite a los usuarios acceder rápidamente a velocidades de red más rápidas a través de la LAN por cable.

Para más información y para descargar la aplicación de herramientas de conectividad de StarTech.com, visite: www.startech.com/connectivity-tools

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad



Aplicaciones

- Conecte su portátil a un monitor HDMI 4K 60Hz (4096 x 2160p) para crear una potente estación de trabajo
- Acceda a su contenido multimedia con facilidad, utilizando el lector de tarjetas SD incorporado
- Cargue su ordenador portátil y sus periféricos USB con USB PD 3.0 (hasta 100 W), y un puerto USB-A de carga rápida

Características

- **ADAPTADOR MULTIPUERTO 6 EN 1:** Compatible con HDMI 2.0b, 4K 60Hz HDR10 (req. DP 1.4 Alt Mode); 2x USB-A 3.2 Gen 2 Hub 10Gbps incluyendo 1x puerto de carga BC 1.2 (7.5W); 100W PD 3.0 pass through, lector de tarjetas SD, Gigabit Ethernet (PXE Boot & WoL)
- **CABLE EXTRA LARGO:** El cable de 25cm extiende el alcance para reducir la tensión del puerto/conector en los dispositivos 2 en 1: Surface Pro 7/iPad Pro/HP Elite x2/portátiles en soportes elevados.
- **4K 60HZ CON DP 1.4 ALT-MODE:** Resolución de vídeo 4K 60Hz en dispositivos host DP 1.4 Alt-Mode (Intel 11th Gen como mínimo); Admite 4K 30Hz en dispositivos anfitriones DP 1.2 Alt-Mode; Chip PS186 para la compatibilidad con iPad Pro y iPad Mini con USB-C
- **RENDIMIENTO FIABLE:** Alimentado por el bus USB o a través de un adaptador de corriente USB-C externo. 100W de PD 3.0 de paso con 15W reservados para el dock para evitar caídas de dispositivos o exceso de consumo de energía
- **AMPLIA COMPATIBILIDAD:** El dock es compatible con portátiles USB-C, Ultrabooks y Chromebooks y portátiles Thunderbolt 3/4/USB4 de HP, Dell, Lenovo, MacBooks (procesador Intel y chip M1) y Surface. Funciona con Windows, macOS, iPadOS, Android y Chrome OS
- **HERRAMIENTAS DE CONECTIVIDAD DE STARTECH.COM:** Incluida con el adaptador USB Tipo-C portátil todo en uno, la aplicación mejora el rendimiento y la seguridad, con las utilidades MAC Address Changer, USB Event Monitoring, Windows Layout y Wi-Fi Auto Switch

Hardware

Política de Garantía	3 Years
Puerto(s) de carga rápida	Sí
Pantallas compatibles	1
Interfaz	USB 3.2 Gen 2 - 10 Gbit/s
Tipo de Bus	USB-C
Estándares Industriales	IEEE 802.3
	IEEE 802.3u
	IEEE 802.3ab
Entrega de Alimentación USB con Especificación Rev. 3.0	
Especificación USB para carga de baterías versión 1.2	

	DisplayPort 1.4
	USB 3.1 Gen 2 (10Gbps)
ID del Conjunto de Chips	Genesys Logic - GL9510
	Genesys Logic - GL3590
	Genesys Logic - GL3523
	Realek - RTL8153VC
	Parade - PS186

Rendimiento

Wake On Lan	Sí
Tasa de Transferencia de Datos Máxima	10Gbps
Resolución Digital Máxima	4K 60Hz
Tipo y Velocidad	USB 3.2 Gen 2 - 10 Gbit/s
Compatibilidad con UASP	Sí
Redes Compatibles	10/100/1000 Mbps
PXE	Sí
Soporte Full Duplex	Sí
MTBF	44758,902 Horas

Conecotor(es)

Tipo(s) de Conecotor(es)	2 - USB 3.2 Type-A (9 pin, Gen 2, 10Gbps)
	1 - Ranura SD / MMC
	1 - USB Tipo C (24 pines) con Entrega de Alimentación por USB Solamente
	1 - HDMI (19 pines)

1 - RJ-45

Conectores del Host 1 - USB 3.2 Type-C (24 pin, Gen 2, 10Gbps)

Software

Compatibilidad OS macOS High Sierra (10.13), macOS Mojave (10.14),
 macOS Catalina (10.15), macOS Big Sur (11.0)
 macOS Monterey (12.0)
 macOS Ventura (13.0)
 macOS Sonoma (14.0)
 macOS Tahoe (26.1)
 Windows 8, Windows 10, Windows 11, Windows 11 ARM,
 Chrome OS, iPadOS, Android 9, 10, 11

Observaciones /
 Requisitos

Requerimientos del Sistema y Cables Un portátil anfitrión con un puerto USB-C disponible (para garantizar la plena funcionalidad del adaptador, el puerto USB-C anfitrión debe ser compatible con el modo USB Power Delivery y Alt de DP).

Nota El adaptador multifunción no incluye un adaptador de corriente USB-C. Opcional: el adaptador multifunción puede utilizarse con un adaptador de corriente USB-C independiente (por ejemplo, el adaptador de corriente basado en USB-C de su ordenador portátil)

No todos los puertos USB-C soportan la funcionalidad completa del estándar USB Tipo-C. Asegúrese de que su puerto USB-C anfitrión es compatible con el modo USB Power Delivery y DP alt

El adaptador puede conectarse al puerto USB-C de un portátil anfitrión que no sea compatible con USB Power Delivery. Sin embargo, en esta configuración, si se conecta un adaptador de corriente al adaptador multifunción, éste no pasará la corriente al portátil anfitrión

Requisitos de Energía

Fuente de alimentación Bus Powered and Host USB-C Power Adapter

Power Delivery 100W

Tensión de Salida 5 DC

Consumo de Energía 15W

Requisitos
Ambientales

Temperatura Operativa 0 to 50
Temperatura de Almacenamiento -10 to 70
Humedad HR 5% a 95% (sin condensación)

Características
Físicas

Color	Gris Espacial
Tipo de Gabinete	Plástico
Longitud del Cable	9.8 in [25 cm]
Longitud del Producto	3.2 in [8.2 cm]
Ancho del Producto	5.6 in [14.2 cm]
Altura del Producto	1.1 in [2.9 cm]
Peso del Producto	5.3 oz [150.0 g]

Información de la
Caja

Longitud de la Caja	8.3 in [21.1 cm]
Ancho de la Caja	5.7 in [14.6 cm]
Altura de la Caja	1.6 in [4.1 cm]
Peso (de la Caja) del Envío	8.4 oz [238.0 g]

Contenido de la
Caja

Incluido en la Caja	1 - Adaptador Multipuertos USB-C 1 - Documentación del Producto
---------------------	--

Información Acerca
de la Garantía

Warranty

3 Años

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.

