

## Adaptador DisplayPort a VGA - 1920x1200

ID del Producto: DP2VGA3



Este adaptador DisplayPort a VGA le permite conectar su ordenador de sobremesa o portátil equipado con DisplayPort a un monitor o proyector VGA, lo cual evita tener que actualizar a una pantalla DisplayPort.

Compatible con resoluciones de vídeo de hasta 1920x1200 o 1080p, le sorprenderá la calidad de las imágenes que ofrece este adaptador, incluso cuando está conectado a un monitor, proyector o televisor VGA de generación anterior. El adaptador permite aprovechar al máximo la capacidad de calidad de vídeo integrada en su conector DisplayPort, para mostrar cada detalle en una impresionante alta definición.

Este adaptador de vídeo DisplayPort facilita que su ordenador equipado con DisplayPort sea totalmente compatible con monitores o proyectores VGA existentes en su hogar u oficina. Puede utilizar el conversor para conectar una pantalla VGA existente o agregar un monitor secundario a su estación de trabajo, lo cual ayuda a mejorar su productividad.

El conector de llave (dongle) DisplayPort a VGA ofrece la máxima portabilidad, gracias a su diseño compacto y de peso ligero, lo cual lo convierte en el accesorio ideal al viajar/desplazarse, para llevarlo con sus dispositivos DisplayPort. Su diseño ultraportátil lo convierte en solución ideal para aplicaciones BYOD (Trae tu propio dispositivo) en la oficina, para hacer presentaciones de vídeo HD al vuelo o mantenerse conectado en casa.

Para más conveniencia, este conversor DisplayPort a VGA es compatible con la conectividad plug-and-play y no requiere software ni controladores adicionales para una configuración sencilla.

Producto avalado por la garantía de 3 años de StarTech.com y con soporte técnico gratuito de por vida.

## Certificaciones, Reportes y Compatibilidad

## Aplicaciones

- Agregue una pantalla secundaria a su estación de trabajo mediante la conexión de un monitor VGA a su dispositivo DisplayPort
- Haga presentaciones profesionales y en vídeo de alta definición, ya sea en su oficina o al viajar/desplazarse
- Conecte su ordenador portátil BYOD (Trae tu propio equipo) para trabajar con el proyector de una sala de juntas o en zonas compartidas de una oficina equipadas con VGA

## Características

- **ADAPTADOR DISPLAYPORT A VGA:** Adaptador DisplayPort 1.2 (HBR2), le permite conectar una pantalla o proyector VGA, compatible con resoluciones 2048x1280, 1920x1200 y 1920x1080 (1080p) a 60Hz; pass-through EDID y DDC garantiza compatibilidad entre fuente y pantalla | Cable (10cm) integrado
- **COMPATIBILIDAD:** Conversor de vídeo activo digital a análogo, compatible con fuentes DP o DP++, incluyendo estaciones de trabajo, ordenadores de sobremesa (AMD/Nvidia), ordenadores portátiles, ordenadores y replicadores de puertos de factor de forma pequeño
- **CONECTAR CON UNA PANTALLA PRINCIPAL O SECUNDARIA:** Conecte un monitor o proyector VGA, o agregue una pantalla secundaria a su estación de trabajo, mediante este adaptador de vídeo DP a VGA; diseño atractivo y compacto que facilita llevarlo consigo al desplazarse entre la oficina y su casa
- **CONECTOR VGA CON TORNILLO DE SEGURO:** El conector DP sin cierre facilita la desconexión en el caso de una fuente de difícil acceso | Compatible con el cable VGA con tornillo de seguro, a fin de prevenir desconexiones accidentales o que el cable empiece a soltarse | Sometido a pruebas con cables VGA de hasta 7,6m de longitud
- **FÁCIL DE UTILIZAR:** Ya que no se requiere software controlador, el adaptador conector estilo llave ("dongle") DP a VGA funciona con cualquier sistema operativo, incluyendo Windows, Ubuntu y macOS; DisplayPort (macho) a VGA (hembra) | Disponible en paquete de 5 unidades (DP2VGA3X5)

---

### Hardware

Política de Garantía	3 Years
Active or Passive Adapter	Activo
Entrada A/V	DisplayPort - 1.2
Salida A/V	VGA

Soporte de Audio	No
ID del Conjunto de Chips	Analogic ANX9833

---

#### Rendimiento

Resolución Analógica Máxima	1920x1200
Pantalla Plana Soportada	Sí
Especificaciones de Audio	VGA - No Audio Support

---

#### Conector(es)

Conector A	DisplayPort (20 pines)
Conector B	VGA (15 pines, D-Sub de alta densidad)

---

#### Requisitos Ambientales

Temperatura Operativa	0°C to 45°C (32°F to 113°F)
Temperatura de Almacenamiento	-10°C to 70°C (14°F to 158°F)
Humedad	HR de 10%-85%

---

#### Características Físicas

Color	Negro
Tipo de Gabinete	Plástico
Longitud del Cable	3.9 in [100 mm]
Longitud del Producto	9.1 in [23.0 cm]
Ancho del Producto	1.5 in [37.0 mm]
Altura del Producto	0.6 in [14.0 mm]
Peso del Producto	1.1 oz [32.0 g]

---

#### Información de la Caja



Longitud de la Caja	8.7 in [22.0 cm]
Ancho de la Caja	7.9 in [20.0 cm]
Altura de la Caja	0.7 in [18.0 mm]
Peso (de la Caja) del Envío	1.4 oz [41.0 g]

---

Contenido de la Caja

Incluido en la Caja	Adaptador DisplayPort a VGA
---------------------	-----------------------------

---

\* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.

