

Adaptateur DisplayPort vers VGA - Adaptateur Actif DisplayPort 1.2 vers VGA - Dongle de Conversion Vidéo DP Numérique à VGA Analogique - Adaptateur de Moniteur DP vers VGA M/F

N° de produit: DP2VGA3X5



Ce lot de 5 adaptateurs DisplayPort vers VGA vous permet de connecter votre ordinateur équipé d'un port DisplayPort à un moniteur ou à un vidéoprojecteur VGA et est disponible par lot pour plus d'efficacité.

Conçu pour faciliter le déploiement, ce lot d'adaptateurs DP 1.2 constitue une solution économique et efficace, idéale pour les écoles, les bureaux et les autres environnements nécessitant plusieurs installations.

L'adaptateur vidéo DisplayPort rend votre ordinateur DP entièrement compatible avec les anciens moniteurs ou vidéoprojecteurs VGA. Ainsi, il n'est pas nécessaire de passer à des écrans DP, ce qui permet de réaliser des économies.

Prenant en charge des résolutions vidéo jusqu'à 1920x1200 ou 1080p, cet adaptateur offre une qualité d'image impressionnante, même lorsqu'il est connecté à un écran, un vidéoprojecteur ou un téléviseur VGA plus ancien. Il exploite les capacités vidéo de votre connexion DisplayPort pour vous faire profiter d'une haute définition exceptionnelle.

Ce dongle DisplayPort (mâle) vers VGA (femelle) est d'une portabilité optimale grâce à une conception compacte et légère. Ainsi, c'est l'accessoire de voyage idéal à emporter avec vos périphériques DisplayPort. Sa conception ultra-portable en fait l'adaptateur idéal pour les pratiques BYOD (Apportez votre propre appareil) au bureau, pour des présentations vidéo HD en déplacement ou même pour rester connecté à la maison.

Pour plus de commodité, ce convertisseur DP vers VGA prend en charge la connectivité plug-and-play et ne nécessite aucun logiciel ou pilote supplémentaire, pour une installation facile.

Certifications, rapports et compatibilité



Applications

- Ajoutez un écran secondaire à votre poste de travail en connectant un moniteur VGA à votre appareil DisplayPort
- Réalisez des présentations vidéo professionnelles en haute définition au bureau ou en déplacement
- Connectez votre ordinateur portable BYOD (Apportez votre propre appareil) à un bureau partagé ou un vidéoprojecteur VGA d'une salle de conférence

Spécifications techniques

- **NUMÉRIQUE VERS ANALOGIQUE** : cet adaptateur DisplayPort 1.2 (HBR2) actif vous permet de connecter un seul écran VGA prenant en charge 2048 x 1280, 1920 x 1200 et 1920 x 1080 à 60 Hz ; équipé de la gestion des données EDID et du passthrough DDC
- **CINQ PACKS** : l'adaptateur multipack DP vers VGA (DP2VGA3) simplifie l'achat/le déploiement. Solution économique pour les acheteurs réguliers avec plusieurs adaptateurs à portée de main, elle assure le remplacement rapide des adaptateurs manquants
- **COMPATIBILITÉ D'ACCUEIL** : l'adaptateur DP/VGA actif prend en charge les sources DP et DP++ avec un DP standard, notamment les postes de travail, les ordinateurs de bureau, les PC, les ordinateurs au format compact et les stations d'accueil PC
- **CONNEXION À UN ÉCRAN PRINCIPAL OU SECONDAIRE** : connectez un moniteur VGA, ou un vidéoprojecteur, ou ajoutez un second écran à votre station de travail ; le format compact facilite le transport entre le domicile et le bureau
- **FACILE À UTILISER** : sans logiciel ni pilote requis, le convertisseur DP vers VGA fonctionne avec n'importe quel système d'exploitation, y compris macOS, Windows et Linux. Dongle adaptateur vidéo DisplayPort mâle vers VGA femelle

Matériel

Politique de garantie	3 Years
Active or Passive Adapter	Actif
Entrée AV	DisplayPort

Sortie AV	VGA
Prise en charge audio	Non
ID du chipset	Analogic ANX9833

Performance

Résolutions analogiques max.	VGA: 1920x1200 / 60Hz
Résolutions prises en charge	VGA: 1920x1200 / 60Hz
Prise en charge grand écran	Oui

Connecteur(s)

Connecteur A	1 - DisplayPort (20 broches)
Connecteur B	1 - VGA (15 broches , D-Sub haute densité)

Conditions environnementales

Température de fonctionnement	0°C to 60°C (32°F to 140°F)
Température de stockage	0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Humidité	Humidité relative de 40 % ~ 85 %

Caractéristiques physiques

Couleur	Noir
Type de boîtier	Plastique
Longueur de câble	3.9 in [100 mm]
Longueur du produit	9.3 in [23.5 cm]
Largeur du produit	1.5 in [3.7 cm]
Hauteur du produit	0.6 in [1.4 cm]
Poids du produit	1.1 oz [32.0 g]

Informations
d'emballage

Quantité par paquet	5
Longueur du Paquet	13.0 in [33.0 cm]
Package Width	10.0 in [25.5 cm]
Package Height	1.6 in [4.0 cm]
Poids brut	6.8 oz [193.0 g]

Contenu du paquet

Inclus dans le paquet	5 - Cable adaptateur DisplayPort
-----------------------	----------------------------------

* L'apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis