

Câble DP vers VGA - Cordon Adaptateur Convertisseur Actif d'Écran DP++/1.2 DP Mâle vers VGA Mâle de 91 cm d'Ordinateur Portable vers Vidéoprojecteur -  $1920 \times 1200$  - Noir

Nº de produit: DP2VGAMM3B



Le câble convertisseur actif DisplayPort vers VGA DP2VGAMM3B permet de connecter votre ordinateur de bureau ou portable doté d'un DisplayPort directement à un moniteur VGA ou un vidéoprojecteur, évitant ainsi de devoir utiliser des adaptateurs supplémentaires tout en éliminant le nombre de câbles.

De plus, étant donné que le câble convertisseur prend en charge la résolution 1920x1200, vous pouvez convertir une source vidéo DisplayPort vers VGA sans compromis sur la qualité vidéo.

## Certifications, rapports et compatibilité











## **Applications**

- Connectez votre écran VGA existant (écran, vidéoprojecteur) à un périphérique de sortie DisplayPort (ordinateur de bureau, ordinateur portable)
- Utilisez votre moniteur VGA comme écran secondaire connecté à un port de sortie DisplayPort
- Connectez un ordinateur doté d'un DisplayPort à un vidéoprojecteur VGA pour les présentations ou pour des réunions en salle

## Spécifications techniques



- CÂBLE DP VERS VGA : ce câble DP 1.2 (HBR2) d'1 m vous permet de connecter un écran VGA prenant en charge les résolutions 2048x1280, 1920x1200 et 1920x1080 (1080p) à 60 Hz ; l'intercommunication EDID/DDC assure la compatibilité entre la source et l'écran
- Ce câble convertisseur vidéo DisplayPort vers VGA est compatible avec les ordinateurs portables et de bureau DP tels que l'EliteBook Revolve 810, ainsi que les moniteurs et vidéoprojecteurs VGA
- CÂBLE D'AFFICHAGE INTÉGRÉ : câble adaptateur au design fin et flexible avec puce d'adaptateur intégrée au connecteur VGA pour réduire l'encombrement et fournir une installation ordonnée au sein de votre station de travail au bureau ou à la maison
- LATCHING DISPLAYPORT & SCREW LOCKING VGA: Latching DP connector ensures a solid host connection, and chip built into VGA connector minimizes signal loss | Supports VGA screw locking cable to prevent cable from coming loose or accidental disconnection
- EASY TO USE: With no software or drivers required, the DP to VGA video converter cable/cord works with any OS including macOS, Windows & Ubuntu | DP Source to VGA Monitor/Display/Projector| DisplayPort Male to VGA Male Cable

Matériel			
	Politique de garantie	3 Years	
	Active or Passive Adapter	Actif	
	Entrée AV	DisplayPort - 1.2	
	Sortie AV	VGA	
	Prise en charge audio	Non	
	ID du chipset	Analogix - 9832	
Performance			
	Longueur max. de câble	3.0 ft [0.9 m]	
	Résolutions analogiques max.	1920x1200 / 1080p (Output)	
	Résolutions numériques max.	1920x1200 / 1080p (Input)	
	Spécifications audio	VGA - No Audio Support	
	MTBF	1,449,804 heures	





Connecteur(s)

Connecteur A 1 - DisplayPort (20 broches)

Connecteur B 1 - VGA (15 broches , D-Sub haute densité)

Conditions environnementales

Température de

fonctionnement

0°C to 60°C (32°F to 140°F)

Température de

stockage

-10°C to 70°C (14°F to 158°F)

Humidité Humidité relative de 40 % ~ 85 %

Caractéristiques physiques

Couleur Noir

Longueur de câble 3.0 ft [0.9 m]

Longueur du produit 36.0 in [91.5 cm]

Largeur du produit 1.3 in [3.3 cm]

Hauteur du produit 0.6 in [1.4 cm]

Poids du produit 2.9 oz [82.0 g]

Informations d'emballage

Quantité par paquet 1

Longueur du Paquet 8.7 in [22.0 cm]

Package Width 7.9 in [20.0 cm]

Package Height 0.6 in [1.4 cm]

Poids brut 3.2 oz [92.0 g]

Contenu du paquet

Inclus dans le paquet 1 - Câble adaptateur DisplayPort™ vers VGA

<sup>\*</sup> L'apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis