

Cavo DisplayPort a VGA da 1,8 m - Cavo Adattatore Attivo da DisplayPort a VGA - Video 1080p - Cavo Video per Monitor da DP a VGA - Convertitore da DP 1.2 a VGA con Connettore DP a Scatto - M/M

ID prodotto: DP2VGAMM6B



Il cavo convertitore attivo DisplayPort a VGA da 1,8 m DP2VGAMM6B consente di collegare il desktop o laptop dotato di DisplayPort direttamente a un monitor o proiettore VGA senza richiedere adattatori o cavi aggiuntivi : una soluzione conveniente che permette di utilizzare un nuovo computer dotato di DisplayPort con un monitor o proiettore VGA di vecchia generazione.

Inoltre, poiché il cavo convertitore supporta risoluzioni video fino a 1920x1200, è possibile convertire una sorgente video DisplayPort in VGA senza rinunciare alla qualità del video.

Certificazioni, report e compatibilità



Applicazioni

- Consente il collegamento di un dispositivo con display VGA esistente (monitor, proiettore) a un dispositivo dotato di uscita DisplayPort (computer desktop, laptop)
- Permette di utilizzare il monitor VGA come display secondario collegato a un'uscita DisplayPort
- Consente il collegamento di un computer DisplayPort a un proiettore VGA per presentazioni o meeting in sale riunioni o auditorium

Caratteristiche

- **CAVO DISPLAYPORT A VGA:** Questo cavo adattatore DP 1.2 (HBR2) da 1,8m consente di collegare un display VGA con risoluzioni 2048x1280, 1920x1200 e 1920x1080 a 60 Hz; Il pass-through EDID e DDC garantisce la compatibilità tra la sorgente e il display
- **COMPATIBILITÀ:** Questo convertitore attivo da digitale ad analogico supporta sorgenti DP o DP++ con connettore DP standard, tra come workstation, desktop (AMD/Nvidia), notebook, mini computer e docking station
- **CAVO PER MONITOR CON CHIP INTEGRATO:** Questo cavo adattatore dal design sottile e flessibile, ha un chip integrato nel connettore VGA per ridurre l'ingombro e consentire un'installazione ordinata nella workstation in ufficio o in casa
- **CONNETTORE DISPLAYPORT A SCATTO E CONNETTORE VGA A VITE:** Il connettore DP a scatto assicura un collegamento stabile, mentre il fermo a vite sul connettore VGA ne evita la disconnessione; Il chip integrato riduce al minimo la perdita di segnale
- **FACILE DA USARE:** Questo cavo adattatore DP a VGA non necessita di software o driver, funziona con qualsiasi sistema operativo, come Windows, Ubuntu e macOS - Da sorgente DP a monitor/display/proiettore VGA - Cavo DisplayPort maschio a VGA maschio

Hardware

Norme di garanzia	3 Years
Active or Passive Adapter	Attivo
Ingresso AV	DisplayPort - 1.2
Uscita AV	VGA
Audio	No
ID chipset	Analogix - 9832

Prestazioni

Lunghezza max cavo	6.0 ft [1.8 m]
Risoluzioni analogiche massime	1920x1200 / 1080p (Output)
Risoluzioni digitali massime	1920x1200/1080p (ingresso)
Specifiche audio	VGA - No Audio Support

MTBF 1,449,804 ore

Connettore/i

Connettore A	1 - DisplayPort (20 pin)
Connettore B	1 - VGA (15 pin, D-Sub ad alta densità)

Ambientale

Temperatura d'esercizio	0°C to 60°C (32°F to 140°F)
Temperatura di conservazione	-10°C to 70°C (14°F to 158°F)
Umidità	40% ~ 85% RH

Caratteristiche fisiche

Colore	Nero
Lunghezza del cavo	6.0 ft [1.8 m]
Lunghezza prodotto	6.0 ft [1.8 m]
Larghezza prodotto	1.4 in [3.5 cm]
Altezza prodotto	0.6 in [1.5 cm]
Peso prodotto	3.7 oz [103.7 g]

Informazioni confezione

Quantità confezione	1
Lunghezza Confezione	8.7 in [22.0 cm]
Package Width	7.7 in [19.5 cm]
Package Height	0.8 in [2.0 cm]
Peso spedizione (confezione)	4.5 oz [128.0 g]

Contenuto della confezione

Incluso nella confezione	1 - Cavo adattatore DisplayPort™ a VGA
--------------------------	--

Informazioni sulla
garanzia

Warranty

3 Anni

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.