Scheda controller eSATA II ExpressCard a scomparsa da 54 mm a 2 porte

ID prodotto: ECESATA254F

L'adattatore ExpressCard eSATA a scomparsa a 2 porte ECESATA254F utilizza un design unico con fattore di forma slim da 54 mm che permette di inserirlo completamente in uno slot ExpressCard/54 standard per laptop senza che sporga. Una volta installata, la porta si inserisce a scomparsa sui lati del laptop creando un perfetto componente aggiuntivo che può essere lasciato sempre installato senza temere che lo slot per schede si danneggi a causa di urti o di sporgenze.L'adattatore ExpressCard eSATA presenta 2 porte eSATA indipendenti ed è compatibile con i dischi SATA ad alta capacità più recenti (SATA I, SATA II) con supporto di velocità di trasferimento dei dati fino a 3 Gbps.Grazie al supporto della tecnologia del moltiplicatore di porte e dell'installazione hot-swap, ExpressCard eSATA consente il collegamento di enclosure multi-drive compatibili tramite un singolo cavo eSATA permettendo inoltre di collegare e scollegare i dispositivi senza che sia necessario riavviare il sistema.

## Certificazioni, report e compatibilità

RoHS Compliant
TAA COMPLIANT
Windows 8
Windows 7
Windows Server 2012
Linux

## Applicazioni

• Consente di aggiungere la connettività eSATA ad alta velocità a un laptop privo di porte eSATA incorporate.

• Consente di collegare periferiche eSATA quali dischi rigidi esterni e lettori ottici alle velocità SATA native.

## Caratteristiche

• Eccezionale design con fattore di forma ExpressCard/54 (54 mm) slim a scomparsa

• Due canali eSATA indipendenti

• Completamente compatibile con dischi rigidi (HDD) revisione SATA (SATA 150, SATA 300), unità SSD (Solid State Drive) e lettori ottici

• Supporto moltiplicatore di porte basato su FIS

• Supporto di dischi SATA a capacità elevate attraverso LBA a 48 bit

• Supporto di LCQ (Legacy Command Queuing) e NCQ (Native Command Queuing)

• Conforme a PCI Express revisione 1.0a

• Compatibile con funzioni plug-and-play e hot-swap

| | | |
|---|---|---|
| Hardware | | |
| | Norme di garanzia | 2 Years |
| | Porte | 2 |
| | Interfaccia | eSATA |
| | Tipo bus | ExpressCard |
| | Tipo scheda | ExpressCard da 54 mm |
| | ID chipset | Silicon Image - SiI3132 |
| Prestazioni | | |
| | Massima velocità di trasferimento dati | 3,0 Gbps |
| | Tipo e velocità | SATA 3 Gbit/s (SATA II) |
| | Moltiplicatore di porte | Sì |
| | RAID | No |
| Connettore/i | | |

| | | |
|---|---|---|
| | Tipo/i connettori | 1 - ExpressCard (54 mm) |
| | Porte esterne | 2 - eSATA (7 pin, dati) |
| Software | | |
| | Compatibilità con sistemi operativi | Windows® 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10 |
| | | Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012 |
| | | Mac OS X® 10.6 to 10.11 |
| | | Linux 3.5.x to 4.4.x LTS Versions only |
| Note/requisiti speciali | | |
| | Requisiti di sistema e cavi | Slot ExpressCard/54 |
| Alimentazione | | |
| | Fonte di Alimentazione | Non incluso (non necessario per applicazioni standard) |
| Ambientale | | |
| | Temperatura d'esercizio | 0°C to 70°C (32°F to 158°F) |
| | Temperatura di conservazione | -65°C to 150°C (-85°F to 302°F) |
| Caratteristiche fisiche | | |
| | Colore | Nero e argento |
| | Lunghezza prodotto | 3.0 in [7.5 cm] |
| | Larghezza prodotto | 2.1 in [5.4 cm] |
| | Altezza prodotto | 0.2 in [0.5 cm] |
| | Peso prodotto | 0.8 oz [22.5 g] |
| Informazioni confezione | | |
| | Quantità confezione | 1 |
| | Lunghezza Confezione | 6.9 in [17.5 cm] |
| | Package Width | 5.7 in [14.5 cm] |

| | | |
|---|---|---|
| | Package Height | 1.2 in [3.0 cm] |
| | Peso spedizione (confezione) | 3.1 oz [88.0 g] |
| Contenuto della confezione | | |
| | Incluso nella confezione | 1 - ExpressCard eSATA |
| | | 1 - CD con i driver |
| | | 1 - Manuale di istruzioni |

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.