

Module SFP GBIC compatible Juniper EX-SFP-1GE-T - Transceiver 10/100/1000BASE-T

Product ID: EXSFP1GETST



Le modèle EXSFP1GETST est un module de transceiver en cuivre compatible avec Juniper EX-SFP-1GE-T, qui a été conçu, programmé et testé pour fonctionner avec les commutateurs et routeurs de la marque Juniper®. Il fournit une connectivité 1 GbE fiable sur câble en cuivre pour les réseaux conformes aux spécifications 10BASE-T, 100BASE-TX et 1000BASE-T, avec une distance maximale de 100 m.

- 1 000 Mbit/s
- cuivre
- connecteur RJ45
- 100 m
- 4 655 371 heures
- moins de 1,3 watt
- non

Ce module SFP en cuivre est échangeable à chaud, ce qui facilite les mises à niveau et les remplacements en minimisant les interruptions sur le réseau.

Tous les modules SFP et les modules de transceiver SFP+ StarTech.com bénéficient d'une garantie à vie et de l'assistance technique à vie gratuite dans plusieurs langues. StarTech.com propose une grande variété de modules SFP et de câbles SFP à fixation directe, qui vous offrent l'ergonomie et la fiabilité dont vous avez besoin pour assurer des performances réseau fiables.

Certifications, Reports and Compatibility



Applications

- Remplacement de modules SFP défectueux ou endommagés de commutateurs et routeurs Juniper
- Élargissez votre réseau à des segments distants

Features

- Garanti 100 % compatible avec Juniper EX-SFP-1GE-T
- Les modules SFP StarTech.com bénéficient d'une garantie à vie
- Utilise une alternative de câblage économique aux installations en fibre optique
- Respecte ou surpasse les spécifications OEM ainsi que les normes MSA (Multi-Source Agreement) du secteur
- Faible consommation d'énergie de moins de 1,3 W

Matériel	Warranty	Lifetime
	Compatible Brand	Juniper
	Normes de l'industrie	IEEE 802.3i 10BASE-T
	Normes de l'industrie	IEEE 802.3ab 1000BASE-T
	Normes de l'industrie	IEEE 802.3u 100BASE-TX
Performance	Vitesse max. de transfert de données	1 000 Mbit/s
	Distance de transfert max.	100 m (328 ft)
	Type de fibre optique	Copper
	Mode de fonctionnement de la fibre optique	Full-Duplex
	DDM	No
	DDM	10/100/1000 Mbps
	Réseaux compatibles	4 655 371 heures
	MTBF	< 1.3 W
	Consommation électrique	
Connecteur(s)	Connecteurs de l'unité locale	RJ-45
Conditions environnementales	Température de fonctionnement	0°C to 70°C (32°F to 158°F)
	Température de stockage	-40°C to 85°C (-40°F to 185°F)
	Humidité	Humidité relative de 5~95 %
Caractéristiques physiques	Longueur du produit	2.7 in [68.000 mm]
	Largeur du produit	0.5 in [13.700 mm]
	Hauteur du produit	0.5 in [13.800 mm]
	Poids du produit	0.8 oz [24.000 g]

Informations d'emballage	Package Length	4.7 in [1.2 cm]
	Package Width	3.7 in [94.000 mm]
	Package Height	1.3 in [32.000 mm]
	Poids brut	1.8 oz [51.000 g]

Contenu du paquet	Inclus dans le paquet	Transceiver SFP
----------------------	-----------------------	-----------------

*Product appearance and specifications are subject to change without notice.

