

Multi-input naar HDMI automatisch/prioriteit switch en converter - 4K

Product ID: HDVGADP2HD



Met deze multi-input converter switch kunt u uw DisplayPort (DP), HDMI en VGA audio-/videobronnen aansluiten op een HDMI-scherm of -projector. Met de switch kunt u automatisch of handmatig schakelen tussen uw videobronnen en dankzij de geïntegreerde signaalomzetting bespaart u de kosten en problemen van extra, vanwege de compatibiliteit vereiste adapters.

Deze veelzijdige A/V switch ondersteunt videoresoluties tot 1920x1200 (1080p) op uw VGA-bronapparaat en tot 4 K bij 30 Hz op uw DisplayPort- en HDMI-videobronapparaten. Voor een nette, professionele installatie worden bij de converter switch montage materialen meegeleverd.

De A/V switch beschikt over HDMI-conversie, zodat u twee HDMI-bronnen en een VGA- en een DisplayPort-videobron kunt aansluiten op hetzelfde HDMI-scherm, zonder dat extra adapters of scalers nodig zijn.

De converter switch kan moeiteloos worden bediend, met twee verschillende automatische omschakelmodi: auto-detect switching, waarbij een nieuw aangesloten apparaat wordt gedetecteerd en geselecteerd, en prioriteitsomschakeling, waarmee u kunt kiezen welke poort bij automatische omschakeling standaard moet worden geactiveerd. De converter switch is perfect voor digital signage, waarbij met een automatische schakeling een defect bronapparaat kan worden vervangen door een tweede bronapparaat om ongewenste video-uitval te voorkomen.

Deze veelzijdige A/V switch is ontworpen voor vergaderruimtes en klaslokalen, met HDMI-, VGA- en DisplayPort-ingangen ter ondersteuning van vele verschillende apparaten, en met de geïntegreerde converter kunt u gemakkelijk verbinding maken met het scherm in de ruimte zonder extra adapters aan te hoeven sluiten. Bovendien stimuleert automatische omschakeling directe samenwerking tussen studenten of collega's, omdat u gemakkelijk een projector of ander weergaveapparaat tussen voor meerdere bronapparaten kunt gebruiken.

De videoswitch behoudt Ultra HD 4K beeldkwaliteit tijdens het schakelen tussen de content van HDMI- en DisplayPort-bronapparaten, inclusief Blu-ray spelers en dvd-spelers, computersystemen, videogameconsoles, digitale kabel- en satellietboxen en A/V-ontvangers.

4K ondersteuning garandeert een hogere beeldhelderheid en -zichtbaarheid, met vier keer de resolutie van 1080p - 8,29 miljoen pixels versus 2,07 miljoen pixels. Het biedt een meer inspirerende visuele ervaring voor het publiek op vele verschillende plaatsen, inclusief congresscentra, vergaderruimtes, opleidingsinstellingen en commerciële omgevingen.

Bij aansluiting op een VGA-bronapparaat ondersteunt de switch high-definition resoluties tot 1920 x 1200. Door zijn uitzonderlijke resolutie en beeldkwaliteit is deze switch ook ideaal voor uw digital signage.

De HDVGADP2HD wordt gedekt door een 2-jarige garantie en gratis levenslange technische ondersteuning van StarTech.com.

Certifications, Reports and Compatibility



Applications

- Ideaal voor het scherm in uw klaslokaal of vergaderruimte, omdat sprekers vele verschillende apparaten kunnen aansluiten
- Schakel automatisch tussen uw set-top box of computer in een thuisbioscoop
- Sluit DP-, VGA- en HDMI-videobronnen aan en schakel tussen deze bronnen op een testbank, voor het opsporen van problemen bij verschillende computertypes

Features

- Bespaar de problemen en kosten van extra adapters met een switch die geschikt is voor VGA-, DP- en HDMI-ingangen met n HDMI-uitgang
- Moeiteloze bediening met automatische en prioriteitspoortkeuze
- Verbazingwekkende beeldkwaliteit met ondersteuning van resoluties tot 4K bij 30 Hz
- Neerwaarts compatibel met high-definition resoluties tot 1920 x 1200 of 1080p
- Inclusief montagematerialen

Hardware	Warranty	2 Years
	Active or Passive Adapter	Active
	AV-ingang	HDMI
	AV-ingang	VGA
	AV-ingang	DisplayPort
	Poorten	4
	AV-uitgang	HDMI
	Audio	Yes
Prestaties	Maximale analoge resoluties	1920 x 1200 at 60 Hz 3840x2160 at 30 Hz
	Maximale digitale resoluties	HDMI and DisplayPort

Ondersteunde resoluties	1024x768
Ondersteuning breedbeeld:	1280x720 (High-definition 720p)
	1920x1080 (High-definition 1080p)
Audiospecificaties	1920x1200
	2560x1440
	2560x1600
	3840x2160 (Ultra HD 4K)
	VGA
	1024 x 768
	1280 x 720 (High-definition 720p)
	1920 x 1080 (High-definition 1080p)
	1920 x 1200
	Yes
	2-kanaals 3,5 mm stereo audio (VGA)
	2-kanaals DisplayPort stereo audio (DP)
	7.1 surround sound (HDMI)

Connector(en)	Connector A	HDMI (19 pin)
	Connector A	VGA (15 pin, High Density D-Sub)
	Connector A	DisplayPort (20 pin)
	Connector A	3.5 mm Mini-Jack (3 Position)
	Connector A	Infrared
	Connector B	HDMI (19 pin)

Indicatoren	LED-indicatoren	geselecteerde poorten LED's
	LED-indicatoren	Status-LED

Voeding	Inclusief voedingsadapter	AC Adapter Included
	Ingangsspanning	100 - 240 AC
	Uitgangsspanning	12V DC
	Uitgangsstroom	1.5 A
	Polariteit pin midden	Positive



	Stekkertype	M
	Vermogensopname	18
<hr/>		
Gebruiksomgeving	Bedrijfstemperatuur	0C to 40C (32F to 104F)
	Opslagtemperatuur	-10C to 60C (14F to 140F)
	Vochtigheid	0% ~ 80%
<hr/>		
Fysieke eigenschappen	Kleur	Black
	Lengte product	6.3 in [1.6 cm]
	Breedte product	4.1 in [1.0 cm]
	Hoogte product	1.6 in [41 mm]
	Gewicht product	21.7 oz [615 g]
<hr/>		
Verpakkingsinformatie	Package Length	8.3 in [2.1 cm]
	Package Width	11.7 in [3.0 cm]
	Package Height	2.6 in [65 mm]
	Verzendgewicht (verpakt)	2.7 lb [1.2 kg]
<hr/>		
Wat wordt er meegeleverd	Meegeleverd	converter switch
	Meegeleverd	Infrarood-afstandsbediening
	Meegeleverd	Set schroeven
	Meegeleverd	montagesteunset
	Meegeleverd	set zelfklevende voetjes
	Meegeleverd	universele voedingsadapter (VS / EU / GB / AU)
	Meegeleverd	RJ11-naar-RS232 converter
	Meegeleverd	RJ11-kabel
	Meegeleverd	Verkorte handleiding

****Product appearance and specifications are subject to change without notice.***

