

Rack portatile trayless funzione hot-swap da 5,25" per dischi rigidi da 3,5"

ID prodotto: HSB100SATBK



Questo alloggiamento hot-swap per dischi rigidi SATA da 3,5" consente d'installare un'unità SATA da 3,5" in un alloggiamento da 5,25" disponibile/inutilizzato. Per rimuovere il disco, è sufficiente aprire lo sportello sul pannello frontale, per reinstallarlo è sufficiente installare il disco (prima il connettore) fino alla chiusura dello sportello.

L'alloggiamento hot-swap è dotato di design trayless che lo rende ideale per installare/rimuovere in modo rapido e semplice i dischi rigidi, come parte del processo di sviluppo del sistema, integrazione in sistemi a rack o in ambienti industriali.

Per massimizzare le prestazioni e utilizzare l'intero potenziale della velocità dei dischi rigidi SATA III, questa scheda backplane HDD supporta SATA III per velocità di trasferimento fino a 6 Gbps se utilizzata in combinazione con un controller compatibile.

L'alloggiamento con funzione hot swap fornisce tutto il necessario per accelerare i progetti importanti senza rinunciare all'affidabilità, e rappresenta così una soluzione perfetta per il deployment delle immagini del sistema operativo e per qualsiasi attività che richieda l'accesso rapido ad ampi volumi di dati.

Grazie al supporto per dischi rigidi SATA con velocità fino a 6.0 Gbps, il rack/la scheda backplane portatile è totalmente compatibile con installazioni RAID per assicurare le migliori prestazioni e la massima versatilità per applicazioni avanzate di archiviazione.

Certificazioni, report e compatibilità





Applicazioni

- Per aggiungere più alloggiamenti con funzione hot-swap a server o workstation
- Per sostituire o aggiornare scheda backplane IDE meno recenti con uno adeguato a SATA
- Per system builder che devono creare immagini delle unità disco in modo rapido ed efficiente
- Per ambienti in cui le unità devono essere sostituite/rimosse frequentemente, senza che sia necessaria una protezione esterna per le unità dopo la rimozione
- Per poter rimuovere/sostituire unità singole da un array di archiviazione senza dover ridurre le attività del sistema o spegnerlo

Caratteristiche

- Può alloggiare un disco rigido SATA 3,5" in un alloggiamento da 5,25" accessibile frontalmente
- Design trayless: i dischi rigidi non vengono installati in alloggi/tray separati
- Alloggiamento disco rigido con chiusura
- Ammortizzatori in gomma interni
- Più di 50.000 cicli di inserimento
- Indicatori LED di alimentazione e attività per ogni Hard Disk
- Supporto di SATA revisione I/II/III (1,5/3,0/6,0 Gbps)
- Supporto Hard disk SATA Form Factor da 3,5"
- Compatibile con funzioni plug-and-play e hot-swap

Hardware

Norme di garanzia	2 Years
Blocco a chiave	Sì
Numero di unità	1
Dimensioni unità	3.5in

	Tipo unità	SATA
Prestazioni		
	Funzionalità hot swap	Sì
	Cicli di inserimento	50,000+ Cycles
	Allarme temperatura	No
Connettore/i		
	Connettori unità	1 - SATA (7 pin, dati)
		1 - Alimentazione SATA (15 pin)
	Connettori host	1 - Alimentazione SATA (15 pin)
Software		
	Compatibilità con sistemi operativi	OS independent; No software or drivers required
Indicatori		
	Indicatori LED	1 - Alimentazione/attività unità
Ambientale		
	Temperatura d'esercizio	0°C to 50°C (32°F to 122°F)
	Umidità	Esercizio - 5~85% RH senza condensa
		Archiviazione - 5~95%
Caratteristiche fisiche		
	Colore	Nero
	Tipo enclosure	Alluminio e plastica
	Lunghezza prodotto	7.2 in [18.4 cm]
	Larghezza prodotto	5.9 in [14.9 cm]
	Altezza prodotto	1.7 in [4.2 cm]

	Peso prodotto	9.2 oz [261.0 g]
Informazioni confezione		
	Quantità confezione	1
	Lunghezza Confezione	6.3 in [16.0 cm]
	Larghezza del Pacco	8.2 in [20.9 cm]
	Altezza del Pacco	2.2 in [5.5 cm]
	Peso spedizione (confezione)	12.9 oz [366.0 g]
Contenuto della confezione		
	Incluso nella confezione	1 - Alloggiamento hot-swap SATA 5,25" senza vassoio
		2 - Chiavi
		1 - Viti
		1 - Manuale
		1 - LED di attività dell'unità e cavo a 2 pin
Informazioni sulla garanzia		
	Warranty	2 Anni

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.