Cavo adattatore da USB a seriale RS232 FTDI a 1 porta con ritenzione COM da 1,8m, adattatore da USB a RS232 - TAA

ID prodotto: ICUSB2321F

Il cavo adattatore USB a seriale RS-232 1 porta ICUSB2321F, con chipset FTDI e interfaccia COM, consente di convertire una porta USB 1.1 o 2.0 in una porta DB9 seriale RS-232 e collegare, monitorare e controllare i dispositivi seriali. Questo compatto adattatore prevede un'interfaccia COM, consentendo la riassegnazione automatica dello stesso valore alla porta COM nel caso in cui il cavo venga scollegato e ricollegato al computer host o il sistema venga riavviato. ICUSB2321F utilizza il chipset FTDI, che supporta una maggiore personalizzazione, funzioni avanzate e la compatibilità non sempre offerta da altre soluzioni. Compatibile con un'ampia gamma di sistemi operativi, compresi Windows®, Windows CE, Linux e Mac OS, questo prodotto può essere integrato facilmente in ambienti misti.

Certificazioni, report e compatibilità

Applicazioni

• Perfetto per amministratori di sistema, che necessitano di utilizzare dispositivi di vecchia generazione con i moderni notebook, PC e server, sprovvisti di porta RS-232 integrata

• Sensori e apparecchiature di connessione di tipo industriale/automobilistico, monitoraggio e controllo

• Connessione di scanner per codici a barre, stampanti per scontrini e altri dispositivi POS

• Consente di collegare e programmare pannelli pubblicitari a LED e digitali con porte di comunicazione seriale

• Connessione di ricevitori satellitari, modem seriali o PDU

Caratteristiche

• FUNZIONALITÀ MULTIUSO: questo versatile adattatore da USB a seriale RS232 è perfetto per una serie di applicazioni, dalla segnaletica digitale al collegamento di sistemi di punti vendita e scanner di codici a barre

• SOLUZIONE PERSONALIZZABILE: questo hub seriale USB è dotato di un chipset FTDI che lo rende altamente personalizzabile e compatibile, nonché la soluzione ideale per qualsiasi configurazione

• DESIGN COMPATTO: progettato con un fattore di forma ridotto, questo convertitore seriale RS232 è alimentato via USB e non richiede ingombranti adattatori di alimentazione o una presa di corrente

• INSTALLAZIONE FACILE: questo adattatore seriale garantisce un'installazione e un funzionamento semplici grazie al mantenimento della porta COM che offre una solida connettività seriale per i dispositivi legacy

• SPECIFICHE TECNICHE: 1,8 metri; chipset FTDI FT232RL; velocità massima di trasmissione: 115,2 Kbps; FIFO da 256 byte; modalità di parità None/Odd/Even/Mark; 7 o 8 bit di dati; 1 o 2 bit di stop; conforme alle norme TAA

Hardware		
	Norme di garanzia	2 Years
	Porte	1
	Interfaccia	Seriale
	Tipo bus	USB 2.0
	Stile porte	Cavi adattatore
	ID chipset	FTDI - FT232RL
Prestazioni		

	Protocollo seriale	RS-232
	Baud rate max	115,2 Kbps
	Bit dati	7, 8
	FIFO	256 Bytes
	Parità	None, Odd, Even, Mark, Space
	Bit di stop	1, 2
	MTBF	836981,2 ore
Connettore/i		
	Tipo/i connettori	1 - DB-9 (9 pin, D-Sub) 1 - USB 2.0 Tipo-A (4 pin, 480Mbps)
Software		
	Compatibilità con sistemi operativi	Windows® CE (4.2, 5.0, 6.0), XP Embedded, 98SE, 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10, 11, 11 ARM Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016, 2019, 2022 macOS 10.6 to 10.15, 11.0, 12.0, 13.0, 14.0, 15.0 Linux Kernel 3.0.x e versioni successive - (Solo Versioni LTS)
Note/requisiti speciali		
	Requisiti di sistema e cavi	Una porta USB 1.1 (o superiore) disponibile
Alimentazione		
	Fonte di Alimentazione	Alimentazione USB
Ambientale		
	Temperatura d'esercizio	0°C to 55°C (32°F to 131°F)
	Temperatura di conservazione	-20°C to 85°C (-4°F to 185°F)
	Umidità	5~95% RH

Caratteristiche fisiche		
	Colore	Nero
	Tipo enclosure	Plastica
	Lunghezza del cavo	6.0 ft [1.8 m]
	Lunghezza prodotto	6.0 ft [1.8 m]
	Larghezza prodotto	1.6 in [4.2 cm]
	Altezza prodotto	0.9 in [2.2 cm]
	Peso prodotto	3.2 oz [90.0 g]
Informazioni confezione		
	Quantità confezione	1
	Lunghezza Confezione	5.7 in [14.4 cm]
	Package Width	6.9 in [17.5 cm]
	Package Height	1.3 in [3.2 cm]
	Peso spedizione (confezione)	6.0 oz [170.0 g]
Contenuto della confezione		
	Incluso nella confezione	1 - Adattatore seriale USB a RS-232
		1 - CD con i driver
		1 - Manuale di istruzioni
Informazioni sulla garanzia		
	Warranty	2 Anni

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.