Hub adattatore USB a seriale DB9 RS232 8 porte

ID prodotto: ICUSB2328

L'hub adattatore USB a seriale DB9 RS232 a 8 porte ICUSB2328 consente di collegare fino a otto dispositivi seriali RS232 a un Mac o a un PC, un computer laptop o desktop attraverso una singola porta USB come se il computer fosse dotato di connettori seriali DB9M integrati.L'hub seriale RS232 ha un design compatto per risparmiare spazio di lavoro prezioso ed è alimentato via bus per eliminare la necessità di un adattatore di alimentazione esterno o di una presa a parete: una soluzione conveniente che risolve il problema della compatibilità tra i moderni computer dotati di USB e le periferiche seriali RS232 di vecchia generazione.

## Certificazioni, report e compatibilità

RoHS Compliant | WEEE/GK0563TV | TAA COMPLIANT | CE | FC

Windows 11 | Windows 10 | Windows 8 | Windows 7 | Windows Server 2022 | Windows Server 2019 | Windows Server 2016 | Windows Server 2012 | macOS Sonoma

macOS Ventura | macOS Monterey | macOS Big Sur | macOS Catalina | macOS Mojave | macOS High Sierra | macOS Sierra | Linux

## Applicazioni

• Consente il collegamento al sistema di modem, tablet, mouse, scanner per codici a barre, ricevitori GPS, adattatori per terminali ISDN, cellulari, scanner, apparecchiature UPS e POS

• Consente di collegare e programmare pannelli pubblicitari a LED e digitali con porte di comunicazione seriale

## Caratteristiche

• Consente l'aggiunta di otto porte seriali RS232 tramite USB

• Alimentazione tramite USB: non richiede adattatori di alimentazione esterni

• Facile da installare tramite funzionalità Plug-and-Play

• Completamente conforme alle specifiche USB 1.1 e compatibile con USB 2.0

• Dadi esagonali inclusi per l'interfaccia DB9 opzionale a vite o a dado

| | | |
|---|---|---|
| Hardware | | |
| | Norme di garanzia | Lifetime |
| | Porte | 8 |
| | Interfaccia | Seriale |
| | Tipo bus | USB 2.0 |
| | Stile porte | Hub esterno |
| | ID chipset | FTDI - FT232RL |
| Prestazioni | | |
| | Protocollo seriale | RS-232 |
| | Baud rate max | 921,6 Kbps |
| | Bit dati | 7, 8 |
| | FIFO | 256 Bytes |
| Connettore/i | | |
| | Tipo/i connettori | 1 - USB B (4 pin) |
| | Porte esterne | 8 - DB-9 (9 pin, D-Sub) |
| Software | | |
| | Compatibilità con | Windows® CE (4.2, 5.0, 6.0), XP Embedded, 98SE, |

| | | |
|---|---|---|
| | sistemi operativi | 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10, 11, 11 ARM<br>Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016, 2019, 2022<br>macOS 10.6 a 10.15, 11.0, 12.0, 13.0, 14.0, 15.0<br>Linux Kernel 3.0.x e versioni successive (Solo Versioni LTS) |
| Alimentazione | | |
| | Fonte di Alimentazione | Non incluso (non necessario per applicazioni standard) |
| | Tensione di uscita | 5 DC |
| | Corrente di uscita | 1A+ |
| | Tipo punta centrale | Positivo |
| | Tipo presa | M |
| Ambientale | | |
| | Temperatura d'esercizio | 0°C to 55°C (32°F to 131°F) |
| | Temperatura di conservazione | -20°C to 85°C (-4°F to 185°F) |
| | Umidità | 5~95% RH |
| Caratteristiche fisiche | | |
| | Colore | Nero |
| | Tipo enclosure | Plastica |
| | Lunghezza del cavo | 6.0 ft [1.8 m] |
| | Lunghezza prodotto | 5.9 in [15.0 cm] |
| | Larghezza prodotto | 2.6 in [6.6 cm] |
| | Altezza prodotto | 1.0 in [2.6 cm] |
| | Peso prodotto | 1.9 lb [0.9 kg] |
| Informazioni confezione | | |

| | | |
|---|---|---|
| | Quantità confezione | 1 |
| | Lunghezza Confezione | 11.6 in [29.5 cm] |
| | Larghezza del Pacco | 7.5 in [19.1 cm] |
| | Altezza del Pacco | 2.9 in [7.4 cm] |
| | Peso spedizione (confezione) | 1.9 lb [0.9 kg] |
| Contenuto della confezione | | |
| | Incluso nella confezione | 1 - Hub seriale 8 porte |
| | | 1 - Cavo di ripartizione seriale |
| | | 1 - Cavo USB da 1,8 m |
| | | 1 - CD con i driver |
| | | 1 - Manuale utente |
| | | 8 - Coppie di dadi esagonali opzionali per connettore DB9 |
| Informazioni sulla garanzia | | |
| | Warranty | A vita |

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.