Adaptateur interne carte mère USB vers série RS232 61 cm

Nº de produit: ICUSB232INT1

L'adaptateur USB vers série RS232 ICUSB232INT1 vous permet d'ajouter un port série RS232 à n'importe quel ordinateur de bureau équipé d'une carte mère USB. Contrairement aux câbles USB vers série standard, celui-ci est destiné à être utilisé dans le boîtier de l'ordinateur et constitue une solution complètement interne sans désordre ni adaptateur supplémentaire. Cet adaptateur USB simple et compact offre une solution économique pour combler l'écart entre les ordinateurs actuels et les périphériques série antérieurs.

Certifications, rapports et compatibilité

RoHS Compliant
TAA COMPLIANT
Windows 11
Windows 10
Windows 8
Windows 7
Windows Server 2022
Windows Server 2019
Windows Server 2016
Windows Server 2012
macOS Sonoma
macOS Ventura
macOS Monterey
macOS Big Sur
macOS Sierra
Mac OS El Capitan
Linux

Applications

• Idéal pour les concepteurs système qui souhaitent ajouter des fonctions ancienne génération à des cartes mères récentes sans port RS232 intégré

• Connexion, surveillance et commande de capteurs et d'équipement industriels/automobiles

• Branchement de lecteurs de code à barres, d'imprimantes de reçu et d'autres périphériques série à une carte mère USB

• Connexion à un récepteur satellite, un modem série ou un PDA doté de la synchronisation série

• Connectez et programmez des panneaux de signalisation à DEL et numériques avec des ports de communication série

Spécifications techniques

• Embase USB vers série RS422 en liaison directe

• Alimentation par bus, aucune source d'alimentation distincte ni batterie requise

• Prise en charge de la mémorisation des paramètres du port de communication

• Interface de transfert de données asynchrone à monopuce USB vers série

• Compatibilité avec les contrôleurs hôtes UHCI/OHCI/EHCI

• Compatibilité avec la pleine vitesse USB 2.0

• Options d'interface d'envoi de données asynchrone et synchrone avec traces repère RD# et WR#

• Mémoires tampons PEPS de réception et transmission pour un débit élevé des données.

Matériel		
	Politique de garantie	2 Years
	Nombre de ports	1
	Interface	Série
	Type de bus	Carte mère
	Type de carte	Support standard (faible encombrement inclus)
	Style de port	Intégré à la carte
	ID du chipset	FTDI - FT232RL
Performance		
	Protocole série	RS-232

	Débit en bauds max.	115,2 Kb/s
	Bits de données	7, 8
	PEPS	256 Bytes
	Parité	None, Odd, Even, Space, Mark
	Bits d'arrêt	1, 2
Connecteur(s)		
	Ports internes	1 - IDC (10 broches , carte mère)
	Ports externes	1 - DB-9 (9 broches , D-Sub)
Logiciel		
	Compatibilité système d'exploitation	Windows® CE (4.2, 5.0, 6.0), XP Embedded, 98SE, 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10, 11, 11 ARM Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016, 2019, 2022 macOS 10.6 à 10.15, 11.0, 12.0, 13.0, 14.0, 15.0 Linux Kernel 3.0.x et plus (Versions LTS uniquement)
	Certifié Microsoft WHQL	Oui
Conditions environnementales		
	Température de fonctionnement	-10°C to 80°C (14°F to 176°F)
	Température de stockage	-20°C to 100°C (-4°F to 212°F)
	Humidité	5~85% RH
Caractéristiques physiques		
	Couleur	Vert
	Type de boîtier	Acier
	Longueur de câble	2.0 ft [0.6 m]
	Longueur du produit	1.8 in [45 mm]

	Largeur du produit	4.8 in [12.3 cm]
	Hauteur du produit	0.5 in [1.2 cm]
	Poids du produit	1.1 oz [31 g]
Informations d'emballage		
	Quantité par paquet	1
	Longueur du Paquet	5.6 in [14.3 cm]
	Largeur du Paquet	6.9 in [17.5 cm]
	Hauteur du Paquet	1.3 in [3.3 cm]
	Poids brut	4.3 oz [122.0 g]
Contenu du paquet		
	Inclus dans le paquet	1 - Adaptateur USB vers série RS232
		1 - Support faible encombrement
		1 - CD de pilote
		1 - Manuel d'instruction
Informations de garantie		
	Warranty	2 ans

* L’apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis