Adaptateur Interne Carte Mère USB vers 2 Ports Série RS232 DB-9 - 61 cm

Nº de produit: ICUSB232INT2

L'adaptateur USB ICUSB232INT2 vous permet d'ajouter deux ports série RS232 à n'importe quel ordinateur de bureau équipé d'une embase USB de carte mère.Contrairement aux câbles USB vers série standard, ce câble est destiné à être utilisé dans le boîtier de l'ordinateur et constitue une solution complètement interne sans désordre ni adaptateurs supplémentaires.Cet adaptateur USB simple et compact constitue une solution économique pour combler l'écart entre les ordinateurs actuels et les périphériques de série traditionnels.

Certifications, rapports et compatibilité

RoHS Compliant · WEEE/GK0063TV · TAA COMPLIANT · FC · CE

Windows 11 · Windows 10 · Windows 8 · Windows 7 · Windows Server 2022 · Windows Server 2019 · Windows Server 2016 · Windows Server 2012 · macOS Sonoma

macOS Ventura · macOS Monterey · macOS Big Sur · macOS Sierra · Mac OS El Capitan · Mac OS Yosemite · Linux

Applications

• Idéal pour les assembleurs de système cherchant à ajouter des fonctions traditionnelles à de nouvelles cartes mères sans port RS232 intégré

• Branchement de lecteurs de code-barres, d'imprimantes de reçu et d'autres périphériques de série à une embase de carte mère

• Permet la connexion, la surveillance et la commande de capteurs et d'équipement industriels/automobiles.

• Connexion à un récepteur satellite, un modem de série ou un PDA doté de la synchronisation série.

Spécifications techniques

• Monopuce USB vers interface de série de transfert de données asynchrone

• Prend en charge la mémorisation des paramètres du port de communication

• Alimentation par bus, aucun bloc d'alimentation ni aucune batterie nécessaire

• Mémoires tampons PEPS de réception et transmission pour un débit élevé des données.

• Options d'interface d'envoi de données asynchrone et synchrone avec traces repère RD# et WR#

• Contrôleur hôte compatible UHCI/OHCI/EHCI

• Compatible pleine vitesse USB 2.0

Matériel		
	Politique de garantie	2 Years
	Nombre de ports	2
	Interface	Série
	Type de bus	Carte mère
	Type de carte	Support standard (faible encombrement inclus)
	Style de port	Intégré à la carte
	ID du chipset	FTDI - FT232RL
Performance		
	Protocole série	RS-232
	Débit en bauds max.	115,2 Kb/s
	Bits de données	7, 8

	PEPS	256 Bytes
	Parité	None, Odd, Even, Space, Mark
	Bits d'arrêt	1, 2
Connecteur(s)		
	Ports internes	1 - IDC (10 broches , carte mère)
	Ports externes	2 - DB-9 (9 broches , D-Sub)
Logiciel		
	Compatibilité système d'exploitation	Windows® CE (4.2, 5.0, 6.0), XP Embedded, 98SE, 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10, 11, 11 ARM Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016, 2019, 2022 macOS 10.6 à 10.15, 11.0, 12.0, 13.0, 14.0, 15.0 Linux Kernel 3.0.x et plus (Versions LTS uniquement)
	Certifié Microsoft WHQL	Oui
Conditions environnementales		
	Température de fonctionnement	-10°C to 80°C (14°F to 176°F)
	Température de stockage	-20°C to 100°C (-4°F to 212°F)
	Humidité	5~85% RH
Caractéristiques physiques		
	Couleur	Vert
	Type de boîtier	Acier
	Longueur de câble	24.0 in [609.6 mm]
	Longueur du produit	2.7 in [6.8 cm]
	Largeur du produit	4.7 in [12.0 cm]
	Hauteur du produit	0.7 in [1.9 cm]

	Poids du produit	1.4 oz [40.0 g]
Informations d'emballage		
	Quantité par paquet	1
	Longueur du Paquet	6.9 in [17.4 cm]
	Package Width	5.6 in [14.2 cm]
	Package Height	1.3 in [3.3 cm]
	Poids brut	5.2 oz [146.0 g]
Contenu du paquet		
	Inclus dans le paquet	1 - Adaptateur USB vers série
		2 - Support demi-hauteur
		1 - CD de pilote
		1 - Manuel d'instruction

* L’apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis