Cable Adaptador USB a Serial RS232 de 1 Puerto Serial DB9 - Macho a Macho

ID del Producto: ICUSB232V2

El adaptador USB a Serial, de un puerto, modelo ICUSB232V2, convierte un puerto USB en puerto serial RS232 DB9 para conectar, monitorear y controlar un dispositivo serial.

Con soporte para tasas de transferencia de datos de hasta 921.6 Kbps, el cable USB a serial constituye una solución ideal para proporcionar conectividad serial a dispositivos como terminales de punto de venta, módems seriales, equipos industriales, así como una amplia gama de otros periféricos RS232.

El convertidor USB a RS232 es fácil de instalar y ofrece amplia compatibilidad con sistemas operativos, incluidos Windows® 8 y superior, Linux y Mac OS®, lo cual permite su fácil integración en entornos mixtos.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad

Aplicaciones

• Para administradores de sistema que buscan funcionalidad de equipos de generación anterior con las laptops, computadoras y servidores más modernos sin puerto RS232 integrado

• Permite conectar escáneres de código de barras, impresoras de facturas y otros dispositivos de puntos de venta

• Ideal para conectar, monitorear y controlar sensores industriales/automotrices y otros equipos sensibles

• Conexión y programación de paneles LED y de señalización digital

Características

• Adaptador USB a serial RS232 DB9 directo (Straight Through)

• Alta velocidad de baudios de 921.6 Kbps

• Compatible con sistemas Windows® 8 y superiores, Mac OS X y Linux

• Compatible con puertos USB 1.1 o superior

• Alimentación por USB – no requiere adaptador de alimentación externo

Hardware		
	Política de Garantía	3 Years
	Cantidad de Puertos	1
	Interfaz	Serial
	Tipo de Bus	USB 2.0
	Estilo de Puerto	Adaptadores de cable
	Estándares Industriales	USB 1.1/2.0
		RS232
	ID del Conjunto de Chips	Prolific - PL2303GT
Rendimiento		
	Protocolo Serie	RS-232

	Tasa Máxima de Baudios	921,6 Kbps
	Bits de Datos	5, 6, 7, 8
	FIFO	512 Bytes
	Control de Flujo	Ninguno, Xon/Xoff, RTS/CTS, DTR/DSR
	Paridad	Odd, Even, Mark, Space, or None Parity Modes
	Bits de Detención	1, 1.5, 2
	MTBF	30.000 horas
Conector(es)		
	Conector A	1 - USB 2.0 Tipo A (4 pines, 480Mbps)
	Conector B	1 - DB-9 (9 pines, D-Sub)
Software		
	Compatibilidad OS	Windows® Vista, 7, 8, 8.1, 10, 11
		Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016, 2019, 2022
		macOS 9.x, 8.x, 10.6 a 10.15, 11.0, 12.0, 13.0, 14.0
		Linux 2.4.31 y superior Solamente las Versiones LTS
	Certificado WHQL de Microsoft	Sí
Observaciones / Requisitos		
	Requerimientos del Sistema y Cables	Un puerto USB 1.1 (o superior) disponible
Requisitos Ambientales		
	Temperatura Operativa	0°C to 60°C (32°F to 140°F)
	Temperatura de Almacenamiento	-20°C to 80°C (-4°F to 176°F)
	Humedad	HR 0~65%

Características Físicas		
	Color	Silver & Blue
	Tipo de Gabinete	Plástico
	Longitud del Cable	16.9 in [43 cm]
	Longitud del Producto	2.3 in [5.9 cm]
	Ancho del Producto	1.4 in [3.4 cm]
	Altura del Producto	0.8 in [2.0 cm]
	Peso del Producto	1.4 oz [40.0 g]
Información de la Caja		
	Longitud de la Caja	8.7 in [22.0 cm]
	Ancho de la Caja	7.9 in [20.0 cm]
	Altura de la Caja	0.8 in [2.1 cm]
	Peso (de la Caja) del Envío	2.0 oz [56.0 g]
Contenido de la Caja		
	Incluido en la Caja	1 - Adaptador USB a RS232
		1 - Manual de Instrucciones

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.