

Câble Adaptateur USB Série Professionnel RS422/485 à 1 Port de 1,8m avec Rétention COM, Adaptateur USB vers RS422 - TAA

N° de produit: ICUSB422



L'adaptateur série USB professionnel ICUSB422 de 1,8 m (6 pieds) pour RS422/485 avec rétention de port COM vous permet de connecter des appareils série RS422 ou RS485 à votre ordinateur équipé de USB. L'adaptateur dispose d'un connecteur série mâle 9 broches (DB9) ainsi que de commandes à dipswitch pour une configuration facile du port, et nécessite peu de logiciel.

L'adaptateur série est alimenté par USB, éliminant le tracas de devoir utiliser un adaptateur secteur externe. Avec la rétention de port COM, les paramètres de port attribués sont sauvegardés, vous permettant de déconnecter et reconnecter l'adaptateur avec pratiquement aucune configuration requise sur l'ordinateur hôte.

L'ICUSB422 bénéficie de la garantie de 2 ans de StarTech.com et d'une assistance technique gratuite à vie.

Certifications, rapports et compatibilité





Applications

- Idéal pour la connexion de périphériques série RS422/485 à des ordinateurs portables ou tablettes PC via port USB
- Parfait pour le contrôle/diagnostic des machines de fabrication (machines à commande numérique, équipement de commande de processus, lecteurs de code à barres, imprimantes série)
- Commande des appareils de sécurité (panneaux d'accès, caméras vidéo, lecteurs de carte)
- Idéal pour les programmeurs industriels qui souhaitent tester un nouveau code avec des périphériques série
- Adaptation et extension des systèmes POS
- Communication avec l'équipement de test et de surveillance
- Connectez et programmez des panneaux de signalisation à DEL et numériques avec des ports de communication série

Spécifications techniques

- **FONCTIONNALITÉ MULTI-USAGE** : Cet adaptateur USB-série RS232 polyvalent est parfait pour toute une série d'applications, de l'affichage numérique à la connexion de systèmes de point de vente et de lecteurs de codes-barres
- **SOLUTION PERSONNALISABLE** : Ce hub série USB est équipé d'un chipset FTDI, ce qui le rend hautement personnalisable et compatible, et en fait la solution idéale pour toute installation
- **CONCEPTION COMPACTE** : Conçu dans un format réduit, ce convertisseur série RS422/485 est alimenté par USB et ne nécessite pas d'adaptateurs d'alimentation encombrants ou de prise de courant
- **INSTALLATION FACILE** : Cet adaptateur série garantit une installation et un fonctionnement faciles grâce à la rétention du port COM qui assure une connectivité série robuste pour les appareils existants
- **CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES** : 1,8 mètres; Chipset FTDI FT232RL; Vitesse de transmission max : 921.6 Kbps; FIFO de 256 octets; Modes de parité None/Odd/Even; 7 ou 8 bits de données; 1 ou 2 bits d'arrêt; Conformité TAA

Matériel

Politique de garantie 2 Years

Nombre de ports	1
Interface	Série
Type de bus	USB 2.0
Style de port	Câbles adaptateurs
ID du chipset	FTDI - FT232RL

Performance

Protocole série	RS-422/485
Débit en bauds max.	921,6 Kb/s
Bits de données	7, 8
PEPS	256 Bytes
Parité	Even, Odd, None
Bits d'arrêt	1, 2

Connecteur(s)

Types de connecteur	1 - USB 2.0 Type-A (4 broches, 480Mbps)
Ports externes	1 - DB-9 (9 broches , D-Sub)

Logiciel

Compatibilité système d'exploitation	Windows® CE (4.2, 5.0, 6.0), XP Embedded, 98SE, 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10, 11, 11 ARM Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016, 2019, 2022 macOS 10.6 à 10.15, 11.0, 12.0, 13.0, 14.0, 15.0 Linux Kernel 3.0.x et plus (Versions LTS uniquement)
Certifié Microsoft WHQL	Oui

Conditions environnementales

Température de fonctionnement	0°C to 55°C (32°F to 131°F)
Température de	-20°C to 85°C (-4°F to 185°F)

stockage

Humidité Humidité relative de 5 à 95 %

Caractéristiques physiques

Couleur	Noir
Type de boîtier	Plastique
Longueur de câble	6.0 ft [1.8 m]
Longueur du produit	6.0 ft [1.8 m]
Largeur du produit	1.6 in [4.1 cm]
Hauteur du produit	0.9 in [2.2 cm]
Poids du produit	3.5 oz [100.0 g]

Informations d'emballage

Quantité par paquet	1
Longueur du Paquet	8.2 in [20.9 cm]
Package Width	5.7 in [14.5 cm]
Package Height	1.7 in [4.2 cm]
Poids brut	7.1 oz [202.0 g]

Contenu du paquet

Inclus dans le paquet	1 - Adaptateur série USB vers RS422/485
	1 - CD de pilote
	1 - Guide d'installation

* L'apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis