Câble console Cisco USB vers RJ45 de 1,8 m

Nº de produit: ICUSBROLLOVR

Ce câble de console USB Cisco fournit une connexion fiable entre votre ordinateur de bureau ou portable et votre équipement réseau doté d'un port de console.

Profitez d'une connexion directe entre le port USB 2.0 de votre ordinateur ou ordinateur portable et le port de console RJ45 de votre routeur, serveur, pare-feu ou commutateur. Ce câble rollover Cisco est compatible avec la plupart des routeurs, notamment Cisco, Juniper, Ubiquiti et TP-Link, ce qui vous garantit une connexion facile pour la programmation de votre équipement réseau depuis votre ordinateur Windows, Mac ou Linux.

Conçu et fabriqué par des experts en matériaux de la plus haute qualité, ce câble USB vers Ethernet offre une fiabilité maximale et prend en charge des vitesses de transfert jusqu'à 460 Kb/s. Il offre également une connexion fiable et facile, sans adaptateur ni alimentation externe supplémentaire.

Certifications, rapports et compatibilité

RoHS Compliant

Windows 11 | Windows 10 | Windows 8 | Windows 7 | Windows Server 2022 | Windows Server 2019 | Windows Server 2016 | macOS Sonoma | macOS Ventura

macOS Monterey | macOS Big Sur | macOS Catalina | macOS Mojave | macOS High Sierra | macOS Sierra | Linux

Applications

• Connectez un terminal d'ordinateur à un port de console de routeur

• Configurez votre équipement de gestion de réseau via le port USB de votre ordinateur portable ou de bureau

• Connectez des ordinateurs portables à des routeurs, serveurs ou pare-feu compatibles

Spécifications techniques

• Connectez directement un ordinateur portable ou de bureau équipé d'un port USB à une console de routeur, sans adaptateur

• Prend en charge les connexions aux périphériques réseau dotés d'un port de console

• Compatibilité maximale avec les routeurs Cisco®, Juniper®, Ubiquiti® et TP-Link®

• Prend en charge la connexion directe de la console via USB, sans adaptateur supplémentaire

• Fabriqué à partir de matériaux de haute qualité, prend en charge des débits de transfert allant jusqu'à 480 Mb/s

Matériel		
	Politique de garantie	2 Years
	Nombre de ports	1
	Type de gaine de câble	PVC - Polyvinyl Chloride
	Type de bus	USB 2.0
	Style de port	Câbles adaptateurs
	Normes de l'industrie	USB 1.1/2.0, RS-232
	ID du chipset	Prolific - PL2303GC
Performance		
	Débit en bauds max.	460,8 Kb/s
	Bits de données	5, 6, 7, 8
	PEPS	512 Bytes

	Parité	Odd, Even, Mark, Space, or None
	Bits d'arrêt	1, 1.5, 2
	Protocoles pris en charge	RS-232
Connecteur(s)		
	Connecteur A	1 - USB 2.0 Type-A (4 broches, 480Mbps)
	Connecteur B	1 - RJ-45
Logiciel		
	Compatibilité système d'exploitation	Windows® 7, 8, 8.1, 10, 11 Windows Server® 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016, 2019, 2022 macOS 10.6 à 10.15, 11.0, 12.0, 13.0, 14.0, 15.0 Linux 2.4.31 et plus Versions LTS uniquement
Notes spéciales / Configuration		
	Configurations du système et du câblage	Un port USB 1.1 (ou supérieur) disponible
Alimentation		
	Source d'alimentation	Alimentation par bus
Conditions environnementales		
	Température de fonctionnement	0°C to 70°C (32°F to 158°F)
	Température de stockage	-20°C to 80°C (-4°F to 176°F)
	Humidité	Humidité relative de 20~80 %
Caractéristiques physiques		
	Couleur	Noir
	Calibre du fil	28 AWG
	Type de boîtier	Plastique

	Longueur de câble	6.0 ft [1.8 m]
	Longueur du produit	6.0 ft [1.8 m]
	Largeur du produit	0.9 in [2.3 cm]
	Hauteur du produit	0.4 in [1.1 cm]
	Poids du produit	1.4 oz [40.0 g]
Informations d'emballage		
	Quantité par paquet	1
	Longueur du Paquet	5.6 in [14.2 cm]
	Largeur du Paquet	6.7 in [17.0 cm]
	Hauteur du Paquet	1.3 in [3.3 cm]
	Poids brut	3.5 oz [100.0 g]
Contenu du paquet		
	Inclus dans le paquet	1 - Câble rollover USB vers RJ45
		1 - Guide de démarrage rapide
Informations de garantie		
	Warranty	2 ans

* L’apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis