

Extendeur vidéo HDMI sur IP avec hub USB à 2 ports - 1080p

N° de produit: IPUSB2HD3



Cet extendeur HDMI sur IP vous permet de partager un écran ou vidéoprojecteur HDMI avec les ordinateurs filaires ou sans fil de votre réseau. Grâce à des commandes intuitives et un partage d'écran sans effort, cet extendeur est plus facile que jamais à utiliser pour que les utilisateurs puissent collaborer et faire une présentation en salles de conférence et réunions de travail.

L'extendeur vidéo IP prend en charge des résolutions pouvant atteindre jusqu'à 1080p et dispose de deux ports USB intégrés, vous permettant de connecter des périphériques USB distants à votre ordinateur depuis votre écran. Cette solution est parfaite car, indépendamment de l'endroit où se trouve l'adaptateur, vous pouvez contrôler un ordinateur.

L'extendeur vidéo IP vous aide à optimiser la productivité de votre entreprise en facilitant la collaboration et la communication entre les utilisateurs. Le logiciel inclus vous permet de connecter plusieurs ordinateurs et de changer rapidement en fonction de l'utilisateur qui partage du contenu avec l'écran HDMI, contrairement à certains systèmes vidéo sans fil avec une configuration difficile et qui obligent les utilisateurs à se déconnecter et se reconnecter manuellement.

Grâce à cet extendeur vidéo IP, vous pouvez transformer votre télévision, écran ou vidéoprojecteur HDMI en écran IP qui peut se connecter à n'importe quel ordinateur de votre réseau. Il s'agit de la solution parfaite pour les salles de conférence et les salles de classe où différentes idées sont partagées par des utilisateurs qui apportent leurs propres ordinateurs.

Grâce au hub USB intégré, vous pouvez utiliser votre ordinateur pour accéder aux données de deux périphériques USB à distance, vous (ou vos clients) pouvez ainsi contrôler l'ordinateur à distance. La commande à distance peut être utilisée pour créer un affichage numérique interactif, pour faire participer vos clients.

Le modèle IPUSB2HD3 bénéficie de la garantie StarTech.com de 2 ans et de l'assistance technique à vie gratuite.

Remarque : cet extendeur vidéo HDMI sur IP est destiné aux réseaux disposant d'une bande passante

dédiée. Consultez notre FAQ pour en savoir plus.

Certifications, rapports et compatibilité



Applications

- Permettez à vos employés ou collègues de partager les écrans de chacun sur l'écran d'une salle de conférence
- Partagez des informations avec vos clients dans les cabinets des médecins et les hôpitaux, tout en conservant votre ordinateur dans un lieu sûr, à distance

Spécifications techniques

- Collaborez avec vos collègues en utilisant votre réseau pour basculer facilement entre les appareils connectés sur un écran partagé
- Partagez des vidéos avec une connexion LAN filaire ou sans fil en utilisant n'importe quel ordinateur Windows de votre réseau
- Hub USB 2 ports intégré
- Contrôlez l'adaptateur vidéo sur IP, grâce au logiciel inclus
- Prise en charge des résolutions pouvant atteindre 1080p

Matériel

Politique de garantie	2 Years
Nombre de ports	1
Câblage	UTP Cat5e ou supérieur
Prise en charge audio	Oui
ID du chipset	DisplayLink - DL-195

	Mode cascade	Non
Performance		
	Vitesse max. de transfert de données	USB - 480 Mbit/s Ethernet - 1 000 Mbit/s
	Distance max.	100m [328ft]
	Résolutions numériques max.	1920x1080
	Résolutions prises en charge	Widescreen (16/32 bit): 1920x1200, 1920x1080, 1680x1050, 1600x900, 1440x900, 1360x768, 1280x800, 1280x768, 1280x720 Standard(16/32 bit): 1600x1200, 1400x1050, 1280x1024, 1280x960, 1152x864, 1024x768, 800x600
	Prise en charge grand écran	Oui
	Spécifications audio	Prise en charge de l'audio stéréo à deux voies
	Spécifications générales	Cet adaptateur vidéo USB est équipé d'un chipset de la gamme DisplayLink. Si vous le connectez à un ordinateur en même temps que des adaptateurs vidéo USB supplémentaires ou des stations d'accueil, évitez les appareils avec un chipset de la gamme Trigger ou Fresco.
Connecteur(s)		
	Connecteur A	1 - HDMI (19 broches) 2 - USB 2.0 Type-A (4 broches, 480Mbps)
	Connecteur B	1 - USB B (4 broches) 1 - RJ-45
Logiciel		
	Compatibilité système d'exploitation	Windows® 8, 7, Vista, XP

Alimentation

Source d'alimentation	Adaptateur secteur inclus
Tension d'entrée	100 - 240 AC
Courant d'entrée	0.6 A
Tension de sortie	5 DC
Courant de sortie	2 A
Center Tip Polarity	Positif
Consommation électrique	10

Caractéristiques physiques

Couleur	Noir
Type de boîtier	Aluminium
Longueur du produit	4.0 in [10.2 cm]
Largeur du produit	2.9 in [7.4 cm]
Hauteur du produit	0.9 in [2.4 cm]
Poids du produit	10.7 oz [304.0 g]

Informations d'emballage

Quantité par paquet	1
Longueur du Paquet	5.6 in [14.3 cm]
Package Width	6.7 in [17.0 cm]
Package Height	2.6 in [6.6 cm]
Poids brut	1.5 lb [0.7 kg]

Contenu du paquet

Inclus dans le paquet	1 - Extendeur HDMI sur IP
	1 - Câble USB

1 - Câble Cat5

1 - Adaptateur d'alimentation universel (Amérique du Nord / EU / GB / ANZ)

1 - Support de fixation

1 - Kit de vis de montage

1 - Jeu de patins en caoutchouc

1 - Guide de démarrage rapide

* L'apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis