Cable de 0,65m Twinax Direct-Attach SFP+ a SFP+ Compatible con HPE JD095C - de Cobre SFP+ 10GbE - DAC Transceptor/Mini GBIC Pasivo de Bajo Poder 10Gbps Firepower A5500 5800

ID del Producto: JD095CST

El modelo JD095CST, compatible con el modelo JD095C de HPE, es un cable SFP+ por cobre, con conexión directa, diseñado, programado y probado para su funcionamiento con enrutadores y conmutadores de la marca HPE®, además de ser compatible con las normas industriales MSA.

Este cable biaxial ("Twinax") pasivo de cobre es compatible con las aplicaciones de red Ethernet de 10 Gigabits conectadas a través de puertos SFP+ (Mini-GBIC). Este cable SFP+ por cobre admite el intercambio en caliente, lo cual facilita las actualizaciones y reemplazos, ya que minimiza las interrupciones de conexión en red.

Diseñado para rendimiento a alta velocidad, este cable SFP+ de baja latencia y poco consumo eléctrico es una alternativa que resulta económica para ensamblajes de cables de fibra óptica, compatible con aplicaciones para corta distancia, como conexiones de conmutadores de red o conexiones en servidores punto a punto en racks.

StarTech.com ofrece una amplia gama de cables de conexión directa y módulos SFP, lo cual le ofrece tanto la funcionalidad, como la fiabilidad que necesita para garantizar un rendimiento de red fiable.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad

Aplicaciones

- Uso en aplicaciones de red Ethernet 10Gb
- Conexiones de conmutadores de red o de servidores punto a punto en rack

Características

- Los cables SFP de StarTech.com están avalados por garantía de por vida
- 100% de compatibilidad garantizada con el modelo JD095C de HP
- Utiliza una alternativa de cableado que resulta económica, en lugar de configuración por fibra óptica
- Conforme a las normas MSA ("Multi-Source Agreement", acuerdo multifuente) de la industria
- Bajo consumo eléctrico de menos de 0,1W
- Intercambiable en caliente

Hardware		
	Política de Garantía	Lifetime
	Compatible Brand	HPE
	Cable Tipo Jacket	PVC - Polyvinyl Chloride
	Tipo de Cable	Passive Copper Cable
Rendimiento		
	Tasa de Transferencia de Datos Máxima	10Gbps
	Impedancia	100 Ohm
	Redes Compatibles	10 Gbps
	Consumo de Energía	< 0.1 W (per end)
Conector(es)		
	Conector A	1 - SFP+
	Conector B	1 - SFP+
Requisitos de Energía		

	Tensión de Salida	3.3V DC
Requisitos Ambientales		
	Temperatura Operativa	0°C to 70°C (32°F to 158°F)
	Temperatura de Almacenamiento	-40°C to 80°C (-40°F to 158°F)
Características Físicas		
	Longitud del Producto	25.6 in [65.0 cm]
	Ancho del Producto	0.6 in [1.4 cm]
	Altura del Producto	0.5 in [1.2 cm]
	Peso del Producto	1.4 oz [40.0 g]
Información de la Caja		
	Longitud de la Caja	9.1 in [23.0 cm]
	Ancho de la Caja	8.1 in [20.7 cm]
	Altura de la Caja	0.6 in [15.0 mm]
	Peso (de la Caja) del Envío	1.6 oz [45.0 g]
Contenido de la Caja		
	Incluido en la Caja	1 - cable sfp+

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.