Cable SATA Serial ATA 60cm Cable Redondo con Cierre de Seguridad Bloqueo con Pestillo Latching

ID del Producto: LSATARND24

El cable redondo SATA con mecanismo de bloqueo de 24 pulgadas, LSATARND24 es un cable SATA de 6Gbps de alta calidad con un diseño redondeado que contribuye a mejorar el flujo de aire dentro del gabinete del ordenador o servidor proporcionando menor resistencia ya que el aire pasa alrededor del cable, y una óptima refrigeración para un mejor rendimiento del equipo.Este cable de gran duración también dispone de conectores con un mecanismo de bloqueo que al conectarlos a un puerto SATA (enganchable) se traban garantizando una conexión de datos firme y segura para evitar desconexiones accidentales.Respaldado por una Garantía de por Vida.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad

Aplicaciones

• Permite conectar servidores, arreglos de discos SATA y subsistemas de almacenamiento

• Compatible con Discos Duros Serial ATA, CD-RW, DVDs y otros dispositivos

Características

• Cable redondo con mecanismo de bloqueo

• Soporta velocidades de transferencia de datos de hasta 6 Gbps cuando se lo utiliza con unidades compatibles con SATA 3.0

• Compatible con las especificaciones SATA 6Gb/s

Hardware		
	Política de Garantía	Lifetime
	Cable Tipo Jacket	PVC
Rendimiento		
	Tipo y Velocidad	SATA III (6 Gbps)
Conector(es)		
	Conector A	1 - SATA (7 pines, datos)
	Conector B	1 - SATA (7 pines, datos)
Características Físicas		
	Color	Negro
	Estilo de Conector	Mecanismo de Bloqueo
	Calibre del Conductor	30 AWG
	Longitud del Cable	24.0 in [609.6 mm]
	Longitud del Producto	24.0 in [61.0 cm]
	Ancho del Producto	0.4 in [1.0 cm]
	Altura del Producto	0.2 in [0.5 cm]
	Peso del Producto	0.4 oz [12.0 g]
Información de la Caja		
	Cantidad de Paquetes	1
	Longitud de la Caja	8.9 in [22.5 cm]
	Ancho de la Caja	4.9 in [12.5 cm]
	Altura de la Caja	0.3 in [8.0 mm]

	Peso (de la Caja) del Envío	0.6 oz [17.0 g]
Contenido de la Caja		
	Incluido en la Caja	1 - Cable Redondo SATA con Mecanismo de Bloqueo 24 pulgadas

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.