Convertitore multimediale Gigabit Ethernet a Fibra con slot SFP aperto 10/100/1000

ID prodotto: MCM1110SFP

Il convertitore multimediale in fibra offre un modo facile e conveniente di estendere la propria rete su fibra, utilizzando l'SFP scelto. Converte una connessione Ethernet RJ45 in rame in fibra Gigabit, per estendere la rete su lunghe distanze o collegare le workstation agli switch. Il convertitore fornisce una potente soluzione di rete per campus universitari, aziende, strutture pubbliche, stadi e altre aree che necessitano di accesso alla rete.

Il convertitore multimediale in fibra Gigabit offre un modo conveniente per collegare la rete Ethernet a dispositivi remoti tramite una dorsale in fibra. È dotato di uno slot SFP aperto che consente di scegliere l'SFP Gigabit conforme a MSA che meglio si adatta alla modalità di collegamento in fibra (monomodale/multimodale) e ai requisiti di distanza.

Pienamente compatibile con reti Ethernet 10/100/1000 Base-T, il convertitore multimediale in fibra supporta la negoziazione automatica per collegare reti e dispositivi di diverse velocità a una rete in fibra Gigabit. Fornisce una connettività versatile alle reti e ai dispositivi esistenti, consentendo di massimizzare l'utilizzo e le prestazioni delle apparecchiature di precedente generazione.

Il convertitore multimediale in fibra senza gestione ha un design indipendente, con semplice configurazione plug-and-play che assicura un'installazione facile e veloce. Grazie alle dimensioni compatte, il convertitore offre opzioni di installazione flessibili, tra cui il montaggio a parete.

Certificazioni, report e compatibilità

RoHS Compliant

TAA COMPLIANT

Applicazioni

• Ideale per le connessioni sicure richieste dagli enti pubblici o dalle grandi aziende in cui non sono ammesse interferenze elettromagnetiche

• Permette di estendere o collegare le reti in modo conveniente mediante i cavi in fibra

• Offre connettività a utenti in aree isolate di grandi complessi o in un edificio separato

• Lo slot SFP aperto consente di personalizzare la modalità o la distanza di connessione, utilizzando la maggior parte dei ricetrasmettitori conformi a MSA

Caratteristiche

• ESTENSIONE ETHERNET SU FIBRA: utilizzi questo convertitore multimediale full duplex da rame a fibra RJ45 per convertire ed estendere in modo economico una connessione Gigabit Ethernet - Supporta Link Fault Pass (LFP)

• CONFIGURAZIONE FLESSIBILE: il convertitore multimediale in fibra con slot SFP aperto consente di personalizzare la distanza di estensione della rete in base alle tue esigenze con qualsiasi ricetrasmettitore multi o monomodale conforme a MSA

• NEGOZIAZIONE AUTOMATICA: dotato di porta RJ45 compatibile con 10/100/1000 Mbps che supporta la negoziazione automatica per collegare dispositivi/velocità di rete diverse a una rete in fibra Gigabit, VLAN pass-through con tag IEEE 802.1q e frame Jumbo 9K

• COMPATTO E DUREVOLE: il convertitore multimediale ha un design compatto e leggero e può essere montato o collocato in qualsiasi posizione con una configurazione minima - Ideale per applicazioni mission-critical - Conforme alla normativa TAA

• LA SCELTA DEI PROFESSIONISTI DELL'IT: Progettato e realizzato per i professionisti dell'IT, questo convertitore multimediale è supportato per 2 anni, compresa l'assistenza tecnica gratuita a vita 24/5 multilingue

---

Hardware

Norme di garanzia	2 Years
PoE	No
WDM	No
Standard del settore	IEEE 802.3 10BASE-T
	IEEE 802.3u 100BASE-TX
	IEEE 802.3ab 1000BASE-T

		IEEE 802.3z 1000BASE-SX
		IEEE 802.3z 1000BASE-LX
Prestazioni		
	Massima velocità di trasferimento dati	1 Gbps
	Tipo fibra	Single Mode / Multi Mode
	Modalità operativa fibra	Full Duplex
	Reti compatibili	10/100/1000 Mbps
	Auto MDIX	Sì
	MTBF	> 50.000 ore a 25 °C
Connettore/i		
	Connettori unità locale	1 - RJ-45
		1 - Slot SFP
Note/requisiti speciali		
	Nota	Le velocità di trasferimento dati in fibra e le distanze dipendono dal ricetrasmettitore SFP utilizzato (venduto separatamente)
Indicatori		
	Indicatori LED	1 - Alimentazione
		1 - Connessione/Att. porta fibra
		1 - Connessione/Att. porta rame
		1 - 1000 Mbps
Alimentazione		
	Fonte di Alimentazione	Adattatore CA incluso
	Tensione ingresso	100 - 240 AC
	Corrente ingresso	0.4 A
	Tensione di uscita	5 DC

	Corrente di uscita	2 A
	Tipo punta centrale	Positivo
	Tipo presa	N
	Consumo energetico	10
Ambientale		
	Temperatura d'esercizio	0°C to 50°C (32°F to 122°F)
	Temperatura di conservazione	-10°C to 70°C (14°F to 158°F)
	Umidità	5~95% RH (senza condensa)
Caratteristiche fisiche		
	Colore	Marrone
	Tipo enclosure	Acciaio
	Lunghezza prodotto	3.7 in [9.5 cm]
	Larghezza prodotto	2.8 in [7.0 cm]
	Altezza prodotto	1.0 in [2.6 cm]
	Peso prodotto	6.5 oz [184.0 g]
Informazioni confezione		
	Quantità confezione	1
	Lunghezza Confezione	5.5 in [13.9 cm]
	Larghezza del Pacco	11.2 in [28.5 cm]
	Altezza del Pacco	2.7 in [6.9 cm]
	Peso spedizione (confezione)	1.1 lb [0.5 kg]
Contenuto della confezione		

	Incluso nella confezione	1 - Convertitore multimediale in fibra Gigabit Ethernet con slot SFP aperto 1 - Adattatore di alimentazione universale (NA/EU/UK/AU)
Informazioni sulla garanzia		
	Warranty	2 Anni

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.