

Aktiv konverteradapterkabel fr Mini DisplayPort till DVI p 1,8m - mDP till DVI 1920x1200 - Vit

Product ID: MDP2DVIMM6WS



MDP2DVIMM6WS 91 cm aktiv kabeladapter fr anslutning mellan Mini DisplayPort och DVI-D lter dig ansluta din videoklla med Mini DP (som t.ex. ngon av dina MacBook eller Microsoft Surface Pro-enheter med mDP) direkt till en DVI-monitor eller -projektor, vilket sparar kostnader fr ytterligare adaptrar. Omvandlaren har en elegant vit design som passar perfekt fr anslutning av Mac-datorer.

Fr garanterad kompatibilitet med i stort sett vilken Mini DisplayPort-utdata som helst stder den aktiva Mini DP till DVI-adaptren DisplayPort-signaler i multilge (DP++) samt enkellge. Till skillnad frn passiva adaptrar skerstller detta att MDP2DVIMM6WS kan anvndas med grafikkort som inte kan snda DP++-signaler i multilge, som till exempel ATI Eyefinity-kort.

Adaptren stder uppslningar p upp till 1920x1200 och r kompatibel med Intel Thunderbolt, vid direktanslutning till en kompatibel DisplayPort ver Thunderbolt I/O-port.

MDP2DVIMM6WS tcks av StarTech.coms 3-rsgaranti och gratis livstidsgaranti p teknisk support.

Obs.:

Denna adapter r inte kompatibel med Apple Cinema Display.

Certifications, Reports and Compatibility



Applications

- Anvnd med Mini DisplayPort-videoenheter med enkellge som inte kan snda DP++-signaler i multilge, som till exempel ATI Eyefinity-videokort

- Anslut din DVI-visningsenhet (skrm, projektor) direkt till en Mini DisplayPort-utenhet
- DVI-bildskrmn r perfekt fr att anvndas som en andra bildskrm

Features

- Aktiv Mini DisplayPort till DVI-konvertering
- 1 x DisplayPort-hankontakt, 1 x DVI-hankontakt
- Kompatibel med Intel Thunderbolt-enheter som kan snda en DisplayPort-signal
- Stder upplsningar upp till 1920x1200 och HDTV-upplsningar upp till 1080p
- Plug-and-play-installation

Hrdvara	Warranty	3 Years
	Active or Passive Adapter	Active
	AV-ingng	Mini DisplayPort - 1.2
	AV-utgng	DVI-D - Single-Link
	Audio	No
	Chipset-ID	Parade - PS171
Prestanda	Maximal kabelngd	6.0 ft [1.8 m]
	Maximal digital upplsning	1024 x 768
	Std fr widescreen	1280 x 720
	Audio-specifikationer	1920 x 1080
	Medeltid mellan fel (MTBF)	1920 x 1200
		Yes
	DVI - No Audio Support	
	1,291,679 timmar	
Kontakt(er)	Connector A	Mini-DisplayPort (20 pin)
	Connector B	DVI-D (25 pin)
Srskilda anmrkningar/krav	System- och kabelkrav	Some dual-link DVI monitors manufactured prior to 2014 may have limited resolutions support when used with this adapter.
	System- och kabelkrav	This adapter is not compatible for use with the Apple Cinema Display.
Milj	Drifttemperatur	0C to 60C (32F to 140F)
	Frvaringstemperatur	-10C to 70C (14F to 158F)
	Luftfuktighet	40%-85%RH
Utseende	Frg	White

Kabellngd	6.0 ft [1.8 m]
Produktlängd	6.0 ft [1.8 m]
Produktbredd	1.6 in [40 mm]
Produktthjd	0.6 in [15 mm]
Produktvikt	4.6 oz [129.33 g]

Frpäckning	Package Length	8.7 in [2.2 cm]
	Package Width	7.9 in [2 cm]
	Package Height	0.8 in [20 mm]
	Fraktvikt (frpackning)	4.3 oz [123 g]

Vad det r i Idan	Ingr i paketet	Aktiv DisplayPort till DVI-adapter
-------------------------	----------------	------------------------------------

**Product appearance and specifications are subject to change without notice.*

