Cable de 1,8m de Vídeo Adaptador Conversor Activo Mini DisplayPort a VGA - 1080p - Blanco

ID del Producto: MDP2VGAMM6W

El cable conversor Mini DisplayPort a VGA activo (1,8m), modelo MDP2VGAMM6W, permite que su dispositivo (como dispositivos Macbook® o cualquier Microsoft® Surface™ Pro equipados con mDP) se conecte directamente a un monitor o proyector VGA sin necesidad de cables o adaptadores adicionales: una económica solución para que su ordenador con Mini DisplayPort funcione con un monitor o proyector VGA. El cable tiene un elegante diseño de color blanco, adecuado para la conexión con equipos Mac®.

Este cable adaptador es compatible con Intel® Thunderbolt™ cuando se conecta directamente con un puerto compatible de E/S DisplayPort a través de Thunderbolt. Además, dado que el cable conversor soporta resoluciones de vídeo de hasta 1920x1200, es posible convertir una fuente de vídeo DisplayPort a VGA sin que desmejore la calidad del vídeo.

El adaptador MDP2VGAMM6W está avalado por la garantía de tres años de StarTech.com y con soporte técnico gratuito de por vida.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad

Aplicaciones

• Permite el uso de un monitor VGA como pantalla secundaria, conectado a una salida Mini DisplayPort

• Conexión de un ordenador con Mini DisplayPort a un proyector VGA para presentaciones o reuniones en una sala de juntas o un auditorio

• Conexión de un dispositivo VGA existente (monitor, proyector) a un dispositivo de salida con DisplayPort (PC de sobremesa, portátil, Mac o Ultrabook)

Características

• Conversión activa de Mini DisplayPort a VGA

• Instalación plug-and-play

• Soporte de resoluciones de hasta 1920x1200 (WUXGA) y resoluciones HDTV de hasta 1080p

• Compatible con dispositivos Intel® Thunderbolt™ con capacidad de salida de señal DisplayPort

Hardware		
	Política de Garantía	3 Years
	Active or Passive Adapter	Activo
	Entrada A/V	Mini DisplayPort - 1.2
	Salida A/V	VGA
	Soporte de Audio	No
	ID del Conjunto de Chips	Analogix - 9832
Rendimiento		
	Longitud Máxima del Cable	6.0 ft [1.8 m]
	Resolución Analógica Máxima	1920x1200 / 1080p (Output)
	Resolución Digital Máxima	1920x1200 / 1080p (Input)
	Especificaciones de Audio	VGA - No Audio Support
Conector(es)		
	Conector A	1 - Mini DisplayPort (20 pines)

	Conector B	1 - VGA (15 pines, D-Sub de alta densidad)
Requisitos Ambientales		
	Temperatura Operativa	0°C to 60°C (32°F to 140°F)
	Temperatura de Almacenamiento	-10°C to 70°C (14°F to 158°F)
	Humedad	HR 40% ~ 85%
Características Físicas		
	Color	Blanco
	Longitud del Cable	6.0 ft [1.8 m]
	Longitud del Producto	36.0 in [91.5 cm]
	Ancho del Producto	1.6 in [4.0 cm]
	Altura del Producto	0.6 in [1.5 cm]
	Peso del Producto	3.3 oz [94.6 g]
Información de la Caja		
	Cantidad de Paquetes	1
	Longitud de la Caja	8.8 in [22.3 cm]
	Ancho de la Caja	7.8 in [19.8 cm]
	Altura de la Caja	0.6 in [1.5 cm]
	Peso (de la Caja) del Envío	4.2 oz [120.0 g]
Contenido de la Caja		
	Incluido en la Caja	1 - Cable adaptador Mini DisplayPort a VGA

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.