Adattatore Mini DisplayPort a HDMI, DVI & VGA - Convertitore mDP per macbook 3 in 1 - bianco

ID prodotto: MDP2VGDVHDW

Il convertitore Mini DisplayPort a VGA, DVI o HDMI MDP2VGDVHDW offre una soluzione 3 in 1 per il collegamento di una sorgente mDP quale, ad esempio, un MacBook Pro® / MacBook Air® dotato di Thunderbolt™ a un display VGA, DVI o HDMI. Assicurando la compatibilità praticamente con qualsiasi display, televisore o proiettore, questo adattatore compatto e leggero offre una perfetta soluzione plug-and-play da viaggio o per applicazioni BYOD (Bring Your Own Device) in ufficio.

In sala riunioni è possibile realizzare immediatamente il collegamento anche non sapendo quali porte di collegamento sono disponibili. MDP2VGDVHDW massimizza la connettività audio/video di MacBook® offrendo tre porte di uscita diverse con un singolo adattatore compatto.

Il convertitore 3 in 1 è compatibile con Intel® Thunderbolt™, se collegato direttamente a DisplayPort mediante la porta I/O Thunderbolt. Inoltre, poiché il cavo convertitore supporta risoluzioni video fino a 1920x1200/1080p, è possibile convertire una sorgente video Mini DisplayPort in VGA, HDMI o DVI senza rinunciare alla qualità video.

Questo convertitore Mini DisplayPort non richiede un adattatore di alimentazione e massimizza la portabilità adattandosi facilmente alla borsa del laptop grazie al design compatto e leggero.

MDP2VGDVHDW presenta un elegante design di colore bianco che si abbina perfettamente a MacBook® Pro o MacBook Air® ed è.

## Certificazioni, report e compatibilità

RoHS Compliant

## Applicazioni

• L'adattatore può essere portato in viaggio per effettuare il collegamento a praticamente qualsiasi display disponibile

• Permette di collegare il laptop/Ultrabook BYOD a un display HDMI, DVI o VGA disponibile sul luogo di lavoro

• Permette di collegare un display DVI, VGA o HDMI a un laptop Mini DisplayPort da utilizzare come monitor secondario

## Caratteristiche

• ADATTATORE DISPLAY 3 IN 1: collega una sorgente MIni DisplayPort a qualsiasi display con un unico adattatore; supporta mDP a HDMI, DVI o VGA (solo un'uscita attiva alla volta) e audio surround a 7.1 canali tramite HDMI per configurazioni AV ad alta fedeltà

• RISOLUZIONI VIDEO: Questo adattatore video da viaggio supporta fino a 4K a 30 Hz tramite uscita HDMI e fino a 1920x1200/1080p tramite uscite DVI e VGA; progettato per implementazioni versatili in ambienti di visualizzazione sia moderni che tradizionali

• PLUG-AND-PLAY: adattatore indipendente dal sistema operativo che non richiede driver o software, ideale per implementazioni rapide su sistemi Windows, macOS e Linux senza costi IT aggiuntivi

• DESIGN ADATTO AI VIAGGI: questo adattatore A/V presenta un design leggero e compatto che si inserisce facilmente nelle borse per laptop o nei kit portatili di tecnici e professionisti IT; ideale per configurazioni mobili e workstation desktop permanenti

• SPECIFICHE TECNICHE: Design unidirezionale (converte solo da una sorgente Mini-DisplayPort a un monitor HDMI/DVI/VGA); porte HDMI/DVI passive; porta VGA attiva; lunghezza cavo 15 cm; colore: bianco

---

| | | |
|---|---|---|
| Hardware | | |
| | Norme di garanzia | 3 Years |
| | Active or Passive Adapter | Passivo |
| | Ingresso AV | Mini DisplayPort - 1.2 |
| | Uscita AV | DVI-D - Single-Link |
| | | HDMI - 1.4 |
| | | VGA |

| | | |
|---|---|---|
| | Audio | Sì |
| **Prestazioni** | | |
| | Maximum Cable Distance To Display | 49.9 ft [15.2 m] |
| | Risoluzioni analogiche massime | 1920x1200/1080p |
| | Risoluzioni digitali massime | 1920x1200/1080p |
| | Widescreen supportato | Sì |
| | Specifiche audio | Audio surround 5.1 (in base alla sorgente e destinazione video)<br>HDMI - 7.1 Channel Audio<br>VGA - No Audio Support |
| **Connettore/i** | | |
| | Connettore A | 1 - Mini-DisplayPort (20 pin) |
| | Connettore B | 1 - HDMI (19 pin)<br>1 - VGA (15 pin, D-Sub ad alta densità)<br>1 - DVI-D (25 pin) |
| **Note/requisiti speciali** | | |
| | Nota | L'adattatore video supporta solamente una uscita video alla volta. Se vengono creati collegamenti multipli, funzionerà solamente una delle uscite.<br>La porta HDMI è una porta di tipo passivo.<br>La porta DVI-D è una porta di tipo passivo.<br>La porta VGA è una porta di tipo attivo.<br>Maximum Cable Distance to Display refers to digital video. VGA distance capabilities are dependent upon the quality of your cabling |
| **Ambientale** | | |
| | Temperatura d'esercizio | 0°C to 70°C (32°F to 158°F) |

| | | |
|---|---|---|
| | Temperatura di conservazione | -10°C to 80°C (14°F to 176°F) |
| | Umidità | 10~85% RH |
| Caratteristiche fisiche | | |
| | Colore | Bianco |
| | Lunghezza del cavo | 5.9 in [150 mm] |
| | Lunghezza prodotto | 10.6 in [27.0 cm] |
| | Larghezza prodotto | 1.8 in [4.5 cm] |
| | Altezza prodotto | 0.6 in [1.5 cm] |
| | Peso prodotto | 2.0 oz [57.0 g] |
| Informazioni confezione | | |
| | Quantità confezione | 1 |
| | Lunghezza Confezione | 5.0 in [12.6 cm] |
| | Larghezza del Pacco | 7.8 in [19.9 cm] |
| | Altezza del Pacco | 1.0 in [2.5 cm] |
| | Peso spedizione (confezione) | 1.1 oz [30.0 g] |
| Contenuto della confezione | | |
| | Incluso nella confezione | 1 - Adattatore Mini DisplayPort a HDMI/VGA/DVI |
| | | 1 - Guida per l'installazione |
| Informazioni sulla garanzia | | |
| | Warranty | 3 Anni |

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.