Cavo prolunga video Mini DisplayPort 1.2 ad alta risoluzione 4k x 2k da 91 cm - M/F

ID prodotto: MDPEXT3

Questo cavo Mini DisplayPort™ 1.2 permette di estendere la distanza di collegamento tra i dispositivi Mini DP di oltre 90 cm.

Il cavo rappresenta la soluzione ideale per posizionare in modo più efficiente le periferiche e può essere utilizzato per collegare Microsoft Surface™ Pro 4, Surface Book, MacBook, MacBook Pro, MacBook Air e altri dispositivi dotati di mDP a LED Cinema Display di Apple o altro monitor Mini DisplayPort.

Basta collegare il tablet o laptop al cavo di prolunga utilizzando un cavo Mini DisplayPort standard e collegarlo al monitor Mini DP.

Il cavo supporta risoluzioni elevate fino a 4k x 2k (3840 x 2160) a 60Hz, con una larghezza di banda HBR2 massima di 21,6 Gbps. Il cavo supporta inoltre il Multi-Stream (MST) per il collegamento a margherita di più monitor e fornisce il supporto audio opzionale.

MDPEXT3 assicura che i contenuti digitalmente protetti vengano visualizzati correttamente grazie alla funzione HDCP e DPCP.

Nota: I computer laptop e desktop più recenti (ad esempio Apple) vengono forniti solo con porte Thunderbolt™. I nostri cavi Mini DisplayPort possono essere collegati alle porte Thunderbolt, consentendo la connessione ai display compatibili con Mini DP.

Certificazioni, report e compatibilità

RoHS Compliant

Applicazioni

• Per estendere la distanza di connessione tra schermi Microsoft Surface Pro 4, Surface Book, MacBook, MacBook Pro, MacBook Air, Mac Pro, iMac o mini Mac e display LED Cinema di Apple di 91 cm

Caratteristiche

• CAVO MINI DISPLAYPORT 1.2: cavo Mini DisplayPort v1.2 da 91cm con supporto 4Kx 2K, larghezza di banda di 21,6 Gbps, HBR2, audio 8 canali, Multi-Stream Transport (MST), GTC per una precisa sincronizzazione dei canali audio e Stereo 3D (2560 x 1600p 120Hz)

• COMPATIBILITÀ: questo non è un cavo Thunderbolt e non è compatibile con periferiche Thunderbolt come docking station, display o Enclosure esterne - Può tuttavia essere utilizzato per collegare un laptop Thunderbolt 2 a un monitor Mini DisplayPort

• DESIGN AFFIDABILE: i connettori in ABS durevoli, con scarico della trazione e guaina in PVC flessibile, impediscono lo sfilacciamento o i danni dovuti alla piegatura o all'uso improprio - La sottostruttura del connettore in metallo fornisce schermatura EMI

• STRUTTURA DI QUALITÀ: cavo mDP 30AWG con connettori placcati in oro per una migliore integrità e affidabilità del segnale - Schermatura EMI superiore con foglio di rame su due lati per un segnale audio e video di qualità - Retrocompatibile con DP1.1

• CARATTERISTICHE: 91 cm - Cavo Mini DP nero - DisplayPort v1.2 - cavo da mDP maschio a mDP femmina - 30 AWG - Guaina in PVC, connettore in ABS - Schermatura: Foglio di Al-Mylar ad intreccio - Protocolli: HBR2, MST, GTC - Supportato a vita

Hardware		
	Norme di garanzia	Lifetime
	Numero di conduttori	20
	Placcatura connettori	Oro
	Tipo guaina cavo	PVC - Polyvinyl Chloride
	Tipo schermatura cavo	Foglio di alluminio mylar con treccia
	Classe di resistenza al fuoco	Classe CMG (uso generale)
Connettore/i		
	Connettore A	1 - Mini-DisplayPort (20 pin)

	Connettore B	1 - Mini-DisplayPort (20 pin)
Caratteristiche fisiche		
	Colore	Nero
	Stile connettori	Latch
	Diametro filo	32 AWG
	Lunghezza del cavo	3.0 ft [0.9 m]
	Lunghezza prodotto	36.0 in [91.4 cm]
	Larghezza prodotto	0.5 in [1.2 cm]
	Altezza prodotto	0.4 in [0.9 cm]
	Peso prodotto	1.2 oz [33.0 g]
Informazioni confezione		
	Quantità confezione	1
	Lunghezza Confezione	8.7 in [22.0 cm]
	Package Width	7.9 in [20.0 cm]
	Package Height	0.4 in [1.0 cm]
	Peso spedizione (confezione)	1.5 oz [42.0 g]
Contenuto della confezione		
	Incluso nella confezione	1 - Cavo di estensione video Mini DisplayPort 1.2 da 91 cm - M/F

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.