Adattatore Audio/Video da Viaggio 3 in 1 - Mini DisplayPort a VGA, DVI o HDMI - in Alluminio - 4K

ID prodotto: MDPVGDVHD4K

Adattatore da viaggio 3 in 1 portatile per il collegamento di un computer dotato di Mini DisplayPort® a un display VGA, DVI o HDMI®.

L’adattatore è dotato di certificazione VESA per la compatibilità con i computer dotati di mDP.

Adattatore da viaggio con custodia in alluminio robusta dotato di cavo integrato Mini DisplayPort bianco. Anche se l’adattatore è compatibile e si intona con qualsiasi dispositivo mDP, è progettato per l'utilizzo con MacBook Air o MacBook Pro.

Invece di riempire la borsa del laptop con un convertitore per ogni display, questo adattatore 3 in 1 offre tutte le uscite video necessarie. Grazie al supporto degli output VGA, DVI e HDMI, questo adattatore consente di collegare la porta Mini DisplayPort di un laptop a qualsiasi display di sala riunioni o aula senza la necessità di trasportare un adattatore separato per ciascun tipo di display.

Grazie al supporto di diversi output video e un design leggero e compatto, questo adattatore è una perfetta soluzione plug-and-play da viaggio o per applicazioni BYOD (Bring Your Own Device) di ufficio.

L'adattatore è dotato di fissacavi magnetico integrato per la gestione del cablaggio. Il magnete favorisce il corretto posizionamento del cavo breakout, per la conservazione sicura, ordinata e rapida in valigia.

L’uscita HDMI di questo adattatore supporta le risoluzioni Ultra HD 4K, per una qualità d’immagine quattro volte superiore alla risoluzione 1080p ad alta definizione. L'uscita HDMI è anche retrocompatibile con le risoluzioni 1080p e 720p, consentendo di utilizzare l'adattatore anche per le apparecchiature video di precedente generazione. Gli output VGA e DVI supportano anche una risoluzione massima di 1920 x 1200 ad alta definizione, in modo da ottenere una qualità video comunque eccellente.

L'adattatore da viaggio è compatibile con i dispositivi mDP Intel® Thunderbolt™ in grado di produrre un segnale DisplayPort.

## Certificazioni, report e compatibilità

## Applicazioni

• L'adattatore può essere portato in viaggio per effettuare il collegamento a praticamente qualsiasi display disponibile

• Consente di collegare un MacBook Pro o MacBook Air BYOD a un display HDMI, VGA o VDI sul posto di lavoro

• Consente di collegare un display VGA, DVI o HDMI a un laptop dotato di Mini DisplayPort da utilizzare come monitor secondario

## Caratteristiche

• Adattatore 3 in 1 - da mDP a VGA, da mDP a DVI e da mDP a HDMI

• Massima trasportabilità grazie al gestore dei cavi magnetico incorporato

• Eccellente qualità delle immagini grazie al supporto di UHD 4K

• Compatibile con i dispositivi mDP Intel® Thunderbolt™ in grado di produrre un segnale DisplayPort

• Certificazione VESA

• Installazione Plug-and-Play

• Compatto

• Design leggero

---

Hardware

| | |
|---|---|
| Norme di garanzia | 3 Years |
| Ingresso AV | Mini DisplayPort - 1.2 |

| | | |
|---|---|---|
| | Uscita AV | HDMI - 1.4 |
| | | VGA |
| | | DVI-I (Digital Only) - Single-Link |
| | Audio | Sì |
| Prestazioni | | |
| | Maximum Cable Distance To Display | 49.9 ft [15.2 m] |
| | Video Revision | DisplayPort 1.2 |
| | Risoluzioni analogiche massime | 1920 x 1200 |
| | Risoluzioni digitali massime | 3840 x 2160 |
| | Risoluzioni supportate | HDMI output: 3840 x 2160, 2560 x 1600, 1920 x 1200, 1920 x 1080, 1280 x 720 |
| | | DVI and VGA output: 1920 x 1200, 1920 x 1080, 1280 x 720 |
| | Widescreen supportato | Sì |
| | Specifiche audio | Uscita HDMI con audio surround 7.1 |
| | | DVI - No Audio Support |
| | | VGA - No Audio Support |
| | Specifiche generali | L'adattatore video supporta solamente una uscita video alla volta. Se vengono creati collegamenti multipli, funzionerà solamente una delle uscite. |
| | MTBF | 1,133,293 ore |
| Connettore/i | | |
| | Connettore A | 1 - Mini-DisplayPort (20 pin) |
| | Connettore B | 1 - HDMI (19 pin) |
| | | 1 - VGA (15 pin, D-Sub ad alta densità) |

| | | |
|---|---|---|
| | | 1 - DVI-D (25 pin) |
| Note/requisiti speciali | | |
| | Nota | La porta HDMI è una porta di tipo passivo.<br><br>La porta DVI-D è una porta di tipo passivo.<br><br>La porta VGA è una porta di tipo attivo.<br><br>Maximum Cable Distance to Display refers to digital video. VGA distance capabilities are dependent upon the quality of your cabling |
| Ambientale | | |
| | Temperatura d'esercizio | 0°C to 70°C (32°F to 158°F) |
| | Temperatura di conservazione | -10°C to 80°C (14°F to 176°F) |
| | Umidità | 40%-50%RH |
| Caratteristiche fisiche | | |
| | Colore | Argento |
| | Variante colore | Bianco |
| | Lunghezza del cavo | 4.3 in [110 mm] |
| | Lunghezza prodotto | 4.1 in [10.3 cm] |
| | Larghezza prodotto | 2.2 in [5.5 cm] |
| | Altezza prodotto | 0.6 in [1.5 cm] |
| | Peso prodotto | 4.3 oz [121.0 g] |
| Informazioni confezione | | |
| | Quantità confezione | 1 |
| | Lunghezza Confezione | 6.9 in [17.4 cm] |
| | Package Width | 5.7 in [14.5 cm] |
| | Package Height | 1.3 in [3.3 cm] |

| | | |
|---|---|---|
| | Peso spedizione (confezione) | 6.4 oz [182.0 g] |
| Contenuto della confezione | | |
| | Incluso nella confezione | 1 - adattatore A/V da viaggio |

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.