

Hub USB-C MST à 3 Ports - Adaptateur Multi-Écrans USB C vers 3x HDMI pour PC Portable - Splitter Triple HDMI Jusqu'à 4K 60Hz avec DP 1.4 Alt Mode & DSC - Hub Thunderbolt 3 vers HDMI avec Câble de 30cm

Nº de produit: MST14CD123HD



Ce hub USB-C vers HDMI MST permet une connexion à trois moniteurs HDMI, en utilisant un périphérique hôte USB-C compatible DisplayPort Alternate Mode (DP Alt Mode).

Configurez jusqu'à trois écrans en mode étendu ou miroir, à l'aide de cet adaptateur triple vidéo USB-C vers HDMI. La connexion de trois écrans indépendants 4K 60Hz permet de créer des postes de travail à affichage étendu très performants. Cela encourage une augmentation du multitâche dans votre organisation, ce qui se traduit par une productivité accrue.

La technologie MST (Multi-Stream Transport) combine plusieurs signaux vidéo en un seul signal/flux. Ce hub MST sépare le flux unique en trois signaux indépendants, un pour chaque écran compatible HDMI. La prise en charge de la gamme dynamique élevée (HDR) offre un contraste, une luminosité et des couleurs accrues, ainsi qu'une plus grande luminosité.

Les appareils Windows qui prennent en charge le mode DP Alt sur USB-C disposent d'une prise en charge native du MST. Ce hub USB-C vers HDMI est compatible avec les appareils Windows compatibles Thunderbolt 3/4, et USB4. Installation plug-and-play, sans pilote ni logiciel requis. Le câble attaché de 30 cm offre des options pour des configurations d'installation flexibles, réduisant la quantité de contraintes sur les ports et les connecteurs. En outre, ce répartiteur à triple moniteur est alimenté par le bus, ce qui signifie qu'aucune alimentation externe n'est nécessaire.

## Certifications, rapports et compatibilité



## Applications

- Utilisez des écrans supplémentaires pour éditer des photos, des vidéos et/ou du contenu numérique
- Diffusion de contenu haute résolution sur plusieurs moniteurs
- Miroir ou extension d'un bureau sur trois moniteurs UHD, téléviseurs ou projecteurs supplémentaires

## Spécifications techniques

- **CONFIGURATION MULTI-MONITEURS :** Hub USB-C vers 3x HDMI MST pilote jusqu'à 3 écrans 4K60Hz à partir d'un hôte USB-C DP 1.4 avec DSC; Alimenté par USB; Prend en charge le HDR et l'audio HDMI 2 canaux; HDCP 2.2; Compatible TB3/TB4/USB4; Non compatible macOS
- **PAS DE DRIVERS NI DE LOGICIEL :** Augmentez votre productivité en ajoutant 3 écrans étendus/en miroir à un PC Windows; Utilisez les capacités des GPU intégrés ou discrets pour obtenir des graphiques de haute performance avec une utilisation minimale du CPU
- **COMPATIBILITÉ MATÉRIELLE :** Triple 4K60Hz pris en charge sur PC avec GPU discrets ou processeurs Intel 12e génération et plus avec DP 1.4 avec DSC; Voir le tableau de résolution ci-dessous; Veuillez vérifier le nombre d'écrans pris en charge par votre GPU
- **CÂBLE EXTRA-LONG :** Câble intégré de 30cm pour une portée étendue, réduisant la tension du port sur les appareils USB C 2-en-1 tels que Surface Pro 7/8, HP Elite x2/PC sur supports élévateurs; Idéal pour une utilisation en déplacement/au bureau/à domicile
- **NOTRE AVANTAGE :** Outils de connectivité inclus pour les pro de l'IT et les équipes d'assistance informatique avec Windows Layout Utility qui restaure les emplacements des applications Windows lors de la reconnexion de l'adaptateur USBC à Triple HDMI

### Matériel

Politique de garantie    3 Years

Active or Passive Adapter    Actif

Entrée AV    USB-C

Nombre de ports	3
Sortie AV	HDMI - 2.0
ID du chipset	Synaptics VMM5310
<hr/>	
Performance	
Video Revision	DisplayPort 1.4
Résolutions prises en charge	HDMI: 3840x2160 (4K) / 60Hz
Prise en charge grand écran	Oui
Spécifications audio	HDMI - 2 Channel Audio
<hr/>	
Connecteur(s)	
Connecteur A	1 - USB-C (24 broches) DisplayPort Alt Mode
Connecteur B	3 - HDMI
<hr/>	
Logiciel	
Compatibilité système d'exploitation	Windows 11 Windows 11 ARM Windows 10 (32/64) Windows 8/8.1 (32/64) Windows 7(32/64)
<hr/>	
Alimentation	
Source d'alimentation	Alimentation par bus
<hr/>	
Conditions environnementales	
Température de fonctionnement	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Température de stockage	-40°C to 70°C (-40°F to 158°F)
Humidité	0% à 85% RH (sans condensation)
<hr/>	
Caractéristiques physiques	
Couleur	Gris sidéral
Type de boîtier	Plastique
Longueur de câble	11.8 in [30 cm]

Longueur du produit	4.1 in [10.5 cm]
Largeur du produit	1.7 in [4.3 cm]
Hauteur du produit	0.6 in [1.4 cm]
Poids du produit	2.5 oz [72.0 g]

---

Informations  
d'emballage

Quantité par paquet	1
Longueur du Paquet	6.9 in [17.4 cm]
Largeur du Colis	5.7 in [14.5 cm]
Hauteur du Paquet	1.3 in [3.2 cm]
Poids brut	4.4 oz [126.0 g]

---

Contenu du paquet

Inclus dans le paquet	1 - Hub USB-C vers 3x HDMI MST
-----------------------	--------------------------------

---

Informations de  
garantie

Warranty	3 Ans
----------	-------

---

\* L'apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis

