Adaptador USB-C a DisplayPort 1.2 Doble - Hub MST USB Tipo C - Divisor Multiplicador DP Doble de 4K 30Hz/1080p 60Hz - con Cable Incorporado Extra Largo - Solamente para Windows

ID del Producto: MSTCDP122DP

Este concentrador MST USB-C a DisplayPort le permite conectar dos monitores DisplayPort a su dipositivo Windows equipado con USB Type-C, lo cual ayuda de forma práctica a lograr la máxima productividad.

Con dispositivos cada vez más portátiles, puede verse limitado si tiene pocas salidas de vídeo y tiene que conformarse con la pequeña pantalla integrada de su dispositivo. Este concentrador MST resuelve sus problemas técnicos, ya que le permite conectar dos pantallas individuales a un ordenador equipado con USB-C, lo cual facilita el trabajo multitarea.

Mediante el uso de este adaptador USB-C a DisplayPort dual puede duplicar el contenido de su pantalla en monitores adicionales o transmitir contenido independiente a cada pantalla, lo cual resulta ideal como accesorio al viajar o compartir una oficina.

La tecnología MST ("Multi-Stream Transport", transmisión multipantalla) utiliza su tarjeta gráfica existente para minimizar el uso de los recursos del sistema, a la vez que ofrece resoluciones 4K UHD en dos monitores o pantallas simultáneamente. Gracias a la compatibiildad con alta definición 4K UHD y HD 1080p, el multiplicador para doble monitor constituye una solución perfecta para aplicaciones que requieren alta resolución, como diseño gráfico y dibujos CAD.

MST le ofrece una fácil configuración, ya que funciona a nivel nativo en cualquier dispositivo Windows compatible con modo Alt (alternativo) de DisplayPort a través de USB Type-C. Este adaptador USB-C para doble monitor es compatible con Thunderbolt 3 y ofrece instalación plug-and-play, lo cual no requiere software ni controladores. Asimismo, este concentrador DP MST se alimenta mediante el puerto USB-C, lo cual significa que no se requieren cables de alimentación externa.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad

Aplicaciones

• Extienda su escritorio a monitores o pantallas adicionales

• Cree señalización digital mediante un muro multivídeo panorámico

• Evite el desplazamiento usando la barra lateral mediante la expansión a dos monitores

• Edite contenido multimedia en varias pantallas, en cualquier orientación

• Ideal al viajar o desplazarse o compartir una oficina temporal

Características

• CONFIGURACIÓN MULTI-MONITOR: Maneja hasta dos monitores 4K 30Hz o dos monitores 1080p 60Hz DP utilizando un puerto USB-C DP Alt-Mode en portátiles Windows - Compatible con TB3/TB4/USB4 - No es compatible con macOS

• SIN CONTROLADORES NI SOFTWARE: Aumente la productividad añadiendo dos pantallas extendidas o en espejo a un portátil con Windows - Utilice las capacidades de la GPU integrada o discreta permitiendo gráficos de alto rendimiento con un uso mínimo de la CPU

• COMPATIBILIDAD DEL HARDWARE: El sistema anfitrión debe admitir DP Alt Mode 1.2 / HBR2 / MST - Compruebe el número máximo de pantallas que admite su GPU - Algunos chips de GPU (como los gráficos Intel HD) sólo admiten un máximo de tres pantallas

• CABLE EXTRA LARGO: El cable integrado de 30cm para un mayor alcance reduce la tensión del puerto en dispositivos 2 en 1 como Surface Pro 7 y superiores, HP Elite x2/portátiles en soportes elevadores - Ideal para uso en viajes u oficinas

• NUESTRA VENTAJA: Herramientas de conectividad incluidas para profesionales informáticos y equipos de asistencia técnica con Windows Layout Utility, que restaura las ubicaciones de las aplicaciones de Windows al volver a conectar el adaptador

---

Hardware

Política de Garantía 3 Years

	Entrada A/V	USB-C
	Cantidad de Puertos	2
	Salida A/V	DisplayPort - 1.2
	Soporte de Audio	Sí
	ID del Conjunto de Chips	MegaChips - STDP4320 VIA/VLI - VL100
Rendimiento		
	Maximum Cable Distance To Display	6.6 ft [2 m]
	Resolución Digital Máxima	3840x2160 a 30Hz
	Resoluciones Admitidas	Nota: MST comparte 21,6 Gbps a través de todas las pantallas conectadas. Las resoluciones más altas pueden limitar el ancho de banda disponible con los puertos restantes. Por lo tanto, consulte nuestra guía a continuación para determinar la resolución ideal para su configuración. Asignación de ancho de banda para la resolución media 1920x1080 (alta definición 1080p) a 60hz - 22% 1920x1200 a 60hz - 30% 2560x1440 a 60hz - 35% 2560x1600 a 60hz - 38% 3840 x 2160 (Ultra HD 4K) a 30hz - 38% Nota: Si se sobrepasa el 100%, se reduce la funcionalidad.
	Pantalla Plana Soportada	Sí
	Especificaciones de Audio	DisplayPort - 5.1 Channel Audio
Conector(es)		
	Conector A	1 - Modo Alt (alternativo) de DisplayPort USB-C (24 pines)
	Conector B	2 - DisplayPort (20 pines)
Software		

	Compatibilidad OS	Microsoft Windows® 11, 11 ARM, 10, 8/8.1, 7
Observaciones / Requisitos		
	Nota	Se requiere DisplayPort 1.2 con soporte MST+HBR2 para la salida independiente de imagen Para que su dispositivo equipado con USB-C funcione con este adaptador, debe ser compatible con vídeo (modo Alt (alternativo) de DisplayPort).
Requisitos de Energía		
	Adaptador de Corriente Incluido	Alimentado por USB
Requisitos Ambientales		
	Temperatura Operativa	5°C to 35°C (41°F to 95°F)
	Temperatura de Almacenamiento	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
	Humedad	50 a 90%
Características Físicas		
	Color	Negro
	Longitud del Cable	12.8 in [32.4 cm]
	Longitud del Producto	15.2 in [38.6 cm]
	Ancho del Producto	2.3 in [5.8 cm]
	Altura del Producto	0.6 in [1.4 cm]
	Peso del Producto	1.6 oz [44.0 g]
Información de la Caja		
	Cantidad de Paquetes	1
	Longitud de la Caja	5.6 in [14.3 cm]
	Ancho de la Caja	6.9 in [17.5 cm]

	Altura de la Caja	1.3 in [3.4 cm]
	Peso (de la Caja) del Envío	4.5 oz [128.0 g]
Contenido de la Caja		
	Incluido en la Caja	1 - Concentrador MST
		1 - Guía Rápida de Inicio

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.