Adaptateur crash cart pour PC portable - Console KVM vers USB 2.0

Nº de produit: NOTECONS01

L’adaptateur crash cart console KVM vers USB 2.0 pour ordinateur portable, référence NOTECONS01, transforme votre ordinateur portable ou votre netbook en un crash cart de serveur portable, supprimant la nécessité de transporter un écran vidéo encombrant et lourd, un clavier et une souris. Cet adaptateur assure le flux VGA à partir de tout ordinateur connecté vers un ordinateur portable et émule les sorties de la souris et du clavier de l’ordinateur portable, pour assurer un accès et un contrôle simple des serveurs, des PC ou d’autres appareils sans écran connectés.

Outre sa fonctionnalité portable, appréciable pour l’administrateur et le technicien mobiles, cet adaptateur alimenté par USB, de conception compacte, ne requiert pas d’accessoires supplémentaires pour se connecter à la plupart de serveurs et ne requiert pas l’installation d’un logiciel du côté serveur. En outre, l’adaptateur pouvant se glisser dans la poche est alimenté par les connexions USB du côté serveur, permettant à l’ordinateur portable de durer plus longtemps en économisant sa batterie.

L’adaptateur de console de serveur KVM pour ordinateur portable garantit le contrôle intégral des unités connectées, il offre un accès immédiat à l’écran POST et à BIOS. Il peut, en outre, configurer le PC ou la machine connecté(e). Les administrateurs peuvent connecter un serveur ou un périphérique sans écran sans avoir besoin d'une console LCD à montage en rack coûteuse ou d’une solution moniteur, clavier et souris encombrante.

Comment ça marche ?

Certifications, rapports et compatibilité

Applications

• Supprime la nécessité d'importants chariots encombrants dans la salle de serveur ou les réseaux distribués

• Solution efficace pour les zones où les consoles LCD dédiées montées sur bâti sont trop coûteuses ou contraignantes à installer

• Maintenance « headless » du serveur

• Réparation mobile du serveur

• Maintenance et réparation des GAB et des TLV

Spécifications techniques

• LAPTOP TO SERVER : L'adaptateur permet de connecter votre PC à un système headless, transformant votre ordinateur portable en une console portable pour les serveurs en rack dans votre salle de serveurs, les PC, les guichets automatiques, les kiosques, etc

• DÉPANNAGE EFFICACE : Enregistrez l'activité du serveur à l'aide du logiciel de l'adaptateur crash cart; Pour des performances optimales, veillez à installer les pilotes les plus récents; Remarque : Téléchargez les pilotes spécifiques pour le NOTECONS01

• CONTRÔLE AU NIVEAU DU BIOS : Connectez l'adaptateur pour chariot de crash d'ordinateur portable à votre ordinateur à l'aide du câble USB fourni, puis connectez les câbles USB et VGA intégrés à votre serveur pour un contrôle instantané au niveau du BIOS

• AUTO-ALIMENTÉ : L'adaptateur KVM est alimenté par la connexion USB du serveur, ce qui réduit la charge sur la batterie du PC et élimine le besoin d'une prise, vous permettant de vous connecter à n'importe quel PC doté d'un port VGA et d'une connexion USB

• CONCEPTION COMPACTE : Cet adaptateur pour centre de données, conforme à la TAA, ne nécessite aucun accessoire supplémentaire; Il n'est donc plus nécessaire de transporter un chariot de poche traditionnel lors du dépannage et de l'entretien de vos systèmes

---

Matériel

Politique de garantie	2 Years

	Prise en charge audio	Non
	Nombre de ports KVM	1
	Plateformes prises en charge	USB et PS/2
	Type de vidéo du PC	VGA
	Prise en charge écran double	1
	Montage sur bâti	Non
	Câbles inclus	Oui
	Mode cascade	Non
Performance		
	Prise en charge de l'affichage à l'écran et des raccourcis clavi	Non
	Contrôle IP KVM	Non
	Hot-Key Selection	Non
	Résolutions analogiques max.	1920x1200 @ 60Hz
	Nombre max. d'utilisateurs	1
	MTBF	284 000 h
Connecteur(s)		
	Interface(s) console	1 - USB Mini-B (5 broches)
	Connecteurs hôte	1 - PS/2 (6 broches , Mini-DIN)
		1 - USB 2.0 Type-A (4 broches, 480Mbps)
		1 - VGA (15 broches , D-Sub haute densité)
Logiciel		
	Compatibilité système d'exploitation	Windows® XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10, 11

		Windows Server® 2008 R2, 2012, 2016, 2019, 2022 macOS 10.6 à 10.15, 11.0, 12.0, 13.0, 14.0, 15.0 Linux 2.6.x et plus (versions LTS uniquement ; glibc 2.18 ou version ultérieure requise)
Notes spéciales / Configuration		
	Remarque	En cas d'interfaçage avec un appareil Linux, cet adaptateur est compatible avec les claviers QWERTY standard dans la configuration « U.S. English » uniquement
Indicateurs		
	Indicateurs lumineux	1 - Liaison vidéo (VGA) hôte/serveur 1 - Liaison clavier/souris (USB, PS/2) hôte/serveur 1 - Liaison console utilisateur/USB
Alimentation		
	Source d'alimentation	Alimentation par USB
	Tension d'entrée	5V DC
	Tension de sortie	5 DC
Conditions environnementales		
	Température de fonctionnement	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
	Température de stockage	-40°C to 70°C (-40°F to 158°F)
	Humidité	Humidité relative de 80 %
Caractéristiques physiques		
	Couleur	Noir
	Type de boîtier	Plastique
	Longueur de câble	1 x 15in (385mm) USB host cable 1 x 11in (290mm) VGA host cable 1 x 6ft (1.8m) USB Console cable

	Longueur du produit	0.0 in [0.0 mm]
	Largeur du produit	2.9 in [7.4 cm]
	Hauteur du produit	0.6 in [1.5 cm]
	Profondeur du produit	4.5 in [115 mm]
	Poids du produit	6.0 oz [170.0 g]
Informations d'emballage		
	Quantité par paquet	1
	Longueur du Paquet	11.8 in [29.9 cm]
	Package Width	6.5 in [16.5 cm]
	Package Height	2.1 in [5.3 cm]
	Poids brut	13.6 oz [384.0 g]
Contenu du paquet		
	Inclus dans le paquet	1 - Adaptateur de Console KVM USB PS/2
		1 - Câble USB
		1 - Adaptateur USB vers PS/2

* L’apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis