

Laptop crash cart adapter portatile Console KVM a USB 2.0

ID prodotto: NOTECONS01



L'adattatore crash cart per laptop portatile Console KVM a USB 2.0 trasforma il notebook o il netbook in un server crash cart portatile, eliminando la necessità di trasportare un'ingombrante e pesante postazione tastiera, mouse e monitor. Questo adattatore distribuisce il segnale VGA da qualsiasi computer host a un laptop ed emula le uscite mouse e tastiera del laptop per semplificare l'accesso e il controllo di server connessi, PC e altri dispositivi "headless".

Grazie alla portabilità per amministratori di rete o tecnici di riparazione, questo adattatore con alimentazione USB e dal design compatto non richiede accessori aggiuntivi per collegarsi alla maggior parte dei server né software d'installazione dal lato server. Inoltre, questo compatto adattatore tascabile viene alimentato tramite connessioni USB dal lato server, consentendo al computer laptop/netbook di durare più a lungo senza consumo di batteria.

Garantendo il completo controllo delle unità collegate, l'adattatore per console server KVM per laptop offre accesso immediato a schermo POST e BIOS, oltre alla possibilità di gestire completamente la configurazione del PC collegato. Gli amministratori possono collegarsi a dispositivi/server "headless" senza la necessità di acquistare costose console LCD a rack o ingombranti soluzioni tastiera, mouse e monitor.

Con garanzia StarTech.com di 2 anni e supporto tecnico gratuito a vita.

Come funziona:

Certificazioni, report e compatibilità

Applicazioni

- Elimina l'uso di crash cart voluminosi e ingombranti all'interno della stanza del server o in reti distribuite
- Soluzione economica in ambienti dove console LCD montate a rack dedicate sono troppo costose o scomode da installare
- Manutenzione server headless
- Riparazione server mobile
- Manutenzione e riparazione ATM e VLT

Caratteristiche

- Compatto con cavi KVM integrati
- Autoalimentazione tramite connessioni USB del server
- Supporto multiplatforma USB e PS/2 al server o KVM (PS/2 per tastiera solamente)
- Indicatori LED per stato collegamenti USB, video host e tastiera/mouse host
- Regolazioni video manuali per controllare la posizione delle immagini, la nitidezza e il rumore e avere impostazioni ottimali
- Funzione dedicata per catturare schermate del server, messaggi di errore e attività
- Comandi da tastiera speciali preimpostati
- Supporto emulazione tastiera per sistemi SUN PS/2 e USB
- Regolazione centratura automatica dell'immagine per il formato 4x3 su display widescreen
- Funzione di demoltiplicatore video automatica durante il ridimensionamento della schermata dalla console PC (laptop) per una compatibilità immediata
- Regolazioni manuali di video override, per utilizzare dispositivi di vecchia generazione e industriali con console portatili recenti
- Sincronizzazione mouse USB, per garantire la navigazione accurata del server connesso

Prominence

Norme di garanzia 2 Years

Description CDW 75 - 1st Line StarTech.com KVM Console to USB 2.0 Portable Laptop Crash Cart Adapter

Hardware

Audio	No
Porte KVM	1
Interfaccia PC	USB e PS/2
Tipo video PC	VGA
Multimonitor	1
Montaggio a rack	No
Cavi inclusi	Sì
Collegamento a margherita	No

Prestazioni

Supporto OSD e tasti di scelta rapida	No
Controllo IP	No
Hot-Key Selection	No
Risoluzioni analogiche massime	1920x1200 @ 60Hz
Numero massimo di utenti	1
MTBF	284000 ore

Connettore/i

Interfacce console	USB mini-B (5 pin)
Connettori host	VGA (15 pin, D-Sub ad alta densità)
	USB Type-A (4 pin) - USB 2.0
	PS/2 (6 pin, Mini-DIN)

Software

Compatibilità con sistemi operativi	Windows® XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10 Windows Server®; 2008 R2, 2012, 2016, 2019
-------------------------------------	---



macOS da 10.6 a 10.15, 11.0

Linux da 2.6.x a 4.11.x (solo versioni LTS)

Note/requisiti speciali

Nota	Se l'interfaccia è relativa a un dispositivo Linux, l'adattatore è compatibile solo con le tastiere QWERTY standard configurate per la lingua Inglese (Stati Uniti)
------	---

Indicatori

Indicatori LED	Console utente/collegamento USB
	Collegamento video (VGA) host/server
	Connessione tastiera/mouse (USB,PS/2) host/server

Alimentazione

Adattatore di alimentazione incluso	Alimentazione USB
-------------------------------------	-------------------

Ambientale

Temperatura d'esercizio	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Temperatura di conservazione	-40°C to 70°C (-40°F to 158°F)
Umidità	80% RH

Caratteristiche fisiche

Colore	Nero
Tipo enclosure	Plastica
Lunghezza cavo	1 x 15in (385mm) USB host cable, 1 x 3in (76mm) VGA host cable, 1 x 6ft (1.8m) USB Console cable
Larghezza prodotto	2.9 in [74 mm]
Altezza prodotto	0.6 in [15 mm]
Profondità prodotto	4.5 in [11.5 cm]
Peso prodotto	6.0 oz [170 g]

Informazioni
confezione

Package Length	1.8 in [45 mm]
Package Width	11.8 in [30 cm]
Package Height	6.3 in [16 cm]
Peso spedizione (confezione)	14.1 oz [400 g]

Contenuto
della
confezione

Incluso nella confezione	Adattatore console USB PS/2 KVM
	Cavo USB
	Adattatore USB a PS/2
	Chiave software USB

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.

