Carte réseau NIC PCI vers Ethernet par Fibre Optique Multimode SC - 100Mbps

Nº de produit: PCI100MMSC

La carte adaptateur PCI Ethernet à fibre optique (SC MM) 100 Mb/s PCI100MMSC offre la solution parfaite de fibre optique au bureau, vous permettant d'ajouter un port à fibre optique SC multimode à votre système par le biais d'une fente PCI standard ou faible encombrement.

Solution simple pour connecter directement un ordinateur à un réseau à fibre optique, la carte adaptateur Ethernet à fibre optique peut être installée dans l'ordinateur par le biais de toute fente PCI et elle est parfaitement adaptée aux applications à large bande passante avec prise en charge du mode duplex complet et de vitesses de transfert de 10/100 Mb/s à des distances pouvant atteindre 2 km.

Schémas d'application : Installer la carte PCI100MMSC ne représente qu'une simple mise à niveau

Idéale pour des configurations réseaux sécurisées, la PCI100MMSC permet une connexion directe par fibre optique qui n'est pas sensible aux interférences électroniques comme les réseaux RJ45 standard.

Bénéficie de la garantie StarTech.com de 2 ans et de l'assistance technique à vie gratuite.

Certifications, rapports et compatibilité

RoHS Compliant

TAA COMPLIANT

Windows 11

Windows 10

Windows 8

Windows 7

Windows Server 2012

Linux

Applications

• Ajoutez une connexion par fibre optique SC 10/100 Mb/s à un PC compatible PCI

• Ajoutez une connectivité réseau à un PC situé jusqu'à 2 km de distance

• Créez une connexion sécurisée entre le PC et un commutateur optique

• Idéale pour les systèmes de surveillance industriels distants intégrés et la surveillance vidéo à haute vitesse

Spécifications techniques

• Conformité aux normes PCI révision 2.1

• Interface de configuration et d'énergie avancée (ACPI) 1.0

• Prise en charge de l'interface de gestion de l'alimentation bus PCI version 1.0/1.1 et de la gestion de l'alimentation des périphériques série version 1.0a

• Respect des exigences PC99, PC2001 et NET PC

• Gestion du VLAN

• Longueur d'onde de la fibre optique de 1310 nm

• Distance maximale de la fibre optique de 2 km

• Prise en charge du Wake On LAN

• Utilitaires de diagnostic de connexion

• Pilotes WHQL

Matériel

Politique de garantie	2 Years
Nombre de ports	1
Interface	Fibre Ethernet
Type de bus	PCI / PCI-X (5 / 3.3V)
Type de carte	Support standard (faible encombrement inclus)
Normes de l’industrie	IEEE802.3u 100Base-FX,IEEE802.3x, IEEE802.1Q,

		IEEE802.1p
	ID du chipset	VIA/VLI - VT6105M
Performance		
	Wake On Lan	Oui
	Taille de mémoire tampon	2 KB
	Réseaux compatibles	100 Mb/s
	Prise en charge duplex complet	Oui
Connecteur(s)		
	Types de connecteur	1 - PCI / PCI-X (3,3 et 5 V universel , 32 bits)
	Ports externes	1 - Fibre optique duplex SC
Logiciel		
	Compatibilité système d'exploitation	Windows® 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10, 11
		Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012
		Linux 3.5.x to 4.4.x LTS Versions only
Indicateurs		
	Indicateurs lumineux	1 - Vert - Liaison
		1 - Vert - Activité
Alimentation		
	Consommation électrique	1W
Conditions environnementales		
	Température de fonctionnement	0°C to 45°C (32°F to 113°F)
	Température de stockage	-10°C to 70°C (14°F to 158°F)
	Humidité	Humidité relative de 5~95 %

Caractéristiques physiques		
	Longueur du produit	4.8 in [12.1 cm]
	Largeur du produit	2.2 in [5.6 cm]
	Hauteur du produit	0.7 in [1.8 cm]
	Poids du produit	2.8 oz [80 g]
Informations d'emballage		
	Quantité par paquet	1
	Longueur du Paquet	8.4 in [21.3 cm]
	Package Width	2.0 in [50 mm]
	Package Height	6.9 in [17.5 cm]
	Poids brut	7.1 oz [200 g]
Contenu du paquet		
	Inclus dans le paquet	1 - PCI vers NIC à fibre optique SC 10/100
		1 - Support faible encombrement
		1 - CD de pilote
		1 - Manuel d'instruction

* L’apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis