Carte PCI avec 2 Ports DB-9 RS422/485 - Adaptateur Série - UART 161050

Nº de produit: PCI2S4851050



La carte adaptateur série (RS422/RS485) PCI 2 ports avec UART 161050 PCI2S4851050 ajoute deux ports série RS422/RS485 DB9 par le biais d'une seule fente d'extension PCI. La carte série PCI offre un UART 16C1050 haute performance et prend en charge les modes RS485 à deux et quatre fils. La carte est dotée d'une monopuce efficace et d'une grande mémoire tampon PEPS de transit/réception 256 octets qui fonctionnent ensemble pour fournir une communication série haute vitesse, tout en réduisant la charge globale appliquée au processeur du système.Avec les supports standard et faible encombrement/demi-hauteur fournis, cette carte d'extension série PCI s'adapte à toute une variété de formats de système. Elle constitue un ajout idéal pour connecter des périphériques série RS422/485 à un ordinateur hôte. Pour plus de polyvalence, l'adaptateur RS422/RS485 peut accueillir des fentes PCI/PCI-X 3,3 ou 5 V.

Certifications, rapports et compatibilité

Applications

• Ajoutez une capacité RS422 et RS485 (2 ou 4 fils) à un ordinateur de bureau, serveur ou système intégré

• Applications industrielles avec périphériques série de réseau, modems haute vitesse, équipement de surveillance, périphériques de communication longue distance et imprimantes

• Idéale pour les applications commerciales et industrielles comme les réseaux POS, les guichets automatiques, les postes de travail de type guichet bancaire et les chaînes de production dotées de machines à commande numérique)

• Compatibilité avec les applications de commande de processus industriel et d'automatisation en usine

Spécifications techniques

• Prise en charge d'une vitesse de transfert maximale de 128 Kb/s

• UART 16C1050 avec PEPS de 256 octets

• Prise en charge des modes RS485 à 2 et 4 fils

• Cavaliers pour alternance entre RS422/RS485

• Prise en charge du contrôle du flux de matériel et logiciel

• Prise en charge de PCI Power Management 1.1

• Conformité avec les spécifications de bus local PCI 2.3

Matériel		
	Politique de garantie	Lifetime
	Nombre de ports	2
	Interface	Série
	Type de bus	PCI / PCI-X (5 / 3.3V)
	Type de carte	Support standard (faible encombrement inclus)
	Style de port	Intégré à la carte
	Normes de l'industrie	Spécification de bus local PCI 2.3
		PCI Power Management 1.1
	ID du chipset	SystemBase - SB16C1052PCI
Performance		
	Protocole série	RS-422/485

	Débit en bauds max.	128 Kbps
	Bits de données	5, 6, 7, 8
	PEPS	256 Bytes
	Contrôle de flux	Marche, arrêt
	Parité	Even, Odd, or No Parity
	Bits d'arrêt	1, 1.5, 2
Connecteur(s)		
	Types de connecteur	1 - PCI / PCI-X (3,3 et 5 V universel , 32 bits)
	Ports externes	2 - DB-9 (9 broches , D-Sub)
Logiciel		
	Compatibilité système d'exploitation	Windows® XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10, 11 Windows Server® 2000, 2003, 2008 R2, 2012, 2016, 2019, 2022
Conditions environnementales		
	Température de fonctionnement	-10°C to 80°C (14°F to 176°F)
	Température de stockage	-20°C to 100°C (-4°F to 212°F)
	Humidité	5~85% RH
Caractéristiques physiques		
	Couleur	Vert
	Type de boîtier	Acier
	Longueur du produit	4.7 in [12.0 cm]
	Largeur du produit	4.7 in [12.0 cm]
	Hauteur du produit	0.7 in [1.8 cm]

	Poids du produit	1.9 oz [53.0 g]
Informations d'emballage		
	Quantité par paquet	1
	Longueur du Paquet	6.9 in [17.6 cm]
	Package Width	5.7 in [14.4 cm]
	Package Height	1.3 in [3.3 cm]
	Poids brut	5.0 oz [142.0 g]
Contenu du paquet		
	Inclus dans le paquet	1 - Carte RS422 / RS485 PCI 2 ports
		2 - Supports faible encombrement (demi-hauteur)
		1 - CD de pilote
		1 - Manuel d'utilisation

* L’apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis