USB 3.0 (5Gbps) 2ポート増設PCIインターフェースカード　SATA電源コネクタ付

製品ID: PCIUSB3S22

レガシーPCIホストバス経由で、USB 3.2 Gen 1対応周辺機器をPCに接続する2ポート増設アダプタカード。USB 3.2 Gen 1対応周辺機器を使用すると、USB
2.0ホスト接続の場合と比較して2倍の速度（最大1.3Gbps：PCIバス限界）でデータを転送することができます。

本カードは、オプションでSATA電源接続ができるため、各ポートからUSB 3.2 Gen
1バスパワーデバイスへ最大900mAまで電力を供給できます。

レガシー（PCI）ホスト接続に対応するこのカードアダプタは、PCIe搭載マザーボードにアップグレードしたり、USB 3.2 Gen
1対応周辺機器 の下位互換性に頼ることなく、最新の周辺機器とのコネクティビティを提供します。

認証、レポート、互換性

用途

・PCIスロットを介してレガシーPCにUSB 3.2 Gen 1対応周辺機器を接続

・外付けUSBポートを追加し、システム機能を拡張

製品の特長

・2つの外付けSuper Speed USB 3.2 Gen 1 (5Gbps)ポート

・USB 3.0経由で最大900 mAまで電力供給

・USB 2.0/1.x対応デバイスとの下位互換性あり

・USB 3.2 Gen 1ベース規格1.0とXHCI規格0.95準拠

・PCI規格3.0準拠

・薄型／ハーフハイト取り付け金具同梱

ハードウェア		
	保証に関する方針	Lifetime
	ポート	2
	インターフェース	USB 3.2 Gen 1 (5Gbps)
	バス型	PCI／PCI-X（5／3.3V）
	カードタイプ	標準プロファイル（ロープロファイル対応ブラケット付属）
	チップセットID	Renesas/NEC - μPD720202
性能		
	最大データ転送速度	1.3 Gbps (PCIバス)
	タイプおよび定格	USB 3.0（5 Gbps）
	UASPサポート	あり
コネクタ		
	コネクタタイプ	1 - PCI／PCI-X（ユニバーサル 3.3／5V、32ビット）
	内部ポート	1 - SATA電源 [15ピン]
	外部ポート	2 - USB Type-A（USB 3.0、5 Gbps）[9ピン]
ソフトウェア		
	OS互換性	Windows® XP/Vista/7/8/8.1/10
		Windows Server® 2003/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019/2022
特記 / 必要条件		
	システムおよびケーブル要件	PCIスロット
		SATA電源コネクタ
環境条件		
	動作温度	5° C to 50° C (41° F to 122° F)
	保存温度	-25° C to 70° C (13° F to 158° F)
	湿度	15%～90%相対湿度

物理的特徴		
	色	レッド
	エンクロージャタイプ	スチール
	製品縦	12.3 cm [4.8 in]
	製品横	1.0 cm [0.4 in]
	製品高さ	5.6 cm [2.2 in]
	製品重量	60.0 g [2.1 oz]
パッケージ情報		
	パッケージ数量	1
	パッケージ縦	17.0 cm [6.7 in]
	パッケージ横	14.4 cm [5.7 in]
	パッケージ高さ	3.2 cm [1.3 in]
	工場出荷時（パッケージ）重量	148.0 g [5.2 oz]
箱に含まれているもの		
	パッケージ内容	1 - PCI USB 3.0カード
		1 - ロープロファイル対応ブラケット
		1 - ドライバCD
		1 - 取扱説明書

＊ 製品の外観や仕様は予告なく変更する場合があります。