

Tarjeta de Red PCI Express PCIe Gigabit Ethernet con conector Fibra Multi Modo SC

ID del Producto: PEX1000MMSC



La Tarjeta PCI Express de Fibra Multimodo SC Gigabit Ethernet de – 550m, PEX1000MMSC ofrece la solución perfecta Fiber-to-the-desk, convirtiendo una ranura PCIe disponible en una conexión de fibra Multimodo SC. Una solución simple para conectar un ordenador directamente a una red de fibra de alta velocidad, la tarjeta Adaptadora Gigabit Ethernet de Fibra es ideal para usar en aplicaciones que requieren alto ancho de banda y posee soporte para operaciones Full Duplex y velocidades de transferencia gigabit. Ideal para configuraciones de red seguras, la PEX1000MMSC ofrece una conexión de fibra que no se ve afectada por interferencias electrónicas como sucede con las redes RJ45 estándares. Ofrece 2-años de garantía y soporte técnico gratuito de por vida con el respaldo de StarTech.com.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad



Aplicaciones

- Incorpora una conexión de Fibra SC de 1000 Mbps a una PC compatible con PCI
- Permite agregar conectividad a una PC situada a 550m de distancia

- Permite crear una conexión segura entre la PC y un interruptor de fibra
- Perfecta para sistemas embebidos de monitores industriales, y video vigilancia de alta velocidad

Características

- Máxima distancia de fibra de 550m
- Compatible con la revisión 1.0a de PCI Express
- Soporta Wake-on-LAN wake-up remota
- Interfaz Advanced Configuration Power Management Interface (ACPI) 2.0
- Soporta jumbo frame de hasta 7K Bytes en Windows® 7/Vista (4KB en Sistemas Operativos más antiguos)
- Checksum Offload (Descarga de la Suma de Comprobación) Microsoft NDIS5 (IP, TCP, UDP)
- Cable de diagnóstico
- Compatible con RFC 1157 SNMP v1 que le permite administrar los dispositivos en forma remota
- Full duplex 1000Mbps
- Compatible con los estándares IEEE 802.1Q, 802.1p
- Fácil instalación plug and play

Hardware

Política de Garantía	2 Years
Cantidad de Puertos	1
Interfaz	Ethernet de fibra óptica
Tipo de Bus	PCI Express
Tipo de Tarjeta	Perfil Estándar
Estándares Industriales	IEEE802.3z 1000Base-SX, IEEE802.3x, IEEE802.1Q, IEEE802.1p, IEEE802.3ad
ID del Conjunto de Chips	Realtek - RTL8168B

Rendimiento

	Wake On Lan	Sí
	Longitud Máxima del Cable	1804.0 ft [550 m]
	Longitud de Onda	850nm
	Redes Compatibles	1000Mbps (1Gbps)
Conector(es)	Tipo(s) de Conector(es)	1 - PCI Express x1
	Puertos Externos	1 - SC Dúplex de Fibra Óptica
Software	Compatibilidad OS	Windows® 8 / 8.1 (32/64bit), 7 (32/64), Vista (32/64), XP (32/64)
		Windows® Server 2012, 2008 R2
		Mac OS® 10.x (Tested up to 10.9)
		Linux
Observaciones / Requisitos	Nota	No es compatible con 10/100
Indicadores	Indicadores LED	2 - Enlace y Actividad
Requisitos Ambientales	Temperatura Operativa	0°C to 45° C (32°F to 113°F)
	Temperatura de Almacenamiento	-10°C to 70°C (14°F to 158°F)
	Humedad	5%-95% sin condensación
Características Físicas	Color	Verde
	Longitud del Producto	4.3 in [10.9 cm]

Ancho del Producto	3.3 in [8.3 cm]
Altura del Producto	0.8 in [2.0 cm]
Peso del Producto	2.8 oz [80.0 g]

Información de la Caja

Longitud de la Caja	8.7 in [22.1 cm]
Ancho de la Caja	2.0 in [5.0 cm]
Altura de la Caja	6.9 in [17.4 cm]
Peso (de la Caja) del Envío	1.5 lb [0.7 kg]

Contenido de la Caja

Incluido en la Caja	1 - Adaptador PCI Express Gigabit Ethernet
	1 - Manual de Instrucciones

Información Acerca de la Garantía

Warranty	2 Años
----------	--------

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.