Box di espansione esterno PCI express a 4 slot 2 PCI + 2 PCIe con 4 slot a lunghezza piena

ID prodotto: PEX2PCIE4L

Lo chassis di espansione PCI/PCI Express PEX2PCIE4L offre una soluzione rapida e semplice d'espansione I/O per qualsiasi sistema dotato di PCI Express (PCIe). L'aggiunta delle schede PCI/PCIe a un server o workstation o la fornitura di una piattaforma per la sostituzione delle schede tra una configurazione mobile e desktop permettono di ottenere una soluzione per la massimizzazione delle funzionalità I/O del sistema con un notevole risparmio di tempo e denaro.

Lo chassis di espansione esterno aggiunge due slot PCI a lunghezza completa (35 cm) (32 bit/33 MHz) nonché due slot PCIe x1 (corsia singola) a un computer host mediante un unico collegamento PCI Express. La larghezza di banda totale di 250 MBps fornita dalla scheda controller host PCIe x1 permette al computer di continuare a funzionare come se le schede inserite nello chassis d'espansione fossero connesse direttamente alla scheda madre.

Certificazioni, report e compatibilità

Applicazioni

• Permette l'espansione delle funzionalità I/O PCI e PCI Express dei sistemi esistenti

- Consente di aggiungere schede a lunghezza o altezza complete a sistemi con fattore di forma ridotto
- Offre il supporto PCI a sistemi dotati solamente di slot PCIe
- Ideale per tester di sistemi e ingegneri che devono sostituire spesso le schede I/O PCI o PCIe

Caratteristiche

- Alloggiamento di espansione che offre 2 porte PCI (32 bit/33 MHz) e 2 porte PCIe a corsia singola (250 MBps)
- Sistema di espansione PCI/PCIe autoalimentato con pulsante on/off
- La robusta struttura in acciaio soddisfa i requisiti di ambienti server e industriali
- Supporta schede PCI aggiuntive da 5 V e da 3,3 V/5 V
- Conforme alle specifiche PCI 2.3 e PCIe 1.1
- Supporta la segnalazione avanzata di errori, incluso il supporto ECRC
- Supporta schede aggiuntive di lunghezza maggiore (35 cm)

Hardware		
	Norme di garanzia	2 Years
	Interfaccia	PCI / PCI-X (5 / 3.3V)
	Tipo bus	PCI Express
	Tipo scheda	Profilo standard (staffa basso profilo incl.)
	Stile porte	Integrato nella scheda
	ID chipset	Texas Instruments - XIO200A Texas Instruments -XIO3130
Prestazioni		
	Massima velocità di trasferimento dati	250 Mbps
	MTBF	135.012 ore
Connettore/i		

	Tipo/i connettori	1 - PCI Express x1
	Porte esterne	2 - Slot PCI / PCI-X (universale 3,3 & 5V, a 32 bit)
		2 - Slot PCI Express x1
Software		
	Compatibilità con sistemi operativi	OS Independent; No additional drivers or software required
Note/requisiti speciali		
	Nota	Questo articolo presenta un problema di compatibilità con i controller SATA di Silicon Image su una piattaforma AMD
		Lo chassis fornisce fino a 5 V a 3 A, 3,3 V a 4,5 A o un totale combinato di 15 Watt
Alimentazione		
	Fonte di Alimentazione	Adattatore CA incluso
	Tensione ingresso	100 - 240 AC
	Tensione di uscita	12V DC
	Corrente di uscita	3A
	Tipo punta centrale	Positivo
	Tipo presa	M
	Consumo energetico	36
Ambientale		
	Temperatura d'esercizio	0°C to 55°C (32°F to 131°F)
	Temperatura di conservazione	-40°C to 75°C (-40° to 167°F)
	Umidità	Da 5 a 95% RH
Caratteristiche fisiche		
	Colore	Nero

	Tipo enclosure	Acciaio
	Lunghezza prodotto	15.0 in [38.2 cm]
	Larghezza prodotto	5.4 in [13.7 cm]
	Altezza prodotto	5.6 in [14.3 cm]
	Peso prodotto	4.3 lb [2.0 kg]
Informazioni confezione		
	Quantità confezione	1
	Package Length	17.4 in [44.2 cm]
	Package Width	8.1 in [20.6 cm]
	Package Height	9.4 in [24.0 cm]
	Peso spedizione (confezione)	7.8 lb [3.5 kg]
Contenuto della confezione		
	Incluso nella confezione	1 - Box di espansione PCI
		1 - Scheda PCI Express
		1 - Cavo DVI-D da 91 cm incluso
		1 - Staffa a basso profilo
		1 - Kit viti
		3 - Cavo di alimentazione (NA/UK/EU)
		1 - Adattatore di alimentazione
		1 - CD software
		1 - Manuale di istruzioni

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.