

## Adaptador Tarjeta PCI Express Perfil Bajo USB 2.0 Alta Velocidad - 3 Externos y 1 Interno

ID del Producto: PEXUSB4DP



Incorpore 4 puertos USB 2.0 a su ordenador de perfil bajo/factor de forma pequeña a través de una ranura de expansión PCI Express. La PEXUSB4DP es una tarjeta USB de perfil bajo con 4 puertos diseñada para brindar versatilidad y rendimiento.

Esta tarjeta USB PCI Express ofrece una expansión del sistema de manera muy sencilla para conexiones periféricas mediante la incorporación de 3 ranuras USB 2.0 externas y una USB 2.0 interna con velocidades de transferencia de USB 2.0 de alta velocidad de hasta 480 Mbps. Incluye controladores WHQL certificados y una instalación plug and play muy simple. La tarjeta USB de perfil bajo tiene la capacidad de adaptarse a prácticamente cualquier factor de forma por lo que incluye un soporte de perfil estándar para la instalación en gabinetes de factor de forma completo.

### Certificaciones, Reportes y Compatibilidad



## Aplicaciones

- Permite añadir conectividad USB 2.0 a cualquier ordenador de escritorio, estación de trabajo o servidor provisto de PCIe
- Amplía la capacidad USB 2.0 de un ordenador con 4 puertos adicionales ofreciendo más conexiones de dispositivos USB
- Permite añadir un puerto USB interno para conectar dispositivos USB internos o montados en las bahías frontales
- Permite conectar discos duros externos adicionales, controladores de CD/DVD, reproductores MP3, impresoras, escáners, cámaras web, controladores de juegos, cámaras digitales, etc. a un sistema informático

## Características

- 3 puertos externos y 1 USB 2.0 interno
- Compatible con un USB 2.0 de alta velocidad con velocidades de transferencia de hasta 480 Mbps
- Retrocompatible con dispositivos USB 1.0/1.1
- Provee hasta 500mA de alimentación por puerto con entrada de energía
- Soporta Plug and Play
- Incluye un soporte de instalación de perfil completo

---

### Hardware

Política de Garantía	2 Years
Cantidad de Puertos	4
Interfaz	USB 2.0
Tipo de Bus	PCI Express
Tipo de Tarjeta	Perfil Bajo (incluye soporte para Perfil Estándar)
Estándares Industriales	PCI Express de un sólo carril 2,5Gb/s
ID del Conjunto de Chips	VIA/VLI - VT6212

---

### Rendimiento

	Tipo y Velocidad	USB 2.0 - 480 Mbit/s
<hr/>		
Conector(es)		
	Tipo(s) de Conector(es)	1 - PCI Express x1
	Puertos Internos	1 - SP4 (4 pines, Small Drive Power)
		1 - USB 2.0 Tipo A (4 pines, 480Mbps)
	Puertos Externos	3 - USB 2.0 Tipo A (4 pines, 480Mbps)
<hr/>		
Software		
	Compatibilidad OS	Windows® 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10, 11
		Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2016, 2019, 2022
		Mac OS X® 10.6 a 10.10
		Linux 3.5.x y superior versiones LTS solamente
<hr/>		
Observaciones / Requisitos		
	Requerimientos del Sistema y Cables	Ordenador PCI-Express con una ranura PCI-Express disponible
<hr/>		
Requisitos Ambientales		
	Temperatura Operativa	-0°C to 75°C (32°F to 167°F)
	Temperatura de Almacenamiento	-40°C to 125°C (-40°F to 257°F)
	Humedad	HR 80%
<hr/>		
Características Físicas		
	Color	Verde
	Tipo de Gabinete	Acero
	Longitud del Producto	3.5 in [9.0 cm]
	Ancho del Producto	3.1 in [8.0 cm]
	Altura del Producto	0.8 in [2.0 cm]

Peso del Producto 1.6 oz [46.0 g]

---

Información de la Caja

Cantidad de Paquetes 1

Longitud de la Caja 6.7 in [17.0 cm]

Ancho de la Caja 5.7 in [14.4 cm]

Altura de la Caja 1.3 in [3.2 cm]

Peso (de la Caja) del Envío 4.2 oz [120.0 g]

---

Contenido de la Caja

Incluido en la Caja

- 1 - Tarjeta PCI Express USB 2.0
- 1 - Soporte de Perfil Completo
- 1 - CD del Controlador
- 1 - Manual de Instrucciones

---

\* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.