

Splitter Power over Ethernet PoE 10/100 5/12 V

ID prodotto: POESPLT100



Lo splitter Power over Ethernet PoE 10/100 Mbps con uscita 5-12 V POESPLT100 consente di separare i dati e le connessioni di alimentazione ricevuti dai dispositivi PSE (Power Sourcing Equipment) come un iniettore PoE a singola porta o uno switch PoE. All'estremità remota della connessione PoE POESPLT100 fornisce un jack CC standard con output selezionabile 5, 7.5, 9 o 12 V e separa la connessione dati Ethernet, permettendo di sfruttare i vantaggi dell'infrastruttura Power over Ethernet e utilizzare varie periferiche in luoghi in cui non sono disponibili prese a muro. Con garanzia StarTech.com di 2 anni e supporto tecnico a vita gratuito.

Certificazioni, report e compatibilità



Applicazioni

- Per alimentare pressoché qualsiasi tipo di periferica non-PoE tramite cablaggio PoE (Power over Ethernet)
- Perfetto per alimentare il WAP (Wireless Access Point) in ambienti business
- Per fornire alimentazione a una telecamera di sicurezza/webcam di rete in un'area remota, dove non è disponibile una fonte di alimentazione
- Per applicazioni di commercio al dettaglio, come lettori RFID

- Per alimentare l'amplificatore dell'altoparlante di intercomunicazione, del cercapersone o della sala d'ingresso
- Per abilitare l'installazione remota di touchscreen o punti informazioni
- Per estendere l'infrastruttura tecnologica senza i problemi e i costi richiesti dalla posa di nuovi cavi elettrici

Caratteristiche

- Output selezionabile tra 5, 7,5, 9 o 12 V, fino a un picco di 19,2 W
- Struttura in acciaio per una lunga durata in ambienti difficili
- Conforme agli standard PoE IEEE802.3u 10Base-T/100Base-TX, IEEE-802.3af
- Supporta auto-negoziazione e funzione MDIX automatica
- Include un cavo output di alimentazione 45 cm per la connessione al dispositivo
- Supportati UTP/STP 10BASE-T/100BASE-TX EIA/TIA 568 Cat3, 4, 5, 5e o 6

Hardware

Norme di garanzia	2 Years
Standard del settore	IEEE 802.3u 10Base-T/100Base-TX, IEEE 802.3af PoE, IEEE 802.3at

Prestazioni

Massima velocità di trasferimento dati	100 Mbps
Specifiche generali	Uscita di alimentazione: selezionabile tra 5, 7,5, 9 o 12 V, fino a un picco di 19,2 W

Connettore/i

Tipo/i connettori	2 - RJ-45
-------------------	-----------

Note/requisiti speciali

Patents and Licenses	The following patents are licensed for this product. This list might not be all inclusive. • United States Patent No. 5,406,260 (expired) • United States Patent No. 6,650,622
----------------------	--

- United States Patent No. 7,457,250
- United States Patent No. 8,155,012
- United States Patent No. 8,902,760
- United States Patent No. 8,942,107
- United States Patent No. 9,019,838
- United States Patent No. 9,049,019
- United States Patent Application No. 14/695,456
- United States Patent Application No. 14/726,940

Indicatori

Indicatori LED

1 - Indicatore connessione PSE

Ambientale

Temperatura
d'esercizio

0°C to 45°C (32°F to 113°F)

Temperatura di
conservazione

-20°C to 90°C (-4°F to 194°F)

Umidità

10~90% RH (senza condensa)

Caratteristiche fisiche

Colore

Argento

Lunghezza prodotto

4.0 in [10.2 cm]

Larghezza prodotto

3.0 in [7.5 cm]

Altezza prodotto

0.9 in [2.2 cm]

Peso prodotto

8.5 oz [240 g]

Informazioni confezione

Quantità confezione

1

Lunghezza Confezione

5.1 in [13 cm]

Larghezza del Pacco

6.3 in [16 cm]

Altezza del Pacco

2.6 in [65 mm]

	Peso spedizione (confezione)	0.7 lb [0.3 kg]
Contenuto della confezione	Incluso nella confezione	1 - POEPSLT100
		1 - Cavo output di alimentazione 45 cm
		1 - Manuale utente
Informazioni sulla garanzia		
	Warranty	2 Anni

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.