MSA konform - QSFP+ Direktanschlusskabel Twinax - 0.5 m

Produkt-ID: QSFP40GPC05M

Das QSFP40GPC05M ist ein MSA-konformes QSFP+-Kupfer-Direktanschlusskabel, das speziell für die Arbeit bei 40G-Netzwerkimplementierungen entwickelt, programmiert und getestet wurde. Es bietet eine zuverlässige 40-GbE-Konnektivität über Kupferkabel, was eine kostengünstige Alternative zu Glasfaserkabeln darstellt.

Dieses passive Twinax-Kabel unterstützt 40-Gigabit-Ethernet-Anwendungen, die über QSFP+-Anschlüsse (Mini-GBIC) verbunden sind. Das Kabel ist Hot-Swap-fähig, wodurch Upgrades und Austauschvorgänge mit nur minimalen Netzwerkunterbrechungen nahtlos durchgeführt werden können.

Dieses QSFP+-Kupferkabel ist 0,5 Meter lang, wurde für Hochgeschwindigkeitsverbindungen entwickelt und eignet sich ideal für Anwendungen über mittlere Entfernungen, z. B. für Netzwerkswitch- oder Serververbindungen zwischen Racks.

StarTech.com bietet eine Vielzahl von SFP-Modulen und SFP-Direktverbindungskabeln, die den Komfort und die Zuverlässigkeit bieten, die Sie zur Gewährleistung einer zuverlässigen Netzwerkleistung benötigen.

Zertifikate Berichte und Kompatibilität

Anwendungen

- Für den Einsatz in 40-Gb-Ethernet-Netzwerken
- Point-to-Point-Verbindungen im Rack für Netzwerkswitches oder Server

Merkmale

- Bietet zuverlässige 40-Gbit/s-Verbindungen für 40GBase-T-konforme Netzwerke
- Nutzt eine kostengünstige Alternative zu Glasfaserkabeln
- Entspricht oder übertrifft OEM-Spezifikationen und MSA (Multi-Source Agreement)-Branchenstandards
- Niedriger Stromverbrauch von weniger als 0,1 W
- SFP-Kabel von StarTech.com werden durch eine lebenslange Garantie abgedeckt
- Hot-Swap-fähig

Hardware		
	Garantiebestimmungen	Lifetime
	Compatible Brand	MSA Compliant
	Typ der Kabelummantelung	PVC - Polyvinyl Chloride
	Kabeltyp	Passive Copper Cable
Leistung		
	Max. Datenübertragungsrate	40 Gbit/s
	Impedanz	100 Ohm
	Kompatible Netzwerke	40 Gbps
	Stromverbrauch	< 0.1 W (per end)
Steckverbinder		
	Steckverbinder A	1 - QSFP+
	Steckverbinder B	1 - QSFP+
Umgebungsbedingungen		

	Betriebstemperatur	0°C to 70°C (32°F to 158°F)
	Lagertemperatur	-40°C to 80°C (-40°F to 158°F)
Physische Eigenschaften		
	Produktlänge	13.9 in [35.4 cm]
	Produktbreite	0.7 in [1.8 cm]
	Produkthöhe	0.5 in [1.3 cm]
	Produktgewicht	3.5 oz [100.0 g]
Verpackungsinformationen		
	Paketlänge	12.8 in [32.5 cm]
	Paketbreite	9.8 in [25.0 cm]
	Pakethöhe	1.0 in [25.0 mm]
	Versandgewicht (Verpackung)	3.9 oz [110.0 g]
Verpackungsinhalt		
	Im Paket enthalten	1 - QSFP+-Kabel

* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.