

MSA konform QSFP+-Direktanschluss-Breakoutkabel Twinax - 3m

Produkt-ID: QSFP4SFPPC3M



Der QSFP4SFPPC3M ist ein MSA- konformes QSFP+-Twinax-Direktanschlusskabel. Es wurde entwickelt, programmiert und getestet, um 40 G-Netzwerkgeräte mit 10G-kompatiblen Servern oder Routern zu verbinden. Dieses passive Twinaxialkabel verbindet einen einzelnen QSFP+-Anschluss mit vier 10G-SFP+-Anschlüssen und ist vollständig Hot-Plug-fähig, wodurch Upgrades und Austauschvorgänge mit nur minimalen Netzwerkunterbrechungen nahtlos durchgeführt werden können.

Das 3 Meter lange Low-Power-QSFP+-Kupferkabel mit geringer Latenz nutzt eine kostengünstige Highspeed-Alternative zu Glasfaserkabeln für Anwendungen über kurze Distanzen. Es unterstützt kurze Anwendungen wie rackinterne und rackübergreifende Punkt-zu-Punkt-Netzwerk-Switch oder -Serververbindungen für bis zu vier 10G-SFP+-Geräte.

StarTech.com bietet eine Vielzahl von SFP-Modulen und SFP-Direktverbindungskabeln, die den Komfort und die Zuverlässigkeit bieten, die Sie zur Gewährleistung einer zuverlässigen Netzwerkleistung benötigen.

Zertifikate Berichte und Kompatibilität



Anwendungen

- Einsatz in gemischten Ethernet-Netzwerkanwendungen mit 40 GB/10 GB

- Rackinterne und rackübergreifende Punkt-zu-Punkt-Netzwerk-Switch oder -Serververbindungen mit bis zu vier Geräten

Merkmale

- SFP-Kabel von StarTech.com werden durch eine lebenslange Garantie abgedeckt
- Bietet zuverlässige Kupfer 40-GbE-Ethernet-Verbindungen
- Nutzt eine kostengünstige Alternative zu Glasfaserkabeln
- Erfüllt die Anforderungen der Multi-Source-Vereinbarung (MSA)
- Niedriger Stromverbrauch von weniger als 1 W

Hardware

Garantiebestimmungen Lifetime

Compatible Brand MSA Compliant

Typ der PVC - Polyvinyl Chloride
Kabelummantelung

Leistung

Max. Datenübertragungsrate 40 Gbit/s für QSFP+/10 GBit/s für SFP+

Impedanz 100 Ohm

Faseroptiktyp Kupfer

Kompatible Netzwerke 40 Gbps

Stromverbrauch < 0.1 W (per end)

Steckverbinder

Steckverbinder A 1 - QSFP+

Steckverbinder B 4 - SFP+

Umgebungsbedingungen

Betriebstemperatur 0°C to 70°C (32°F to 158°F)

Lagertemperatur -40°C to 80°C (-40°F to 158°F)

**Physische
Eigenschaften**

Farbe	Schwarz
Produktlänge	9.8 ft [3.0 m]
Produktbreite	0.6 in [1.4 cm]
Produkthöhe	0.5 in [1.2 cm]
Produktgewicht	16.1 oz [456.0 g]

**Verpackungsinform
ationen**

Paketlänge	8.8 in [22.3 cm]
Paketbreite	9.8 in [24.9 cm]
Pakethöhe	1.8 in [4.6 cm]
Versandgewicht (Verpackung)	1.8 lb [0.8 kg]

Verpackungsinhalt

Im Paket enthalten	1 - QSFP+-zu-4x-SFP+-Kabel
--------------------	----------------------------

**Garantieinformatio
nen**

Warranty	Lifetime
----------	----------

* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.

