

Consola KVM 1U con pantalla de 17 pulgadas 1080p para rack

ID del Producto: RKCOND17HDEU



Esta consola LCD 1U constituye una solución que ahorra espacio, a fin de gestionar y controlar servidores DVI o VGA, así como conmutadores KVM, desde una ubicación centralizada. Esta consola para montaje en rack incluye un concentrador USB en el panel central, el cual permite la fácil conexión de dos dispositivos periféricos, así como un lector de huellas digitales para seguridad biométrica.

Esta consola LCD incluye un sistema de doble carril que permite deslizar la pantalla fuera de su rack de servidor separadamente del teclado y el panel táctil. Puede deslizar la pantalla hacia fuera, a fin de monitorizar los servidores y conmutadores, mientras que el teclado de la consola se mantiene dentro del rack.

A diferencia de algunas consolas de rack, este versátil dispositivo es compatible con resoluciones VGA de hasta 1920x1080, lo cual garantiza imágenes de alta definición con nitidez cristalina. Esta consola de alta resolución ofrece mayor espacio de pantalla, lo cual permite ejecutar varias aplicaciones en una misma pantalla, lo cual a su vez aumenta su productividad.

Esta consola para rack incluye un módulo KVM con un puerto, lo cual permite su conexión directamente a un servidor o a varios conmutadores KVM configurados en cascada (en serie). El módulo KVM ofrece la versatilidad necesaria para la fácil integración de la consola en la infraestructura de servidor existente.

La consola RKCOND17HDEU está avalada por la garantía de 2 años de StarTech.com y con soporte técnico gratuito de por vida.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad



Aplicaciones

- Instale la consola en un rack con puerta de metacrilato o de vidrio, a fin de poder mantener cerrado el rack y dejar la pantalla visible, para una monitorización sencilla y segura
- Controle un solo sistema, o varios ordenadores conectados mediante el conmutador KVM
- Mejore la eficiencia del espacio interno de su armario de servidor
- Permite administrar los conmutadores KVM y servidores montados en armarios
- Conecte una unidad de memoria USB (Flash) en la parte frontal del conmutador USB, para instalar el software en los servidores
- Bloquee el acceso desde la consola a los sistemas conectados mediante huella digital solicitada por la seguridad biométrica integrada

Características

- El diseño de doble carril le permite deslizar la pantalla hacia fuera separadamente del teclado y el panel táctil
- Aproveche al máximo el área visual de su pantalla, mediante la compatibilidad con resoluciones de alta definición de hasta 1080p
- Sencilla integración en el sistema, gracias al módulo del conmutador KVM de 1 puerto
- Diseño 1U para montaje en rack
- La pantalla con retroiluminación LED ofrece un bajo consumo de potencia
- Incluye las funciones de seguridad de bloqueo de puertos y de escaneo automático
- Control OSD ("On Screen Display", visualización en pantalla) e indicadores LED para facilitar la monitorización
- Conectores USB-A integrados con soporte para teclado/ratón inalámbrico, o bien kits combinados de teclado/ratón
- Incluye teclado estándar (EE.UU.) de 106 teclas con panel táctil integrado

- Fabricación de acero macizo para máxima durabilidad

Hardware

Política de Garantía	2 Years
Altura U	1U
Sistema de Bloqueo	No
Soporte de Audio	No
Tamaño de Pantalla	17in
Tipo de Panel	Pantalla LCD TFT de matriz activa
Cantidad de Puertos KVM	1
Plataformas Admitidas	USB y PS/2
Tipo de Video PC	VGA
Soporte de Pantalla Doble	1
Montaje en Rack	Sí
Cables Incluidos	Sí
Sistema En Cascada	Sí

Rendimiento

Soporta OSD y Teclas de Acceso Directo	Sí
Control IP KVM	No
Resolución Analógica Máxima	1920x1080 @ 60/70/75Hz
Relación de Aspecto	16:9
Tiempo de Respuesta	8ms
Relación de Contraste	500:1

Brillo	300 cd/m²
Soporta Pixel Pitch	0.199 x 0.199 mm
Ángulo de Visión	140° (H), 120° (V)
Cantidad Máxima de Usuarios	1
Soporte para Selección de Puertos	Botón Pulsador y OSD (Menú en Pantalla)
MTBF	50.000 horas

Conector(es)

Interfaz(ces) de Consola	2 - PS/2 (6 pines, mini DIN)
	1 - VGA (15 pines, D-Sub de alta densidad)
	1 - DVI-I (29 pines)
	2 - USB 2.0 Tipo A (4 pines, 480Mbps)
Otra(s) Interfaz(ces)	2 - USB 2.0 Tipo A (4 pines, 480Mbps)

Requisitos de Energía

Fuente de alimentación	Adaptador de alimentación de CA incluido
Tensión de Entrada	100 - 240 AC
Corriente de Entrada	1.8A
Tensión de Salida	12V DC
Alimentación de Salida	4A
Polaridad Central	Positivo
Tipo de Enchufe	M
Consumo de Energía	16

Requisitos Ambientales

Temperatura Operativa	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
-----------------------	-----------------------------

Temperatura de Almacenamiento	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Humedad	HR 0~80%

Características Físicas

Color	Negro
Tipo de Gabinete	Acero de Alta Resistencia
Longitud del Producto	18.9 in [48.1 cm]
Ancho del Producto	26.8 in [68.0 cm]
Altura del Producto	1.7 in [4.4 cm]
Peso del Producto	34.4 lb [15.6 kg]
Profundidad Máxima de Montaje	45.3 in [115 cm]
Profundidad Mínima de Montaje	23.6 in [60 cm]

Información de la Caja

Cantidad de Paquetes	1
Longitud de la Caja	32.0 in [81.2 cm]
Ancho de la Caja	21.4 in [54.3 cm]
Altura de la Caja	8.0 in [20.3 cm]
Peso (de la Caja) del Envío	40.1 lb [18.2 kg]

Contenido de la Caja

Incluido en la Caja	1 - Consola de rack de doble riel
	1 - Juego de rieles de montaje
	2 - Cables USB A a A
	1 - Cable DVI-D

1 - Cable VGA PS/2 para conmutador KVM

2 - Llaves

2 - Bloqueadores con tornillos

6 - Tornillos de cabeza plana de 6mm

1 - Adaptador de Alimentación

1 - Cable de alimentación

1 - CD con Manual de instrucciones / software

Información Acerca
de la Garantía

Warranty

2 Años

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.