

Console KVM 1U VGA à 8 ports à montage en rack pour racks de serveur - 17 pouces

Product ID: RKCONS1708K



Cette console KVM à montage en rack à 8 ports permet de contrôler intégralement le clavier, l'écran et la souris de huit ordinateurs. La console s'installe dans un espace de rack 1U, offrant une solution économe en espace pour un contrôle complet par la console.

Ce commutateur KVM à 8 ports fournit tous les contrôles indispensables dont vous aurez besoin pour gérer de manière économique votre salle de serveurs. La console 1U dispose d'un clavier intégré et d'un pavé tactile pour un contrôle intuitif, ainsi que d'un écran LCD prenant en charge des résolutions allant jusqu'à 1280 x 1024.

La console LCD à montage en rack se glisse dans un espace de rack 1U, ce qui vous permet de surveiller et de contrôler facilement huit serveurs, et même plus encore s'ils sont connectés via un commutateur KVM. La console KVM dispose d'une poignée qui permet de la glisser facilement hors du rack de serveur, puis de l'y remettre, tout en maintenant votre zone de travail organisée et non encombrée.

La console à montage en rack dispose d'un module KVM à 8 ports qui vous permet de la connecter directement à huit serveurs. Vous pouvez également y connecter d'autres serveurs en utilisant des commutateurs KVM dans une configuration en cascade (installés en série). Ce module KVM offre la flexibilité dont vous avez besoin pour intégrer facilement la console dans votre infrastructure de serveurs actuelle.

Le modèle RKCONS1708K bénéficie de la garantie StarTech.com de 2 ans et de l'assistance technique à vie gratuite.

Certifications, Reports and Compatibility



Applications

- Commandez un système unique ou d'une dizaine d'ordinateurs connectés à un commutateur KVM
- Améliorez l'utilisation de l'espace interne de votre armoire de serveur
- Gère les commutateurs KVM et les serveurs montés dans une armoire

Features

- Économisez de l'argent et réduisez les complications grâce à une console LCD à montage en rack rentable
- Réduisez l'encombrement de votre salle de serveurs grâce au design de montage en rack 1U
- Intégration intuitive du système avec une prise en charge directe de huit serveurs au maximum
- Pavé tactile et clavier intégrés
- Résolution allant jusqu'à 1280 x 1024

Matériel	Warranty	2 Years
	Hauteur U	1U
	Touche de verrouillage	No
	Prise en charge audio	No
	Taille de l'écran	17in
	Type de panneau	Active Matrix TFT LCD
	Nombre de ports KVM	8
	Plateformes prises en charge	USB
	Type de vidéo du PC	VGA
	Prise en charge écran double	1
	Montage sur bâti	Yes
	Câbles inclus	No
	Mode cascade	
Performance	Prise en charge de l'affichage à l'écran et des raccourcis clavi	Yes
		No
	Contrôle IP KVM	1280 x 1024
	Résolutions analogiques max.	Resolutions up to 1280 x 1024 @ 60Hz
		5:4
	Résolutions prises en charge	5ms
	Format d'image	1000:1
Temps de réponse	250 cd/m ²	

Rapport de contraste	8-bit, 16.7M colors
Luminosité	0.264 x 0.264 mm
Intensité de couleur	170° (H), 160° (V)
Prise en charge du pas de masque	1
Angle de vue	Push Button, Hotkeys, and OSD (On Screen Display)
Nombre max. d'utilisateurs	50 000 heures
Prise en charge sélection de port	
MTBF	

Connecteur(s)	Interface(s) console	VGA (15 pin, High Density D-Sub)
	Interface(s) console	USB Type-A (4 pin) USB 2.0
	Connecteurs hôte	VGA (15 pin, High Density D-Sub)
	Autre(s) interface(s)	15 Pin High Density D-Sub

Notes spéciales / Configuration	Remarque	The minimum mounting depth of this rackmount console is less than the length of the console itself. Please consider the length of the rackmount console when evaluating if it will fit into your rack.
---------------------------------	----------	--

Indicateurs	Indicateurs lumineux	Green/Red - Online/Selected LED
-------------	----------------------	---------------------------------

Alimentation	Adaptateur d'alimentation inclus	International Power Cords
	Tension d'entrée	100 - 240 AC
	Courant d'entrée	1.5A
	Consommation électrique	13W

Conditions environnementales	Température de fonctionnement	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
	Température de stockage	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
	Humidité	Humidité relative de 10 % à 80 %

Caractéristiques physiques	Couleur	Black
	Type de boîtier	Steel

Longueur de câble	6 ft
Longueur du produit	24.4 in [6.2 cm]
Largeur du produit	17.6 in [4.5 cm]
Hauteur du produit	1.7 in [42.500 mm]
Poids du produit	29.4 lb [13.3 kg]
Profondeur de montage maximal	35.4 in [9 cm]
Profondeur de montage minimale	22.0 in [5.6 cm]

Informations d'emballage	Package Length	30.1 in [7.6 cm]
	Package Width	24.2 in [6.2 cm]
	Package Height	7.3 in [1.8 cm]
	Poids brut	42.0 lb [19.0 kg]

Contenu du paquet	Inclus dans le paquet	Console KVM
	Inclus dans le paquet	Rails de montage
	Inclus dans le paquet	Câbles KVM
	Inclus dans le paquet	Cordons d'alimentation (Amérique du Nord / JP / GB / EU / ANZ)
	Inclus dans le paquet	Guide de démarrage rapide
	Inclus dans le paquet	Écrous cage M5
	Inclus dans le paquet	Vis M5

*Product appearance and specifications are subject to change without notice.

