

## Consola para Armario Rack con KVM de 16 Puertos VGA y Pantalla de 17 Pulgadas - 1U

Product ID: RKCONS1716K



Esta consola KVM de 16 puertos ofrece control total de teclado, monitor y ratón para 16 ordenadores. La consola para montaje en rack se instala en un espacio de 1U, lo cual resulta eficaz y suficiente para el control total de la consola.

Este conmutador KVM de 16 puertos ofrece todos los controles esenciales necesarios para gestionar su sala de servidores, a un precio bajo. La consola 1U incluye un teclado y panel táctil integrados de control intuitivo, así como una pantalla LCD compatible con resoluciones de hasta 1280x1024.

La consola LCD para montaje en rack se desliza hacia fuera del espacio 1U del rack, lo cual permite monitorizar y controlar 16 servidores o más si están conectados a través de un conmutador KVM. La consola VGA para montaje en rack incluye una palanca que facilita deslizar la consola fuera y dentro del rack del servidor, para mantener su área de trabajo organizada y sin desorden.

La consola LCD para montaje en rack incluye un módulo KVM de 16 puertos, lo cual permite la conexión directa con 16 servidores. También es posible conectar con servidores adicionales si se conecta con conmutadores KVM en configuración en cascada (en serie). El módulo KVM ofrece la flexibilidad que necesita para integrar fácilmente la consola en su infraestructura de servidores existente.

El modelo RKCONS1716K está avalado por la garantía de 2 años de StarTech.com y con soporte técnico gratuito de por vida.

### Certifications, Reports and Compatibility



### Applications

- Controle un solo sistema, o varios ordenadores conectados mediante el conmutador KVM

- Mejore la eficiencia del espacio interno de su armario de servidor

## Features

- Ahorre dinero y evite molestias adquiriendo una económica consola LCD para montaje en rack
- Integración intuitiva del sistema, compatible directamente con hasta 16 servidores
- Integración intuitiva del sistema, compatible directamente con hasta 16 servidores
- Teclado y panel táctil integrados
- Resolución de hasta 1280x1024

Hardware	Warranty	2 Years
	Altura U	1U
	Sistema de Bloqueo	No
	Soporte de Audio	No
	Tamaño de Pantalla	17in
	Tipo de Panel	Active Matrix TFT LCD
	Cantidad de Puertos KVM	16
	Plataformas Admitidas	USB
	Tipo de Video PC	VGA
	Soporte de Pantalla Doble	1
	Montaje en Rack	Yes
	Cables Incluidos	Yes
	Sistema En Cascada	No
Rendimiento	Soporta OSD y Teclas de Acceso Directo	Yes
	Control IP KVM	No
	Hot-Key Selection	Yes
	Resolución Analógica Máxima	1280 x 1024 Resolutions up to 1280 x 1024 @ 60Hz
	Resoluciones Admitidas	5:4
	Relación de Aspecto	5ms
	Tiempo de Respuesta	1000:1
	Relación de Contraste	250 cd/m <sup>2</sup>
	Brillo	8-bit, 16.7M colors

Profundidad de Color	0.264 x 0.264 mm
Soporta Pixel Pitch	170° (H), 160° (V)
Ángulo de Visión	1
Cantidad Máxima de Usuarios	Push Button, Hotkeys, and OSD (On Screen Display)
Soporte para Selección de Puertos	50.000 horas
MTBF	

---

Conector(es)	Interfaz(ces) de Consola	VGA (15 pin, High Density D-Sub)
	Interfaz(ces) de Consola	USB Type-A (4 pin) USB 2.0
	Conectores del Host	VGA (15 pin, High Density D-Sub)
	Otra(s) Interfaz(ces)	15 Pin High Density D-Sub

---

Observaciones / Requisitos	Nota	The minimum mounting depth of this rackmount console is less than the length of the console itself. Please consider the length of the rackmount console when evaluating if it will fit into your rack.
----------------------------	------	--

---

Indicadores	Indicadores LED	Green/Red - Online/Selected LED
-------------	-----------------	---------------------------------

---

Requisitos de Energía	Adaptador de Corriente Incluido	International Power Cords
	Tensión de Entrada	100 - 240 AC
	Corriente de Entrada	1.5A
	Consumo de Energía	23W

---

Requisitos Ambientales	Temperatura Operativa	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
	Temperatura de Almacenamiento	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
	Humedad	HR de 10% a 80%

---

Características Físicas	Color	Black
	Tipo de Gabinete	Steel
	Longitud del Cable	6 ft
	Longitud del Producto	22.9 in [5.8 cm]



Ancho del Producto	17.6 in [4.5 cm]
Altura del Producto	1.7 in [42.500 mm]
Peso del Producto	30.3 lb [13.7 kg]
Profundidad Máxima de Montaje	35.4 in [9 cm]
Profundidad Mínima de Montaje	22.0 in [5.6 cm]

---

Información de la Caja	Longitud de la Caja	30.1 in [7.6 cm]
	Ancho de la Caja	24.2 in [6.2 cm]
	Altura de la Caja	7.3 in [1.8 cm]
	Peso (de la Caja) del Envío	46.4 lb [21.0 kg]

---

Contenido de la Caja	Incluido en la Caja	Consola KVM
	Incluido en la Caja	carriles de montaje
	Incluido en la Caja	Cables KVM
	Incluido en la Caja	Tuercas Jaula M5
	Incluido en la Caja	Tornillos M5
	Incluido en la Caja	cables de alimentación (NA/JP, RU, UE, AU)
	Incluido en la Caja	Guía rápida de inicio

---

\*Product appearance and specifications are subject to change without notice.

